

RECHTECKREGNER OS 5.320 SV

Rechteckregner OS 5.320 SV mit Sprengbreitenregulierung und Spritzschutz für komfortable Ausrichtung. Für mittlere/große Flächen bis zum 320 qm. Wassermenge einstellbarer (0-max.)



Bestell-Nr.

2.645-135.0

Technische Daten

EAN-Code		4039784426351
Berechnungsfläche (2 bar)		25 - 190 m ²
Berechnungsfläche (4 bar)		36 - 320 m ²
Sprengbreite (2 bar)	m	5 - 12
Sprengbreite (4 bar)	m	6 - 16
Sprengweite (2 bar)	m	5 - 16
Sprengweite (4 bar)	m	6 - 20
Farbe		schwarz
Gewicht	kg	0,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	546 × 160 × 88

**Stufenlose Einstellung der Reichweite**

- Zur gezielten Bewässerung.

In den Griff integrierte Aufhängeöse

- Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung.

Sprengweitenregulierung

- Unterschiedliche Sprühwinkel zur gezielten Bewässerung.

KOMPATIBLE GERÄTE

- HBX 4.15 Automatic
- HBX 4.20 Automatic
- HBX 5.25 Automatic
- HBX 5.30 Automatic
- HBX 5.35 Automatic
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.30 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- Schlauchhalter
- Schlauchhalter Plus

ZUBEHÖR VON RECHTECKREGNER OS 5.320 SV 2.645-135.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® Premium 1/2"- 20 m	1	2.645-150.0	20 m PrimoFlex® premium Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit patentierter doppelter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 50 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Premium-Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-195.0	Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-196.0	Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.