

## IVM 60/24-2 M ACD WS

Verlässlicher (Reinigungs-)Partner: Der IVM 60/24-2 M ACD WS nimmt als 2-motoriger Industriestaubsauger feine inertisierungsbedürftige Stäube mühelos und effizient auf.



**Bestell-Nr.** 9.990-267.0

- Sicheres Saugen von explosiven Stäuben außerhalb einer ATEX-Zone
- Kompaktes Gerät mit vollintegriertem Behälter zur Inertisierung feiner Stäube
- Einfache und getrennte Entleerung von Feststoffen und Flüssigkeiten

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4054278987552
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>m³/h</b>	532
<b>Vakuum</b>	<b>mbar</b>	254
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	60
<b>Behältermaterial</b>		Edelstahl
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>kW</b>	2,4
<b>Aufnahmetyp</b>		Elektrisch
<b>Anschlussnennweite</b>		DN 70
<b>Zubehöرنennweite</b>		DN 50 / DN 40
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	79
<b>Staubklasse Hauptfilter</b>		M
<b>Filterfläche Hauptfilter</b>	<b>m²</b>	2,2
<b>Farbe</b>		silber
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	108
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	111,5
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	1020 × 680 × 1490

### Ausstattung

<b>Hauptfilter</b>	Sternfilter
<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	nein
<b>Autom. Füllzustandsabschaltung</b>	■
<b>Behälterentleerung</b>	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)

- Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
- Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.



## Zwangsführung der aufgesaugten Partikel

- Das Sauggut wird durch die Inertflüssigkeit vollständig benetzt.



## Überwachung der Behälterflüssigkeit

- Der Inertflüssigkeitsstand wird durch ein Schauglas überwacht.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS

### 9.990-267.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER</b>			
<b>Taschen- /Sternfilter</b>			
Sternfilter PE/PTFE el. M 2,2 m <sup>2</sup>	1	9.439-542.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ENTLEERHILFEN</b>			
<b>Feinvlies</b>			
5x Filtervlies ø325 mm	2	9.990-387.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZUBEHÖRSETS</b>			
<b>Zubehörsets Feststoffe / Stäube</b>			
Bodenreinigungsset trocken Professional DN40	3	9.990-877.0	<input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN40	4	9.990-893.0	<input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN50	5	9.990-894.0	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN40	6	9.989-659.0	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN50	7	9.989-662.0	<input type="checkbox"/>
<b>DÜSEN</b>			
<b>Standarddüsen</b>			
Standarddüse PVC DN40	8	9.989-674.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN50	9	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	10	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	11	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	12	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	13	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
<b>Standarddüsen biegsam</b>			
Standarddüse biegsam PVC DN50	14	9.981-421.0	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



15-16



17



18



19



20-21



22-23



24-25



26-29

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>				
<b>Standarddüsen biegsam</b>				
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	15	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	16	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>				
Bodendüse Alu 370 mm DN40	17	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40	18	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 200 mm DN50	19	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN50	20	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	21	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	22	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	23	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	24	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	25	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen</b>				
Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40	26	9.989-680.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40	27	9.989-678.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	28	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>				
<b>Nutendüsen</b>				
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	29	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN40	30	9.989-193.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	31	9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen biegsam</b>				
Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40	32	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegsame Nutendüse, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	33	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	34	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	35	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächendüsen</b>				
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	36	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	37	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	38	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	39	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>BÜRSTEN</b>				
<b>Pinselbürsten</b>				
Pinselbürste Ø 82 mm DN40	40	9.989-609.0	Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	41	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenbürsten</b>				
Flächenbürste 300 mm DN40	42	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



42-43



44-45, 47-48



46, 49



50-51



52-53, 55-56



54, 57

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>BÜRSTEN</b>			
<b>Flächenbürsten</b>			
Flächenbürste 300 mm DN50	43	9.981-912.0 Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHLÄUCHE</b>			
<b>PVC-Schläuche</b>			
Schlauch PVC DN40 3 m	44	9.989-647.0 PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	45	9.989-614.0 Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	46	9.989-633.0 PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 3 m	47	9.989-615.0 Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	48	9.989-616.0 Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	49	9.989-634.0 PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauch Montagesets</b>			
Schlauch Montageset DN40	50	9.989-627.0 Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN50	51	9.989-628.0 Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU-Schläuche</b>			
Schlauch PU DN40 3 m	52	9.989-617.0 Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	53	9.989-618.0 Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	54	9.989-637.0 PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	55	9.989-619.0 Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	56	9.989-620.0 Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



54, 57



58



59



60-61



63



64-65

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHLÄUCHE</b>			
<b>PU-Schläuche</b>			
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	57	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>HANDGRIFFE</b>			
Handgriff gebogen 45° DN40	58	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40. <input type="checkbox"/>
Handgriff DN50, gebogen	59	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>			
Saugrohr 850 mm DN40	60	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm. <input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN50	61	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>ANDERES ZUBEHÖR</b>			
20 l Inertöl für IVM 60/24-2 M ACD WS	62	9.990-272.0	Inertöl mit hohem Siedepunkt, speziell zum Einsatz in unserem Industriesauger IVM 60/24-2 M ACD WS. <input type="checkbox"/>
<b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>			
<b>Adapter Zubehör</b>			
Adapter DN70 auf Bajonett 2.0 elektr. leitend	63	9.990-874.0	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>			
Reduzierstück DN70 auf DN50	64	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN70 auf DN40	65	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.