ID 130/22 MIT ARM

Mobile, drehstrombetriebene Entstaubungsanlage ID 130/22 mit Arm zum Saugen feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW > 0,1 mg/m³). Ausgestattet mit einem widerstandsfähigen Stahlgehäuse und für eine wartungsarme Nutzung konzipiert.

Made in Germany

0–24 h

Bestell-Nr.	9.990-920.0

- Direkt einsatzbereit dank Saugarm
- Sehr leises IE3-Radialgebläse
- 170-l-Edelstahlsammelbehälter

Technische Daten		
EAN-Code		4066529201317
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	3
Spannung	**V**	400
Frequenz	**Hz**	50
Luftmenge	**l/s / m³/h**	370 / 1329
Vakuum	**mbar / kPa**	33 / 3,3
Behälterinhalt	**l**	170
Nennleistungsaufnahme	**kW**	2,2
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	**m²**	9
Anschlussnennweite		DN 140
Schalldruckpegel	**dB(A)**	75
Staubklasse Hauptfilter		M
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	182
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	182,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1170 × 780 × 1580

Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit

- Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube (AGW > 0,1 mg/m³).

Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.

Staubarmes Entleerungssystem für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M (AGW > 0,1 mg/m³)

- Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus.
- Einfache Entsorgung des Staubs in einem PE-Sack.

ID 130/22 mit Arm, 9.990-920.0, 2026-10-16

ZUBEHÖR VON ID 130/22 MIT ARM
9.990-920.0

2

3

4

5

6

7

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Patronenfilter				
Filterpatrone 9m², Kat. "M", ID 130/22	1	9.980-229.0		■
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entsorgungssack PE für ID130/22 150 l	2	9.980-828.0		■
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Schlauchschelle ø140-160x12mm	3	9.979-975.0		☐
Schlauch PU leicht DN 140	4	9.980-671.0		☐
Schlauchanschlussstutzen DN 140	5	9.982-708.0		☐
Spannring verzinkt DN 140	6	9.982-846.0		☐
Boerdeldichtring DN140, für 2mm R., EPDM	7	9.987-997.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.