KM 75/40 W G

"Kehren auf einfachste Weise" Handgeführte Kehrsaugmaschine mit zuverlässigem, leistungsstarken Honda-Benzinmotor, ideal zur gründlichen und staubfreien Reinigung von Außenflächen ab 600 qm. Hohe Bedienerfreundlichkeit dank EASY Operation Konzept und fahrbarem Kehrgutbehälter mit Trolley-System. Hohes Maß an Wendigkeit durch kompakte Abmessungen und Fahrantrieb.

Made in Germany

Bestell-Nr.	1.049-205.0

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten		
EAN-Code		4039784467330
Antriebsart		Benzin
Antrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Honda
Antrieb – Leistung	W	3300
Max. Flächenleistung	m²/h	3375
Arbeitsbreite	mm	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	750
Kehrgutbehälter	l	40
Steigfähigkeit	%	15
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4,5
Filterfläche	m²	1,8
Gewicht (mit Zubehör)	kg	84
Abmessungen (L × B × H)	mm	1430 × 750 × 1190

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung	
Polyester-Flachfaltenfilter	■
Filterabreinigung manuell	■
Fahrantrieb vorwärts	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Kehrgutbehälter, fahrbar	■
Grobschmutzklappe	■
Schubbügel klappbar	■
Überkopfkehrprinzip	■
Absaugung	■
Saugstromregulierung	■
Seitenbesen, anhebbar / justierbar	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 75/40 W G, 1.049-205.0, 2023-09-05

Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff

- Bequemes Herausnehmen und leichtes Entleeren des Behälters durch Griffmulden.
- Kurze Entsorgungszeiten.

Leistungsfähiges Filtersystem mit mechanischer Filterabreinigung

- 1,8 m² Filterfläche für lange Arbeitsintervalle.
- Lange Haltbarkeit dank waschbarem Polyestermaterial.
- Mechanische Filterabreinigung mit ergonomischem Griff.

Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

KM 75/40 W G, 1.049-205.0, 2023-09-05

ZUBEHÖR VON KM 75/40 W G
1.049-205.0


1


2

3

4

5

6

7

8–9

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Flachfaltenfilter				
Flachfaltenfilter	1	5.731-635.0	Nässefester, waschbarer Flachfaltenfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
Umbausatz Filter				
Doppelfilterrüttler	2	2.851-040.0	Der duale Filterabstreifer erhöht die Reinigungsleistung in sehr staubigen Umfeldern.	□
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Standardkehrwalze	3	6.906-884.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich / Natur	4	6.906-886.0	Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	5	6.906-885.0	Harte Hauptkehrwalze zur Entfernung von fest anhaftenden, hartnäckigen Verschmutzungen im Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze antistatisch				
Hauptkehrwalze antistatisch	6	6.906-950.0	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen).	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	7	6.906-132.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	8	6.905-625.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	9	6.905-626.0	Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.