



#### K 3.500 T 50

Leistungsfähiger Hochdruckreiniger mit wassergekühltem Asynchronmotor für hohe Lebensdauer. Ideal für regelmäßige Einsätze bei mittleren bis starken Verschmutzungen.





# **TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG**





#### K 3.500 T 50

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.180-119.0
EAN-Code		4039784626416
Druck	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Fördermenge	l/h	max. 420
Zulauftemperatur	°C	max. 40
Anschlussleistung	kW	1,8
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Gewicht ohne Zubehör	kg	10,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	285 × 325 × 876

Ausstattung		
Hochdruckpistole		Standard Quick Connect
Vario Power Jet		I
Dreckfräser		I
HD-Schlauch	m	6
Geräteseitiges Quick Connect		I
Reinigungsmitteleinsatz über		Ansaugung
Integrierter Wasserfilter		I
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"		•
Flächenreiniger		T 50
Wassergekühlter Motor		I
Soft Bag		I
I los l'informaciones authoritan		

■ Im Lieferumfang enthalten.





























						T	_
		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Strahlrohre							
VP 145, Vario Power Jet für K 3-K 4	1	2.643-235.0				Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungs- mittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregu lierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	-
DB 145, Dreckfräser für K 2-K 4	2	2.643-244.0				Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzunger Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen.	n. <b>=</b>
Spritzschutz	3	2.642-706.0				Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	
Winkelstrahlrohr	4	2.638-817.0				Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewin- keltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer er- reichbaren Stellen wie z.B. Dachrinnen oder Fahrzeug- Unterböden.	
1-stufige Strahlrohrverlängerung	5	2.643-240.0				Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	
Spritzschutz	6	2.640-916.0				Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuver- lässig vor Spritzwasser - v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).	
Flächenreiniger		'				, (4555- 1455	
T 5 Flächenreiniger T-Racer	7	2.644-084.0				Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächen- reiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen einge- setzt werden.	- 1
PS 30 Flächenreiniger Power- schrubber	8	2.644-123.0				Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfer nung des Schmutzwassers.	
PS 30 Plus Flächenreiniger Power- schrubber	9	2.644-212.0				Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hoch- druckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.	
Bürsten							,
WB 150 Powerbürste	10	2.643-237.0				WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindli- cher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruch und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	
WB 120 Rotierende Waschbürste	11	2.644-060.0				Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	
WB 130 Rotierende Waschbürste	12	2.644-286.0				Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wech- selaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	
WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike	13	2.644-129.0				Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

### K 3.500 T 50 1.180-119.0





























		Bestell-Nr.		Pre	eis Beschreibung
WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike	14	2.644-287.0			Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60°C.
WB 60 Weiche Waschbürste	15	2.643-233.0			Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.
Felgenwaschbürste	16	2.643-234.0			Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.
WB 100 Rotierende Waschbürste	17 18				Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.
Pistolen					Schwichiger Stellen.
G 160 Q, Pistole Quick Connect	19	2.642-172.0			Die mit Quick Connect ausgestattete Premium-Pistole mit Softgrip-Einsätzen garantiert hohen Komfort bei der Reinigungsarbeit.
Hochdruck-Ersatzschlauch: System	ab 20	09 mit Quick Connect-	/stem		
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	20	2.641-721.0			Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: Sys	tem ab	1992	·		
Adapterset Verlängerungsschlauch	21	2.643-037.0			2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungs- schlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrom- melgeräte.
Hochdruckschlauch-Verlängerung:	Systen	n bis 2007 und für Ger	te ohne Quick Connect-System		1
XH 10 R, Verlängerungsschlauch Gummi	22				Hochdruck-Gummischlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Gummischlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Temperatur: bis 80 °C. Druck: bis 160 bar.
Hochdruckschlauch-Verlängerung:	Systen	n für Geräte mit Quick	onnect-System		
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	23	2.641-710.0			Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	24	2.641-709.0			Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.
XH 10 QR Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi	25	2.641-708.0			Hochdruck-Gummischlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Für K 3- bis K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und einer Pistole Better oder Pistole Best.
Rohrreinigung					
PC 15 Rohrreinigungsset	26				Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.
PC 7,5 Rohrreinigungsset	27	2.637-729.0			Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# K 3.500 T 50 1.180-119.0













				1			_
		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Verschiedenes							
Sand-/Nassstrahlset	28	2.638-792.0				Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kär- cher Strahlmittel.	
Variogelenk	29	2.640-733.0				Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	
Wasserfilter	30	4.730-059.0				Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	
O-Ring Set	31	2.640-729.0				Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger- Zubehör.	
Organiser	32	2.641-630.0				Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur über- sichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

## K 3.500 T 50 1.180-119.0























		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Schlauchaufbewahrung und Schlau	chwag	en	1	1			
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0				Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0				Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abge- winkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstauung. Fertig montiert.	
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0				Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	
Schläuche							
Schlauchset für Hochdruckreiniger	4	2.645-156.0				Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.	
Schlauch PrimoFlex* 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0				Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex* (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	
Schlauch PrimoFlex <sup>®</sup> 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0				PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenk lich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit vor -20 bis 65° C.	
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	7	2.645-318.0				Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehr schichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.	
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	8	2.645-322.0				Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauc Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss.	h
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	9	2.645-324.0				Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti- Torsion Technology.	
Schlauchstecksysteme		'					
Universal-Schlauchkupplung Plus	10	2.645-193.0				Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompa- tibel mit allen Klicksystemen.	
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	11	2.645-194.0				Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griff- mulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Hand- habung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	12					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	
Universal-Schlauchkupplung	13	2.645-191.0				Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.