

KM 125/130 R BP PACK

Flexibel austattbare Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit Elektroantrieb, Tact-Filterabreinigung, optionalen Kehrsichel-Seitenbesen und Teach-System zur Verschleißnachstellung der Hauptkehralze.



Bestell-Nr.

1.280-150.2

Technische Daten

Fahrantrieb	Hydraulisch	
Antrieb - Leistung	V / kW	24 / 2,15
Antriebsart	Batterie	
Max. Flächenleistung	m ² /h	10000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m ² /h	13600
Arbeitsbreite	mm	880
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1250
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1700
Batteriespannung	V	24
Batterielaufzeit	h	max. 4
Kehrgutbehälter	l	130
Steigungsfähigkeit	%	12
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6
Gewicht, betriebsbereit	kg	840
Abmessungen (L x B x H)	mm	1800 x 1500 x 1450

Ausstattung

Filterabreinigung automatisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Grobschmutzklappe	<input checked="" type="checkbox"/>
Überkopfkehrrprinzip	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrantrieb vorwärts	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrantrieb rückwärts	<input checked="" type="checkbox"/>
Absaugung	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydr. Hochentleerung	<input checked="" type="checkbox"/>
Außeneinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>
Inneneinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterieanzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Betriebsstundenzähler	<input checked="" type="checkbox"/>
Kehrfunktion, abschaltbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Räder, luftbereift	<input checked="" type="checkbox"/>
Kärcher Intelligent Key	<input checked="" type="checkbox"/>
Start-Stop-System	<input checked="" type="checkbox"/>
Teach-System	<input checked="" type="checkbox"/>
Kehrsichel Seitenbesen	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehralze	<input checked="" type="checkbox"/>
Tact Filterabreinigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Multifunktionsdisplay	<input checked="" type="checkbox"/>
Individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte	<input checked="" type="checkbox"/>
Geteiltes Servicekonzept	<input checked="" type="checkbox"/>
Befestigungsmöglichkeit Home Base	<input checked="" type="checkbox"/>

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Kehrsichel-Seitenbesen

- Kein mühsames Kehren von Hand mehr.
- Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt.
- Kostensparnis, da keine manuelle Vorreinigung mehr nötig ist bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden.

Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis.
- Automatische Abreinigung.
- Filterelemente mit 4-facher Leistungsfähigkeit.

Teach-System

- Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen.
- 3 per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke.
- Weniger Verschleiß im Eco-Modus.

ZUBEHÖR VON KM 125/130 R BP PACK

1.280-150.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HAUPTKEHRWALZE				
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich/Natur	1	4.762-526.0	Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	<input checked="" type="checkbox"/>
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	2	4.762-525.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	<input type="checkbox"/>
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	3	4.762-527.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
SEITENBESEN				
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	4	6.966-065.0	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	5	6.966-063.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	6	6.906-705.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES				
KIK-Schlüssel gelb KM	7	5.035-943.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-Schlüssel grau KM	8	5.035-944.0	Vorarbeiter schlüssel zum Benutzen des Geräts	<input checked="" type="checkbox"/>
5 Stück KIK-Schlüssel gelb	9	4.035-542.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten.	<input type="checkbox"/>
ANTRIEBSBATTERIEN				
Batterie	10	6.654-156.0	Bis zu 4 Stunden Laufzeit ohne Laden.	<input type="checkbox"/>
	11	6.654-119.0	4 Stück erforderlich.	<input type="checkbox"/>
	12	6.654-112.0	Wartungsarme Antriebsbatterie mit zentralem Befüllsystem.	<input type="checkbox"/>
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Radsatz Vollgummi, nicht-zeichnend	13	2.851-685.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>
BEREIFUNG				
Radsatz Luft	14	2.851-683.0	Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 125/130 R BP PACK

1.280-150.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SPRITZWASSERSYSTEM				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	15	2.852-242.0	Wassersprühsystem für Kehrsaugmaschine KM 125/130 R. Zur bedarfsgerechten Staubbindung, mit 30-Liter-Kunststoffbehälter, Wasserablass, Gurtbefestigung und Düsen für den linken Seitenbesen.	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Flachfaltenfilter	16	6.907-519.3	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	<input checked="" type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	17	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAGMASCHINEN				
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	18	2.851-254.0	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
Beleuchtung				
Arbeitslicht	19	2.852-059.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
Kehren / Saugen				
Seitenbesenabdeckung	20	2.852-244.0	Zur Staubvermeidung bei der Arbeit mit der Kehrsaugmaschine KM 125/130 R: Abdeckung des Seitenbesens verhindert Staubaufwirbelungen und damit eine Verstaubung von Umgebung und Gerät.	<input type="checkbox"/>
Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte am Schutzdach	21	2.852-058.0	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	<input type="checkbox"/>
Rundumkennleuchte	22	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze				
Komfortsitz	23	2.851-381.0	Für einen erhöhten Fahrkomfort.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Grobschmutzzange	24	4.035-524.0	Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Adapter Home-Base	25	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	26	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	27	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	28	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 125/130 R BP PACK

1.280-150.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Zubehör für Batterien				
Behälter mit Wandhalterung	29	2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	30	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach				
Fahrerschutzdach	31	2.851-262.0	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliche Zubehör.