



HD 5/15 CX Plus

Handlich, mobil, vielseitig: der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus für stehenden und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messingzylinderkopf und automatischer Druckentlastung.















1 Mobilität

- Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.

3 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.

2 Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Bei liegendem Betrieb liegen die R\u00e4der nicht auf. Damit bietet das Ger\u00e4t maximale Stabilit\u00e4t.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





HD 5/15 CX Plus

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

_					
TOC	hn	ICC	hΔ	Date	n
166		IJĊ		Date	

recining Date		
Bestell-Nr.		1.520-141.0
EAN-Code		4039784695566
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Fördermenge	l/h	500
Arbeitsdruck	bar / MPa	150 / 15
Max. Druck	bar / MPa	200 / 20
Max. Zulauftemperatur	°C	bis zu 60
Anschlussleistung	kW	2,8
Gewicht	kg	27,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	380 × 360 × 930

	4 -	44.	
ΑL	ıssta	ITTU	Ing

Mossiactoria		
Handspritzpistole		Easy-Press-Pistole
Handspritzpistole mit Softgrip-Einlag	ge	I
Hochdruckschlauch	m	15 / DN 6, 250 bar
Strahlrohr	mm	850
Dreifachdüse (0°/ 25°/40°)		Manuell
Dreckfräser		I
Integrierte HD-Schlauchtrommel		I
ANTI!Twist		-
Druckabschaltung		I
Servo Control		

■ Im Lieferumfang enthalten.

























		Bestell-Nr.	Nennweite	Max. Arbeits- druck	Länge	Preis	Beschreibung	
Standard mit beidseitiger Verschra	ubung	<u>'</u>						
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, Verlängerung	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m		Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 \times 1,5.	A
Hochdruckschlauch, 30 m, DN 8, inkl. Drehkupplung	2	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m			A
Longlife 400 mit beidseitiger Versc	hraub	ung						
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 6, inkl. Drehkupplung	3	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m		Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5	•
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 8, Verlängerung	4	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m		Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreini- ger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.	•
Hochdruckschlauch Longlife 400, 15 m, DN 8, inkl. Drehkupplung	5	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m		Mit Drehgelenk, 2 x M22 x 1,5	A
Hochdruckschlauch Longlife 400, 30 m, DN 8, inkl. Drehkupplung	6	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m		Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5	A
Hochdruckschlauch 1,5 m, DN 8, inkl. Anschlussteile	7	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m		mit beidseitiger Verschraubung, M22 x 1,5 mit Knickschutz. Zum Anschluss von Schlauchtrommeln mit M22 x 1,5 Verschraubung.	
Longlife-Lebensmittelausführung n	nit bei	dseitiger Versch	raubung					
Hochdruckschlauch Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, inkl. Dreh- kupplung	8	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m		Longlife HD-Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Außendecke resistent gegen tierische Fette, nicht abfärbendes Material. Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5	•
Hochdruckschlauch Lebensmittel 400 bar, 20 m, DN 8, inkl. Dreh- kupplung	9	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			A
Standard mit beidseitigem Stecknip	pel							
Hochdruckschlauch DN 6, 15 m, für Schlauchtrommel	10	6.391-417.0	DN 6	250 bar	15 m		mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Stecknippel-Anschluss für die Schlauchtrom- mel	•
Standard								
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-Pistolenanschluss	11	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m		mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5 mit Knick- schutz. NW 6/155°C/300 bar	
Longlife 400								
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 6, M 22 x 1,5	12	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m		Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert)	
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-Pistolenanschluss	13	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m		Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung, M 22 x 1,5 mit Knick- schutz. Mit doppelter Stahleinlage.	
Sonderschläuche								
Hochdruckschlauch, 1,5 m, DN 8, inkl. Anschlussteile, gebogener Abgang	14	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Verbindungsschlauch in Longlife-Qualität mit 2x M22 x 1,5, mit Winkelanschluss auf einer Seite.	
	_						1	

[■] Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.











		Bestell-Nr.	Fördermenge		Preis	Beschreibung
Easy-Press-HD-Pistole mit Haltekr	raftredu	ızierung (Kärchei			11100	
Easy-Press-HD-Pistole Softgrip	1	4.775-463.0				Easy Press HD-Pistole, für HD-Schläuche NW 6 / NW 8 mit Swivel Durchmesser 11 mm
Handspritzpistolen						
High-End-HD-Pistole	2	4.775-823.0				High-End-Handspritzpistole mit optimiertem Durchfluss. Geringe Druckverluste auch bei Wassermengen bis zu 2500 I/h. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien bieten beste Voraussetzungen für den Einsatz im Food-Gewerbe und in der Industrie. Anschluss für HD- Schläuche M 22 x 1,5.
Schnellkupplung						
Schnellkupplung	3	6.401-458.0				Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit M22 x 1,5 Innengewinde.
Stecknippel	4	6.401-459.0				Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 6.401- 458. Mit M22 x 1,5 Außengewinde.

[■] Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.























		Bestell-Nr.	Max. Arbeits- druck	Länge	Preis	Beschreibung
Drehbare Strahlrohre		Desten III.	шоск	Lunge	111013	Describeding
		1 . === === =	1	l a 40	1	le: 11 1 252 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Strahlrohr 840 mm, drehbar	1	4.760-663.0	300 bar	840 mm		Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch
Strahlrohr 600 mm, drehbar	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm		Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch
Strahlrohr 1050 mm, drehbar	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm		Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch
Strahlrohr 1550 mm, drehbar	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm		Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch
Strahlrohr 2050 mm, drehbar	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm		Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch
Strahlrohr Strahlrohr 250 mm, nicht drehbar	6	4.760-667.0		250 mm		Edelstahl mit Handverschraubung, nicht drehbar. In Verbindung mit verlängerter Pistole
Abgewinkeltes Strahlrohr WC- und Regenrinnenstrahlrohr	7	4.760-073.0				Mit Düseneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regen- rinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edel- stahl
Flexibles Strahlrohr						
Hochdruck Knickgelenk	8	4.481-039.0	300 bar			Hochdruck-Knickgelenk: dank stufenloser Winkelverstellung bis 120° ideal zur mühelosen Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Einfache Montage am Strahlrohr des Hochdruckrei- nigers.
Rinnenreiniger						
Rinnenreinigungsstrahlrohr	9	2.642-305.0				Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässe- rungssystemen. Durch die Strahlrohrform und der speziellen Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden.
Unterbodenstrahlrohr						
Unterbodenstrahlrohr	10	4.760-245.0		700 mm		Fahrbar; für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse









		Bestell-Nr.	Max. Arbeits- druck	Düsengröße		Preis	Beschreibung
Dreifachdüsen							
Dreifachdüse 032	1	4.767-195.0	300 bar	32			Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5.
Dreckfräser, klein							
Dreckfräser - more Performance	2	4.767-230.0	180 bar	35			Der neue Performance Dreckfräser (Düsengröße 035) mit rotierendem Punktstrahl macht einen beeindruckenden Unterschied: bis zu 50% mehr Reinigungs- und Flächenleistung als der Vorgänger.
Dreckfräser, groß							
Dreckfräser	3	4.763-931.0	300 bar	35			Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungs- leistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

[■] Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.







							Τ
		Bestell-Nr.	Düsengröße		Preis	Beschreibung	
Powerdüse Spritzwinkel 15°			<u>'</u>				
Powerdüse 15° - 034	1	2.885-224.0	34			Flachstrahldüse für hartnäckige Verschmutzungen.	
Powerdüse Spritzwinkel 25°							
Powerdüse 25° - 034	2	2.883-803.0	34			Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.	
Powerdüse 25° zur RM-Ansaugung	3	2.884-521.0	250			Powerdüse aus Messing für Niederdruckbetrieb und RM- Ansaugung.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

















		Г		T			
		Bestell-Nr.	Max. Arbeits- druck	Düsengröße	Durch- messer	Preis	Beschreibung
Rohrreinigungsschlauch, DN 6		<u>'</u>					
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 120 bar	1	6.390-028.0	120 bar				Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 120 bar	2	6.390-029.0	120 bar				Besonders flexible Hochdruck-Schläuche für die Rohr-Innen- reinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	3	6.390-030.0	250 bar				Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
Rohrreinigungsdüsen							
Rohrreinigungsdreckfräser D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm		Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für
Rohrreinigungsdreckfräser D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm		den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.
Rohrreinigungsdüse	6	5.763-015.0		55	16 mm		Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbstiätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, Ø 16 mm
	7	5.763-017.0		50	30 mm		Rohrreinigungsdüse mit Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. (R 1/8"-Anschluss, 3x 30° nach hinten, Ø 30 mm.)
Rotierende Rohrreinigungsdüse	8	6.415-428.0		50	16 mm		Rohrreinigungsdüse mit 4 rotierenden Strahlen & Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. Mit R 1/8"-Anschluss.

[■] Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

















								_
					Durch-			
		Bestell-Nr.	Fördermenge	Düsengröße	messer	Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger FR Classic				1				_
Flächenreiniger FR Classic	1	2.643-476.0					Das ideale Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächen- reiniger zur Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbe- reich. Mit Spritzschutz und bis zu 150 bar Arbeitsdruck.	
Flächenreiniger FRV 30		'	•	'		·	,	Ī
Flächenreiniger FRV 30	2	2.642-999.0					Mit der integrierten, automatischen Absaugung des Schmutz wassers macht der FRV 30 die Flächenreinigung noch effizienter und ermöglicht die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das lästige Abspülen der Oberfläche nach der Reinigung entfällt, da das Schmutzwasser durch den mitgelieferten 5m Absaugschlauch gezielt abgeführt werden kann Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	. [
Flächenreiniger FR 30								
Flächenreiniger FR 30	3	2.642-997.0			300 mm		Bis zu 10-mal höhere Flächenleistung als mit dem herkömm lichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfä- higkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integ- rierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss sepa- rat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	_
Flächenreiniger FR 30 Me								
Flächenreiniger FR 30 Me	4	2.640-355.0			300 mm		Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	
Gerätespezifische Düsenkits für F	FR							
Düsenkit für Flächenreiniger	5	2.640-482.0	450 - 500 l/h				Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (450 bis 500 l/h).	
Gerätespezifische Düsenkits für F	FR Classi	c						
Düsenkit für FR Classic 034	6	2.885-313.0		34			Passendes, gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FR Classic.	
Flächenreiniger FRV 30 Me								
FRV 30 Me	7	2.642-911.0					Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreini- gung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwas serreinigung bis 85°C.	_ [

[■] Im Lieferumfang enthalten.

Mögliches Zubehör.

Als Verlängerungsschlauch.







		Bestell-Nr.	Fördermenge		Preis	Beschreibung	Ц
Becher-Schaumlanze							
Becher-Schaumlanze Advanced 042	1	6.394-969.0				Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M22x1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	
Anbausatz Schaumdüse							
Anbausatz Schaumdüse	2	2.637-926.0				Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitär- und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwen- dig ist; Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse	

[■] Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.































		Bestell-Nr.		Preis	Beschreibung	
Reinigungsmittel-Injektor						
RM-Injektor für Hochdruck (ohne Düse)	1	3.637-170.0			Reinigungsmittel-Zudosierung im Hochdruck 3-5%	
Gerätespezifisches Düsenkit zu Bes	tell-Nr	. 4.637-033.0				
Düsenkit HD 500-700 I/h	2	4.769-005.0			Für HD 500 - 700 l/h. Bestehend aus Düseneinsatz + HD-	
Düsenkit HD 500-700 I/h	3	4.769-045.0			Powerdüse + Verschraubung	
Kupplung						
Kupplung 2 × M 22 × 1,5	4	4.403-002.0			Zum Überbrücken der Ausgebauten Heizspirale zur Reini- gungAlternative:4.111-029.0 Adapter 1 - Schlauch alt / Schlauch neu	
Verbindungsstück						L,
Düsenverschraubung / Schraub- stutzen	5	4.402-022.0			Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt ar der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 x M 22 x 1,5 1 x M 18 x 1,5.	
Adapter			·			
Dichtkegel kpl.	6	4.424-004.0			Um Hochdruckschläuche mit Stecknippel an Gewinde mit M22 x 1,5 zu montierenAlternative4.111-032.0 Adapter 4 - Gerät neu / Schlauch alt Swivel	
Adapter EASY!Lock			·			
Adapter 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0			Adapter 1 zur Verbindung Schlauch alt mit Schlauch neu	
Adapter 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0			Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neue	
Adapter 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0			Adapter 3 zur Verbindung Pistole alt mit Strahlrohr neu und Servoregler neu	d
Adapter 4 TR22IG-D11	10	4.111-032.0			Adapter 4 zur Verbindung Pistole neu mit Schlauch alt Swivel	-
Adapter 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0			Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und Servoregler neu mit Strahlrohr alt	d
Adapter 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0			Adapter 6 zur Verbindung Gerät neu mit Schlauch alt und Schlauch alt mit Pistole neu	
Adapter 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0			Adapter 7 zur Verbindung Strahlrohr alt mit Düse neu	
Adapter 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0			Adapter 8 zur Verbindung Strahlrohr neu mit Düse alt	





				Т				_
		Bestell-Nr.	Länge			Preis	Beschreibung	
		Destell-NI.	Laiige			PICIS	Descrit elbolig	
Automatische, selbstaufrollende Sc	hlauch	trommeln zur Wa	ndemontage					
Schwenkhalter pulverbeschichtet	1	2.639-931.0					Schwenkhalter zur Befestigung der automatischen Schlauch- trommel an der Wand. Für maximalen Aktionsradius und Flexibilität mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°. Aus verzinktem Stahl.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.









							٦
		Bestell-Nr.	Düsengröße		Preis	Beschreibung	
Nassstrahleinrichtung (ohne Düse)							
Nassstrahleinrichtung mit Mengen- regulierung (ohne Düsen)	1	4.762-010.0				Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Mit Mengenregulierung]
Nassstrahleinrichtung ohne Mengenregulierung (ohne Düsen)	2	4.762-022.0				Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Ohne Mengenregulierung]
Düsenkits für Nassstrahleinrichtung	g						
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 035	3	2.638-526.0	30			Gerätespezifisches Düsenkit mit Nassstrahldüse und Düseneinsatz. Für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahleinrichtung. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichrichtung 4.762-010/-022.]
Borcarbiddüse							
Borcarbiddüse, für Geräte bis 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm			Zusätzlich zu Düsenpaketen. Besonders verschleißarme Strahldüse mit Futter aus Borcarbid für den Dauereinsatz.]

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.











		Bestell-Nr.			Preis	Be- schrei- bung	
Geka-Kupplung							
Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1/2"	1	6.388-461.0				mit	
Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 3/4"	2	6.388-455.0				mit	
Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 3/4"	3	6.388-473.0				mit Innenge- winde	
Saugfilter							
Saugfilter mit Rückschlagventil	4	4.730-012.0				Saugfil- ter aus Messing zum Ansau- gen aus Teichen, Vorrats- behäl- tern o.ä. Mit Rück- schlag- ventil.	
Wasserfeinfilter			ı	1			
Wasserfeinfilter, mit Adapter	5	4.730-102.0				Wasser- Feinfil- ter, Ma- schen- weite 125 µm, max. Tempe- ratur 50° C. Schützt das Gerät vor	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.









		Bestell-Nr.			Preis	Be- schrei- bung	
Wasserzuführungsschlauch Wasserzuführungsschlauch	6	4.440-038.0				NW 13 R1" / R 3/4", bis 30 °C	
	7	4.440-207.0				NW 19 R1" / R 3/4", bis 85 °C, für Saugbe- trieb mit Kupfer- litze zur Erdung des Geräts	
Rückflussverhinderer Rückflussverhinderer	1 8	l · · · · ·	ı	ı	ı	Damit	
ROCKIDSSVETIMOETEI		2.641-374.0				bein Unter- druck in der Was- serlei- tung kein Reini- gungs- mittel in den Trink- wasser- kreislauf gerät Heiß- wasser- bestän- dig bis 80 °C - geprüft gemäß IEC 60335- 2-79 - einge- baute Siche- rung gegen	





		Bestell-Nr.		Preis	Be- schrei- bung	
Sonstiges Zubehör HD						
Einschaltstrombegrenzer	9	2.637-495.0			Zur Reduzie- rung des Ein- schalt- stroms bei Einpha- sen- Wech- selstrom und Schutz der Lei- tungssi- cherung	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.









		Bestell-Nr.	Fördermenge		Preis	Beschreibung
Aufsteckbare Waschbürste			1		11100	
Aufsteckbare Waschbürste	1	4.762-497.0				Die Waschbürste wird mittels Klemmstück direkt auf die neuen 2- bzw. 3-fach-Düsen der Geräte aufgesteckt.
Rotierende Waschbürste						
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	2	4.762-561.0	500 - 800 l/h			Die rotierende Waschbürste entfernt Feinstaub und Graufilm schonend von allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C. (M 18 x 1,5, Bürsteneinsatz wechselbar).
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaarborsten	3	4.762-560.0	500 - 800 l/h			Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, M 18 x 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar).

[■] Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.