

## NT 65/2 AP

Der NT 65/2 Ap ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/ Trockensauger für den professionellen Einsatz. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.



### Bestell-Nr.

1.667-291.0

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubdügel

### Technische Daten

EAN-Code		4039784727281
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	65
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	W	max. 2760
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	20
Abmessungen (L × B × H)	mm	600 × 480 × 920

### Ausstattung

Saugschlauch	m	4
Krümmmer		Kunststoff
Saugrohr	Stück × m	2 × 550 / Edelstahl
Filtertüte	Stück	1 / Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Ablassschlauch (ölbeständig)		■
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■
Flachfaltenfilter		Papier
Filterabreinigung		Halbautomatische Filterabreinigung Ap
Stoßfester Umlaufschutz		■
Schubbügel		■
Schutzklasse		II
Stopplenkrolle		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Integrierte Ablagefläche

- Große, praktische Ablagefläche auf Gehäusekopf.
- Werkzeug und Zubehör sind stets griffbereit.



## Halbautomatische Filterabreinigung

- Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck.
- Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung.
- Sorgt für Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.

## Integrierter Ablass-Schlauch (ölbeständig)

- Ablassschlauch ist leicht und schnell zugänglich.
- Flüssigkeiten können bequem und sauber entsorgt werden.

## ZUBEHÖR VON NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>			
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>			
Flachfaltenfilter Papier	1 6.904-283.0	Der Papier-Flachfaltenfilter (BIA-(U.S.G.C) Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■
<b>Flachfaltenfilter PES</b>			
Flachfaltenfilter PES	2 6.904-284.0	Flachfilter (PES) - BIA-(U.S.G.C) Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendung und abrasives Sauggut. Standard für NT 72/2 Eco Tc.	□
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>			
Flachfaltenfilter PTFE	3 6.907-449.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
<b>KRÜMMER</b>			
<b>Krümmen, Kunststoff</b>			
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	4 2.889-171.0	Krümmen aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	■
Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	5 2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmen aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	6 5.031-718.0	Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	□
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	7 5.031-939.0	Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	8 5.032-427.0	Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
<b>Krümmen sonstige</b>			
Krümmen, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	9 6.900-519.0	Krümmen aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörseite über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	10 6.903-141.0	Robuster Krümmen aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 40, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	11 6.900-276.0	Krümmen aus verchromtem Metall in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der robuste Krümmen verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 40, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	12 6.902-079.0	Robuster Krümmen aus Edelstahl in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
<b>SAUGDÜSEN</b>			
<b>Bodendüsen</b>			
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 40, Breite 360 mm	13 2.889-153.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 370 mm	14 6.903-018.0	Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 450 mm	15	6.906-383.0	Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm	16	6.906-384.0	Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 40, Breite 400 mm	17	2.889-117.0	Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 300 mm	18	5.130-655.0	Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Aussaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	19	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, NT, DN 35, Metall, 500 mm	20	6.900-922.0	Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, NT, DN 40, Metall, 400 mm	21	6.905-817.0	Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>				
Allzweckbürste DN 35	22	6.903-863.0	Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>				
Autodüse, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	<input type="checkbox"/>
	24	2.840-095.0	Speziell für neue Nass-/Trockensauger von Kärcher in DN 40 mit Clipsystem am Saugschlauch konzipierte, flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	25	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40	26	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrabsaugdüsen</b>				
Rohrbürste 35/100	27	6.903-035.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	28	6.903-036.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGROHRE</b>			
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>			
Saugrohr, 2 x, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	29	2.889-194.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher. ■
Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2	30	6.902-154.0	Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in DN 35 und mit einer Länge von 505 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher. □
Saugrohr, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	31	6.902-081.0	Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl in Nennweite DN 40 und mit einer Länge von 550 mm für Nass-/Trockensauger von Kärcher. □
Saugrohr, NT, DN 40, Länge 1.000 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	32	6.906-531.0	Das Saugrohr aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge 1000 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet. □
<b>Saugrohre, Metall</b>			
Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	33	6.900-514.0	Das Saugrohr aus verchromtem Stahl (DN 35, Länge 505 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet. □
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>			
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>			
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	34	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. ■
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	35	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. □
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	36	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. □
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	37	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. □
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	38	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. □
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	39	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. □
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	40	2.889-146.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. □
Reparaturset für Saugschläuche DN 40, Clip 2.0	41	2.889-150.0	Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem. □
<b>Schlauchverbindung</b>			
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	42	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35. □

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Schlauchverbindung</b>				
Verbindungs- muffe, DN 40, mit Innengewinde	43	6.900-286.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungs- muffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschluss- teile.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)</b>				
Reparaturset für Saugschläuche DN 40 Clip 1.0	44	2.639-873.0	Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraub- bare Schlauch-Verbindungs- muffen (ohne Bajonett-Anschluss- muffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschluss- system.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungs- muffe	45	6.906-344.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	46	4.440-678.0	Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	47	6.906-279.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	48	6.906-321.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0	49	6.906-714.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	50	4.440-728.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch mit Krümmer und PFC-Modul in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	51	6.906-635.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	52	6.906-877.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	53	4.440-263.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	54	4.440-303.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	55	4.440-463.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	56	4.440-466.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>			
<b>Saugschläuche mit Konus-Verbindung</b>			
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	57	4.440-612.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	58	4.440-264.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 3 m, Konus, Bajonett 1.0	59	4.440-328.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 3 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	60	4.440-467.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	61	4.440-613.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	62	4.440-616.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
<b>FILTERTÜTEN</b>			
<b>Vliesfiltertüten</b>			
Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	63	2.885-753.0	Reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M, für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 5 Stück. <input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten</b>			
Papierfiltertüten, 5 Stück, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	64	6.904-285.0	Hochwertige, 3-lagige Papierfiltertüten der Staubklasse M, für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 5 Stück. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER T / NT</b>			
<b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b>			
Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) aus Glasfaser	65	6.904-364.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14). Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. <input type="checkbox"/>
<b>Nassfilterbeutel</b>			
Nassfilterbeutel	66	6.904-252.0	Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest. <input type="checkbox"/>
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>			
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	67	6.900-698.0	PE - Plastiksack. <input type="checkbox"/>
<b>Stofffilter</b>			
Kerzenfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2	68	2.414-003.0	Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs für die 2-motorigen Tact-Sauger NT 65/2 und 75/2. <input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	69	6.904-282.0	Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger. <input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>			
<b>Anbausatz Y-Stück</b>			
Anbausatz Y-Stück	70	2.637-217.0	Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	71	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	72	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 35	73	5.407-112.0	Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe elektrisch leitend in DN 40 für Zubehör DN 35	74	5.407-109.0	Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	75	5.407-111.0	Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss</b>				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, DN 26-36, elektrisch leitend	76	5.453-042.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	77	5.453-048.0	Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	78	5.453-050.0	Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	79	5.453-016.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
	80	5.453-026.0	Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	81	6.902-059.0	Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	82	6.902-095.0	Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>				
NT Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35, elektrisch leitend	83	5.407-108.0	Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Adapter Reduzierstück von DN 40 auf DN 35	84	6.902-017.0	Reduzierstück, mit dem Zubehör (Polsterdüse, Fugendüse usw.) mit Anschlusskonus DN 35 mit einem Zubehörteil (Krümmer oder Saugrohr) mit Anschlusskonus DN 40 verbunden werden kann.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON NT 65/2 AP 1.667-291.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Reduziermuffen</b>				
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	85	5.407-113.0	Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	86	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	87	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER</b>				
Profireinigungsset NT DN 40	88	2.637-353.0	Einzelteile: Saugschlauch 4 m (4.440-263.0), Krümmer Metall (6.900-276.0), Saugrohr 2 x 0,5 m Metall (6.900-275.0), Fugendüse (6.903-033.0), Bodendüse mit Rollen (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Autoreinigung DN 35: Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter von DN 40 auf DN 35	89	2.862-166.0	Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.	<input type="checkbox"/>
NT Zubehörset zur Absaugung Späne, DN 50	90	2.640-760.0	Zielgruppenspezifisches robustes Anschlusset in DN 61 für Reinigungsarbeiten in Verbindung mit ölbeständigem Saugschlauch und Gummidüse.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	91	2.863-026.0	Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	92	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>UMBAUSATZ NICHT LEITENDE MEDIEN</b>				
UBS nicht leitende Medien Tact <sup>2</sup> + Ap	93	2.642-602.0	Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Verlängerungskabel	94	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.