

## HG 64

Με τη γεννήτρια ζεστού νερού HG 64 (έξοδος θερμότητας 64 kW), μπορείτε να μετατρέψετε οικονομικά το μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερό σε ζεστού νερού με υψηλότερη απόδοση καθαρισμού.



Αριθμός παραγγελίας

1.030-510.0

- Τεχνολογία καυστήρα υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών
- Το ανθεκτικό πλαίσιο παρέχει προστασία ακόμα και στις πιο σκληρές συνθήκες εργασίας

### Τεχνικά Στοιχεία

4054278262628

|                                         |     |                   |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|
| Απόδοση θερμότητας                      | kW  | 64                |
| Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C)          | °C  | max. 80           |
| 55 °C Δ T @                             | l/h | 900               |
| Βάρος χωρίς αξεσουάρ                    | kg  | 124,2             |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg  | 136,6             |
| Διαστάσεις (L × W × H)                  | mm  | 1000 × 850 × 1080 |



## Ανθεκτικά και στιβαρά

- Εξαιρετικά αποδοτική, δοκιμασμένη και πιστοποιημένη τεχνολογία καυστήρα «Made in Germany».
- Με τη δοκιμασμένη και πιστοποιημένη τεχνολογία ασφάλειας της Kärcher, η βέλτιστη προστασία του μηχανήματος και του χρήστη είναι εγγυημένη.
- Το στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο παρέχει προστασία κατά την εκτέλεση βαριών εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα.



## Αυξημένη απόδοση καθαρισμού χάρη στη χρήση ζεστού νερού

- Συντομότεροι χρόνοι καθαρισμού και μείωση του κόστους εργασίας.
- Αποτελεσματικότερη αφαίρεση λεκέδων από λάδι, γράσο και λιπαντικά.
- Βακτηριοκτόνος δράση και προστασία ευαίσθητων επιφανειών.



## Ιδιαίτερα εύκολη συντήρηση

- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα σέρβις και συντήρησης.
- Ενσωματωμένο φίλτρο καυσίμου και αφαιρούμενο δοχείο καυσίμου για σκοπούς καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HG 64 1.030-510.0



|                                            | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |   |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------|---|
| <b>ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ</b>                |                     |             |   |
| <b>Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή</b> |                     |             |   |
| Pistol M22 155°C with package              | 1                   | 4.760-843.0 | ■ |
| EASY!Force Advanced                        | 2                   | 4.118-005.0 | □ |
| Conversion kit 2 from device               | 3                   | 4.111-051.0 | □ |
| <b>ΚΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ</b>                      |                     |             |   |
| <b>Κάνη ψεκασμού</b>                       |                     |             |   |
| Jet pipe for replacement 850mm             | 4                   | 9.751-044.0 | ■ |
| Κάνη 250 χιλ. δεν περιστρέφεται            | 5                   | 4.760-667.0 | □ |
| Κάνη 550 χιλ. δεν περιστρέφεται            | 6                   | 4.760-665.0 | □ |
| <b>Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού</b>        |                     |             |   |
| Κάνη ψεκασμού, 600 mm, περιστρεφόμενο      | 7                   | 4.760-664.0 | □ |
| Κάνη ψεκασμού, 840 mm, περιστρεφόμενο      | 8                   | 4.760-663.0 | □ |
| Κάνη ψεκασμού, 1050 mm, περιστρεφόμενο     | 9                   | 4.760-660.0 | □ |
| Κάνη ψεκασμού, 1550 mm, περιστρεφόμενο     | 10                  | 4.760-661.0 | □ |
| Κάνη ψεκασμού, 2050 mm, περιστρεφόμενο     | 11                  | 4.760-662.0 | □ |
| <b>Κάνη ψεκασμού με γωνία</b>              |                     |             |   |
| Κάνη ψεκασμού για τουαλέτες και υδρορροές  | 12                  | 4.760-073.0 | □ |
| <b>Ευέλικτη κάνη ψεκασμού</b>              |                     |             |   |
| Αρθρωτός σύνδεσμος για υψηλή πίεση         | 13                  | 4.481-039.0 | □ |
| Ευκαμπτη κάνη, 1050 mm                     | 14                  | 6.394-654.0 | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HG 64 1.030-510.0



|                                                             |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΚΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Κάνη ψεκασμού για καθαρισμό κάτω από το αυτοκίνητο          |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Κάνη για κάτω από το αμάξωμα                                | 15 | 4.760-245.0            | Φορητό. Για αποτελεσματικό και άνετο καθαρισμό του κάτω μέρους των αμαξωμάτων (σασί) και των θόλων των τροχών. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χωρίς ακροφύσιο υψηλής πίεσης                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΟΪΧΛΑΣ ΚΑΙ ΒΡΎΩΝ                               |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| WR 50                                                       | 16 | 2.643-758.0            | Σε συνδυασμό με το μηχανήμα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ζεστό νερό της Kärcher, το εξάρτημα ξεχορταριάσματος WR 50 πλάτους 50 εκ. είναι ιδανικό για το ξεχορτάρισμα. Διατίθεται με σασί που προσαρμόζεται και αντάπτορα ακροφυσίου. | <input type="checkbox"/> |
| WR 20                                                       | 17 | 2.643-760.0            | Για αποτελεσματικό ξεχορτάρισμα: Το εξάρτημα ξεχορταριάσματος WR 20 για χρήση με το μηχανήμα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ζεστό νερό της Kärcher. Διαθέτει ακροφύσιο πλάτους 20 εκ. και αντάπτορα ακροφυσίου.                        | <input type="checkbox"/> |
| ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ                                               |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Ταχυσύνδεσμος                                               | 18 | 6.401-458.0            | Για γρήγορες αλλαγές ανάμεσα σε διαφορετικές κάνες ψεκασμού/εξαρτήματα. Ιδανικός για τη μονάδα ψεκασμού Kärcher, κατάλληλος για τη διεπαφή πιστολιού με σκανδάλη/κάνης ψεκασμού. Με εσωτερικό σπείρωμα M 22 x 1,5.                  | <input type="checkbox"/> |
| Αρσενικός σύνδεσμος                                         | 19 | 6.401-459.0            | Αρσενικός σύνδεσμος από σκληρυμένο ανοξείδωτο χάλυβα για τον ταχυσύνδεσμο 6.401-458. Με εξωτερικό σπείρωμα M 22 x 1,5.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Πρόσθετο kit με απορροφητήρα λάσπης                         | 20 | 2.641-798.0            | Για σύνδεση των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher σε σωλήνα υψηλής πίεσης. Ισχυρή διάταξη αναρρόφησης λάσπης για τη μετασκευή των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης σε αντλίες ρύπων.                                 | <input type="checkbox"/> |
| ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ                               |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Περιοριστής ρεύματος εκκίνησης                              | 21 | 2.637-495.0            | Μειώνει το ρεύμα εκκίνησης στη μονοφασική παροχή και προστατεύει την ασφάλεια της γραμμής.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE                                   |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Spare part set seals TR                                     | 22 | 2.880-001.0            |                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ ΑΤΜΟΥ/ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ/ROLLOVER ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Βάση περιστρεφόμενου μπεκ                                   |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Στήριγμα ακροφυσίων                                         | 23 | 4.764-012.0            | Αλλάζει από συμπαγή σε ακτινωτή ρίψη με ένα ελαφρύ χτύπημα στη λαβή. Οδοντωτό περικόχλιο για αλλαγή σε εισαγωγή χημικού με χαμηλή πίεση, χωρίς ακροφύσια (ξεχωριστή παραγγελία του ακροφυσίου Power Kärcher)                        | <input type="checkbox"/> |
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Standard με ενώσεις και στις δύο πλευρές                    |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5   | 24 | 6.390-293.0            | Για την επέκταση της ακτίνας λειτουργίας με το μηχανήμα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Σύνδεση και στις δύο άκρες M22 x 1,5.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5  | 25 | 6.390-023.0            | Με ένωση M 22x1,5 στα δύο άκρα και προστασία από στρέβλωση ID 10/155 °C/220 bar                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5  | 26 | 6.390-726.0            | με ένωση και στις δύο πλευρές, M 22 x 1,5 με προστασία από τη συστολή. NW 10/155°C/220 bar                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5  | 27 | 6.391-513.0            |                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5  | 28 | 6.391-849.0            | Σωλήνας υψηλής πίεσης για όγκο νερού μεγαλύτερο από 1.800 λίτρα/ώρα. Με ένωση και στις δύο πλευρές. 2x M 22 x 1,5 με προστασία από τη συστολή.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HG 64 1.030-510.0



|                                                                                                    |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ</b>                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Standard με ενώσεις και στις δύο πλευρές</b>                                                    |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5                                         | 29 | 6.391-865.0            | Σωλήνας υψηλής πίεσης για όγκο νερού μεγαλύτερο από 1.800 λίτρα/ώρα. Με ένωση και στις δύο πλευρές. 2x M 22 x 1,5 με προστασία από τη συστροφή.                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400</b>                                                                                |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα | 30 | 6.390-208.0            | Longlife 400 με σύνδεση AVS πατέντας σε πιστόλι (περιστρεφόμενο) ID 8/155°C/400 bar                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 με ενώσεις και στις δύο πλευρές</b>                                                |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5                                 | 31 | 6.388-083.0            | Longlife 400, Με περιστροφικό σύνδεσμο 2 x M22 x 1,5, ID 8/155°C/400 bar                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5                                 | 32 | 6.389-709.0            | Με περιστροφικό σύνδεσμο, 2 x M 22 x 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5                                 | 33 | 6.390-027.0            | Longlife 400, Με περιστροφικό σύνδεσμο 2 x M22 x 1,5, ID 8/155°C/400 bar                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5                                 | 34 | 6.390-294.0            | Με περιστροφικό σύνδεσμο, 2 x M 22 x 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife σχεδιασμός βιομηχανίας τροφίμων με βιδωτές συνδέσεις και στις δύο πλευρές</b>          |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5                   | 35 | 6.391-864.0            | Σωλήνας HP με μεγάλη διάρκεια ζωής για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Außendecke## ανθεκτικό σε ζωικά λιπαρά, υλικό που δεν ξεβιάζει. Με περιστροφικό σύνδεσμο, 2 x M 22 x 1,5                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ειδικά λάστιχα</b>                                                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κυρτός, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα  | 36 | 6.388-886.0            | Ο σωλήνας σύνδεσης έχει μεγάλη διάρκεια ζωής με 2x M22 x 1,5, με γωνιώδη σύνδεση στη μία πλευρά.                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>                                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR Me 30</b>                                            |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Μηχάνημα καθαρισμού σκληρών επιφανειών FR 30 Me                                                    | 37 | 2.640-355.0            | Ο περιστρεφόμενος βραχίονας ακροφυσίου με τα ακροφύσια ισχύος της Kärcher έχει μια επιφάνεια κάλυψης έως και 10 φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές μεθόδους. Έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα. Κεραμικά έδρανα. Ενσωματωμένη σύνδεση κενού.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FRV Me 30</b>                                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| FRV 30 ME                                                                                          | 38 | 2.642-911.0            | Χάρη στην αυτόματη αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού, το Μηχάνημα Καθαρισμού Επιφανειών FRV 30 Me από ανοξείδωτο χάλυβα κάνει τον καθαρισμό επιφανειών ακόμα πιο αποτελεσματικό τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Καθαρισμός με ζεστό νερό σε θερμοκρασία έως 85°C.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης FRV 30 me                                                                      | 39 | 4.441-040.0            | Σωλήνας επέκτασης 5 μ. για το FRV 30 Me. Περιλαμβάνει αντάπτορα σύνδεσης.                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ</b>                                                                             |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Σετ αφρού Inno</b>                                                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Σετ Foam Set με ψεκαστήρα απορρυπαντικού                                                           | 40 | 2.640-151.0            | Ολοκληρωμένο, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για τις φορητές και τις σταθερές μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύμανση. Διπλή κάνη ψεκασμού με ακροφύσιο αφρού και εναλλαγή σε εκτοξευτήρα υψηλής πίεσης για ξέπλυμα κλπ., εγχυτήρας απορρυπαντικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας 0-5%. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ Inno Foam                                                                                      | 41 | 2.640-692.0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Σετ αφρού Easy</b>                                                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Σετ Easy Foam με ψεκαστήρα RM                                                                      | 42 | 2.640-691.0            | Πλήρες, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για χρήση με τις μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύμανση. Ακροφύσιο αφρού για σύνδεση στην κάνη ψεκασμού και εγχυτήρας χημικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας 0-5%.                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HG 64 1.030-510.0



|                                                                  |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ</b>                                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Σετ αφρού Easy</b>                                            |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Σετ Easy Foam                                                    | 43 | 2.640-693.0            | Πλήρες, έτοιμο προς χρήση σύστημα αφρού υψηλής πίεσης για χρήση με τις μονάδες HD/HDS για καθαρισμό και απολύμανση. Ακροφύσιο αφρού για σύνδεση στην κάνη ψεκασμού και εγχυτήρας χημικού υψηλής πίεσης με δοσομετρική βαλβίδα ακριβείας 0-5%. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Κύριος αφρού</b>                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Δοχείο χημικού καθαριστικού 1 λίτρου για την κάνη αφρού basic    | 44 | 5.071-414.0            |                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Δοχείο χημικού καθαριστικού 1 λίτρου για την κάνη αφρού advanced | 45 | 6.414-050.0            | Πρόσθετο δοχείο χημικού προϊόντος καθαρισμού 1 λίτρου για γρήγορη αντικατάσταση του χημικού προϊόντος καθαρισμού (για κάνη αφρού 2.112-017.0 και 2.112-018.0).                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ</b>                                                 |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Περιστρεφόμενη ένωση</b>                                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Περιστροφικός σύνδεσμος                                          | 46 | 4.401-091.0            | Προλαμβάνει αξιόπιστα τη συστολή των σωλήνων HP. Σύνδεση M 22 × 1,5 μ. Προστασία λαβής                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ενώσεις</b>                                                   |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Σύνδεσμος -2x M22 × 1.5                                          | 47 | 4.403-002.0            | Για σύνδεση και προέκταση εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης. Σύνδεσμος 2x M22 × 1.5.                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Σύνδεσμος</b>                                                 |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Διανομέας Y                                                      | 48 | 4.405-048.0            | Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης δύο μονάδων ψεκασμού στο μηχάνημα. Εγκατάσταση στην έξοδο υψηλής πίεσης.                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                  | 49 | 4.111-024.0            | Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης δύο μονάδων ψεκασμού στη μηχανή. Εγκατάσταση στην έξοδο υψηλής πίεσης.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Αντάπτορες</b>                                                |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Στεγανωτικός κώνος, πλήρης                                       | 50 | 4.424-004.0            | Για την εγκατάσταση του σωλήνα υψηλής πίεσης με αρσενικό σύνδεσμο σε σπείρωμα με M22 × 1,5 Εναλλακτική: 4.111-032.0 Αντάπτορας 4 – Νέα συσκευή/Παλιάς σωλήνας, Περιστρεφόμενος                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Αντάπτορας EASY!Lock</b>                                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Αντάπτορας 1 M22AG-TR22AG                                        | 51 | 4.111-029.0            | Αντάπτορας 1 για τη σύνδεση του παλιού σωλήνα με τον καινούριο                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 2 M22IG-TR22AG                                        | 52 | 4.111-030.0            | Αντάπτορας 2 για τη σύνδεση της παλιάς συσκευής και του παλιού πιστολιού με τον καινούριο σωλήνα                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 3 M22IG-TR22AG                                        | 53 | 4.111-031.0            | Αντάπτορας 3 για τη σύνδεση του παλιού πιστολιού με την καινούρια κάνη ψεκασμού και τον καινούριο ρυθμιστή servo                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 5 TR22IG-M22AG                                        | 54 | 4.111-033.0            | Αντάπτορας 5 για τη σύνδεση του καινούριου πιστολιού και του καινούριου ρυθμιστή servo με την παλιά κάνη ψεκασμού                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 6 TR22IG-M22AG                                        | 55 | 4.111-034.0            | Αντάπτορας 6 για τη σύνδεση της καινούριας με τον παλιό σωλήνα και του παλιού σωλήνα με το καινούριο πιστόλι                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 7 M18IG-TR20AG                                        | 56 | 4.111-035.0            | Αντάπτορας 7 για τη σύνδεση της παλιάς κάνης ψεκασμού με το καινούριο ακροφύσιο                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HG 64 1.030-510.0



|                                                                                                 |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ</b>                                                                                |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Αντάπτορας EASY!Lock</b>                                                                     |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Αντάπτορας 8 TR20IG-M18AG                                                                       | 57 | 4.111-036.0            | Αντάπτορας 8 για τη σύνδεση της καινούριας κάνης ψεκασμού με το παλιό ακροφύσιο                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ για αντικατάσταση TR22IG-M22AG Er                                                    | 58 | 4.111-046.0            | Περιστρεφόμενος αντάπτορας για τη σύνδεση πιστολιού EASY!Force υψηλής πίεσης και εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης με σύνδεση M 22x1.5                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΑΝΕΜΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ</b>                                                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Ανέμη αυτόματου τυλίγματος για σύνδεση σε τοίχο</b>                                          |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι, 20 m                                               | 59 | 6.391-520.0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι, 40 m                                               | 60 | 6.392-442.0            | Τα αυτόματα καρούλι σωλήνα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για την τύλιξη και εκτύλιξη λάστιχων υψηλής πίεσης (HP). Συμβατό λάστιχο υψηλής πίεσης π.χ. αρ. παραγγελίας 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x κίτ εξαρτημάτων καρουλιού λάστιχου).             | <input type="checkbox"/> |
| Περιστρεφόμενη βάση στήριξης επικαλυμμένη                                                       | 61 | 2.639-931.0            | Ανέμη αυτόματης τύλιξης ελαστικού σωλήνα (χωρίς σωλήνα υψηλής πίεσης)                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Περιστρεφόμενη βάση στήριξης από ανοξείδωτο ατσάλι                                              | 62 | 2.641-867.0            | Περιστρεφόμενος βραχίονας τοίχου από χάλυβα υψηλού βαθμού (για το 2.641-866). Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει μέγιστη ευελιξία και άνεση κατά τη χρήση του σωλήνα HP.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματη πλαστική ανέμη σωλήνα συμπεριλαμβάνεται ο σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m                  | 63 | 2.639-257.0            | Με μηχανισμό με ελατήριο και έτοιμο για χρήση αυτόματο καρούλι σωλήνα για επιτοίχια τοποθέτηση. Απλοποιεί τον χειρισμό του σωλήνα υψηλής πίεσης, μειώνει τους χρόνους προετοιμασίας και αυξάνει την ασφάλεια στην εργασία.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα, επικαλυμμένη μεταλική / πλαστική, 20 m                                   | 64 | 6.392-074.0            | Αυτόματο καρούλι σωλήνα για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. Η κονσόλα είναι από χάλυβα με επίστρωση σκόνης και το στροφέιο από πλαστικό.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματο από ανοξείδωτο ατσάλι / συνθετικό υλικό τύμπανο σωλήνα, 20 m                           | 65 | 6.392-083.0            | Αυτόματο καρούλι σωλήνα για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. Η κονσόλα αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και το στροφέιο είναι από πλαστικό.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα, επικαλυμμένη, 20 m                                                       | 66 | 6.392-106.0            | Ανέμη αυτόματης τύλιξης ελαστικού σωλήνα (χωρίς σωλήνα υψηλής πίεσης)                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Ανέμη σωλήνα, αυτόματη, με επικάλυψη γκρι βασάλτη, 20 m                                         | 67 | 6.392-105.0            | Το αυτόματο καρούλι σωλήνα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για το τύλιγμα και το ξετύλιγμα των σωλήνων υψηλής πίεσης (HP). Για παράδειγμα: αρ. παραγγελίας 6.110-011.0 (ID 8, 20 μ., 315 bar) ή αρ. παραγγελίας 6.110-028.0 (ID 8, 20 μ., 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα, από ανοξείδωτο ατσάλι, περιλαμβάνεται περιστρεφόμενη βάση στήριξης, 20 m | 68 | 6.392-076.0            | Αυτόματο καρούλι σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Με περιστρεφόμενο στήριγμα. Κατάλληλο για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ.                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΥ</b>                                                                            |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Σύνδεσμος Geka</b>                                                                           |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Σύνδεσμος Geka με ρουζούνι σωλήνα, R 3/4"                                                       | 69 | 6.388-455.0            | Με επένδυση εύκαμπτου σωλήνα                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος Geka με ρουζούνι σωλήνα, R 1"                                                         | 70 | 6.388-465.0            | με ρουζούνι σωλήνα                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HG 64 1.030-510.0



|                                           |    | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΥ</b>                      |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Σύνδεσμος Geka</b>                     |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ                        | 71 | 6.388-458.0            | Με θηλυκό σπείρωμα                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Φίλτρο αναρρόφησης</b>                 |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Φίλτρο αναρρόφησης νερού                  | 72 | 6.414-956.0            | Κατάλληλος για λιμνούλες, δεξαμενές αποθήκευσης ή παρόμοια αντικείμενα, με περιβλήμα φίλτρου από πολυαμίδιο, σήτα από ανοξείδωτο χάλυβα, πλέγμα 800 μm, σύνδεση R 3/4" και R 1" χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αναρρόφησης με βαλβίδα ελέγχου     | 73 | 4.730-012.0            | Με / χωρίς ανεπίστροφη βαλβίδα, ορειχάλκινη                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Φίλτρο νερού με λεπτό πλέγμα</b>       |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Λεπτό φίλτρο νερού, 25 μm, γενικής χρήσης | 74 | 2.637-020.0            | Λεπτό φίλτρο νερού, μέγεθος πλέγματος 25 μm, μέγιστη θερμοκρασία 50 °C. Προστατεύει το μηχάνημα από τα σωματίδια ρύπων που περιέχει το νερό. Παροχή νερού έως 1.200 l/h. Σύνδεσμος 3/4", με προσαρμογέα 1". | <input type="checkbox"/> |
| Λεπτό φίλτρο νερού, με ανάπτορα           | 75 | 4.730-102.0            | Τοποθετείται στην είσοδο του μηχανήματος, 80 øm                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Λεπτό φίλτρο νερού, 100 μm, R 1"          | 76 | 2.638-270.0            | Τοποθετείται στην είσοδο του μηχανήματος 150 øm                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΗΣ</b>                    |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Αποσπώμενη βούρτσα πλύσης</b>          |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Κουμπωτή βούρτσα πλύσης                   | 77 | 4.762-016.0            | Καθαριστικό γενικής χρήσης για όλες τις επιφάνειες. Με σφιγκτήρα για την απευθείας τοποθέτηση στην κάνη ψεκασμού. Σύνδεση M 18 x 1.5.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης</b>      |    |                        |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Περιστροφική βούρτσα πλύσης               | 78 | 4.762-561.0            | Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από κάθε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C. (M 18 x 1,5, επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης).      | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 79 | 4.762-559.0            | Με δέσμη νερού. Αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από οποιαδήποτε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C, M 18 x 1,5, (επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης).               | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 80 | 4.762-560.0            |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 81 | 4.762-562.0            |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα