

HDS 6/15-4 C CLASSIC

Μονοφασικό πλυστικό μηχανήμα υψηλής πίεσης ζεστού νερού HDS 6/15-4 C Classic στην compact κατηγορία με ανθεκτική αντλία στροφαλοφόρου άξονα, στιβαρό πλαίσιο από χαλυβδοσωλήνα και εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.



Αριθμός παραγγελίας

1.030-914.0

Τεχνικά Στοιχεία

4054278956176

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	Ph	1
Τάση	V	230
Συχνότητα	Hz	50
Παροχή	l/h	300 – 600
Πίεση λειτουργίας	bar / MPa	30 – 150 / 3 – 15
Μέγ. πίεση	bar	200
Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C)	°C	max. 80
Ισχύς παροχής	kW	3,6
Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, πλήρες φορτίο	kg/h	3,9
Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, eco efficiency	kg/h	3,2
Καλώδιο σύνδεσης	m	5
Μέγεθος ακροφύσιου		025
Δεξαμενή καυσίμου	l	30
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	108
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	118
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1075 x 722 x 915

Εξοπλισμός

Πιστόλι ψεκασμού		Τυπική θερμοκρασία ζεστού νερού
Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης	m	10
Ακροφύσιο ψεκασμού	mm	840
Διακοπή πίεσης		■


■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Στιβαρό και μακράς διάρκειας

- Ένα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχανήμα από ζημιές.
- Καλή προσβασιμότητα για εύκολο σέρβις και συντήρηση.



Αξιοπιστία


- Στιβαρή αντλία στροφαλοφόρου άξονα με αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher.
- Δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας, όπως θερμική βαλβίδα ασφαλείας και φίλτρο νερού.



Αποτελεσματική μηχανική καυστήρα

- Υψηλός βαθμός απόδοσης με χαμηλές εκπομπές και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μακροχρόνιες εφαρμογές εργασίας χάρη στη δεξαμενή καυσίμου 30 λίτρων.
- Στη ρύθμιση Eco το μηχανήμα λειτουργεί στην πιο οικονομική γκάμα θερμοκρασιών (60°C) με πλήρη ροή νερού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HDS 6/15-4 C CLASSIC 1.030-914.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ			
Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή			
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0	☒
ΚΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ			
Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού			
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	2	4.119-003.0	☒
ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ (DIRT BLASTER)			
Τούρμπο μπέκ (Dirt Blaster), μη ρυθμιζόμενο			
Τούρμπο μπέκ, Μεγάλο, 040	3	4.114-041.0	☒
Dirt blaster vibra soft 050, 050	4	4.114-066.0	☐
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΙΣΧΥΟΣ KÄRCHER			
Ακροφύσιο ισχύος 25°			
Ακροφύσιο ισχύος 25°, 038	5	2.113-006.0	☒
Ακροφύσιο ακτινωτής δέσμης με γωνία ψεκασμού 25°, κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες και την απομάκρυνση επίμονων ρύπων και λεκέδων.			
ECO!BOOSTER			
eco!Booster TR 040	6	2.113-086.0	☐
eco!Booster με 50% υψηλότερη απόδοση σε επιφάνεια από το ακροφύσιο ισχύος της Kärcher- ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες. Για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου και ζεστού νερού (μέγεθος ακροφυσίου 040).			
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ KIT			
Add-on kit float HDS Classic	7	2.394-003.0	☐
Add-on kit hour counter	8	2.853-192.0	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD			
Spare part set seals TR	9	2.880-001.0	☐
ΑΝΕΜΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ			
Κιτ ανέμης τυλίγματος σωλήνα			
Add-on kit hose reel HDS Classic	10	2.639-353.0	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα