

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ PGG 3/1

Γεννήτρια βενζίνης με ονομαστική ισχύ 2,8 kW, τροχούς ανθεκτικούς στα τρυπήματα και δεξαμενή χωρητικότητας 15 λίτρων: σύγχρονη βενζινοκίνητη γεννήτρια PGG 3/1 για έως και 12 ώρες εργασίας χωρίς να εξαρτάται από εξωτερικές πηγές ισχύος σε πολλούς χώρους εργασίας.



Αριθμός παραγγελίας

1.042-207.0

- Άνετη λειτουργία ηλεκτρικής εκκίνησης με διακόπτη
- Αναδιπλούμενη χειρολαβή ώθησης και ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα
- Ανθεκτικό πλαίσιο κλωβού

Τεχνικά Στοιχεία

4054278547923

Τρέχων τύπος	Ph / V	1 / 230
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	74
Ονομαστική απόδοση	kW	2,8
Ισχύς	kW	3
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Κυβική χωρητικότητα	cm ³	208
Χαρακτηριστικά κινητήρα	kW / hp	4 / 5,4
Κατανάλωση καυσίμου	l/h	2,3
Χωρητικότητα δεξαμενής	l	15
Χρόνος λειτουργίας σε ισχύ 50%	h	12
Χρόνος λειτουργίας σε ισχύ 100%	h	6,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	56,1
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	51,7
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	645 × 622 × 549

Εξοπλισμός

Οθόνη κατάστασης λειτουργίας	■
Έξοδος συνεχούς ρεύματος (12 V)	■
Κατηγορία προστασίας IP 23	■
Σύστημα προστασίας από χαμηλή στάθμη λαδιού και υπερφόρτωση	■
Μετρητής καυσίμων	■
Μονοφασική υποδοχή τύπου F (Σούκο)	■
Αυτόματη Ρύθμιση Τάσης (AVR)	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Εξαιρετική ευκολία στη χρήση

- Εξαιρετική ευελιξία κίνησης χάρη στην αναδιπλούμενη χειρολαβή ώθησης και τους τροχούς με αντοχή στα τρυπήματα.
- Λειτουργία ηλεκτρικής εκκίνησης για άνετη και γρήγορη εκκίνηση του βενζινοκινητήρα



Απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια

- Διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση και έλλειψη λαδιού, καθώς επίσης και σωληνοειδές πλαίσιο από ασάλι που παρέχει μέγιστη ασφάλεια.
- Με αυτόματο ρυθμιστή τάσης (AVR) που επιτρέπει τη λειτουργία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών.



Εξαιρετικά ισχυρό

- Η σύγχρονη γεννήτρια 230 V παρέχει αξιόπιστα συνεχόμενη ισχύ 2,8 kW.
- Ισχυρός βενζινοκινητήρας για εφαρμογές τουλάχιστον 6,5 ωρών για κάθε πλήρωση της δεξαμενής.