

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ WWP 45

Με ωριαία χωρητικότητα αντλίας έως και 45 m³ νερού, το αντλητικό συγκρότημα WWP 45 εντυπωσιάζει με έναν ισχυρό βενζινοκινητήρα σε εφαρμογές όπου δεν υπάρχει εξωτερική παροχή ρεύματος.



Αριθμός παραγγελίας

1.042-210.0

- Εκκίνηση με ανάκρουση με χειροκίνητο τσok
- Συμπαγείς διαστάσεις και χαμηλό βάρος
- Ανθεκτικό πλαίσιο κλωβού

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278547954
Παροχή	m ³ /h	<= 45
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης	m	max. 7
Υψος πάραδοσης	m	max. 25
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων	mm	max. 30
Τύπος κίνησης		Βενζίνη
Κυβική χωρητικότητα	cm ³	196
Χαρακτηριστικά κινητήρα	kW / hp	5,1 / 6,9
Χωρητικότητα δεξαμενής	l	3,6
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	35,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	40,8
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	629 × 425 × 445

Εξοπλισμός

Χειροκίνητο τσok		■
Ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού		■
Κεφαλή αναρρόφησης		■
Σφιγκτήρας σωλήνα	Τεμάχιο(α)	3
Σύζευξη σωλήνα	Τεμάχιο(α)	2

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Σχεδιασμένο για δύσκολες εφαρμογές

- Ένα στιβαρό σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα προστατεύει αξιόπιστα το μηχάνημα από ζημιές.
- Επεξεργάζεται με ευκολία χονδρά σωματίδια μεγέθους έως και 30 ml.



Εξαιρετικά ισχυρό

- Αδιάλειπτη άντληση για έως και 100 m
- Για γρήγορη άντληση εξαιρετικά μεγάλου όγκου νερού (750 l/min ή 45 m³/h).



Ευρύ φάσμα εφαρμογών

- Γρήγορη φόρτωση τρέιλερ HD/HDS ή εμπορευματοκιβωτίων μεσαίας χωρητικότητας (IB).
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άντληση από λάκκους εκσκαφών, υπόγειους χώρους στάθμευσης ή υπόγειες διαβάσεις.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ WWP 45 1.042-210.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΣΚΕΥΗΣ				
Add-on kit Premium accessories	1	2.852-735.0		☐
Claw coupling Storz-B-d75	2	6.395-194.0		☐
Claw coupling Storz-B-3"1	3	6.395-197.0		☐
Hinge bolt clamp two parts 75-83	4	6.667-903.0		☐
KEY m	5	6.815-136.0		☐
Intake hose	6	2.645-340.0		☐
Drain hose	7	2.645-341.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα