

NT 30/1 TACT TE L

Η αγαπημένη του τεχνίτη από τις σκούπες υγρής/ξηρής αναρρόφησης: η Kärcher NT 30/1 Tact Te με έξοδο ρεύματος (αυτόματο διακόπτης on/off) και καθαρισμό φίλτρου Tact για συνεχή εργασία.



Αριθμός παραγγελίας

1.148-211.0

- PES επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Αντιστατική προετοιμασία
- Αυτόματος διακόπτης on/off

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278046006
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	l	30
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος ελαστικού καλωδίου ρεύματος	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	69
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	13,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	18
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	560 x 370 x 580

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4 / Με μπορντούρα
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) x mm	2 x 550 / ανοξείδωτος χάλυβας
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	360
Ακροφύσιο γωνιών		■
Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία		■
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο		■
Αυτόματο σύστημα εκκίνησης λειτουργίας ηλεκτρικών εργαλείων		■
Αντιστατική προετοιμασία		■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		PES
Καθαρισμός φίλτρου		Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
Στιβαρός προφυλακτήρας		■
Κατηγορία ασφαλείας		I
Τροχίσκος με φρένο		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact

- Πλήρως αυτόματος καθαρισμός φίλτρου με ισχυρές ρυπές αέρα χωρίς να μειώνεται η ισχύς αναρρόφησης
- Διάρκεια ζωής του φίλτρου για όλο τον κόσμο: τουλάχιστον 180 kg λεπτόκοκκης σκόνης.



Εργαλειοθήκη με ψευδο-βαλβίδα αέρα και ελαστικό εξάρτημα

- Το νέο σύστημα εργαλείων εξασφαλίζει τη βέλτιστη σύνδεση με το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του περιστρεφόμενου δακτυλίου στο σώμα βάσης του συστήματος.



Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off

- Οι εκδόσεις Te διαθέτουν πρίζα, σύστημα αυτόματης εκκίνησης και αντιστατικό σύστημα στον standard εξοπλισμό τους.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)			
Flat-pleated filter packaged PES	1 6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)			
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)	2 6.904-367.0	Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, συσκευασμένο, PTFE	3 6.907-455.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Ultimate από ίνες PES/PTFE με μαύρη σήμανση. Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κατά την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	<input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης			
Elbow packaged NW35 2K	4 2.889-170.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	5 2.889-148.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	<input type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	6 2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγωγή. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	<input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Floor tool packaged NW35 360mm	7 2.889-152.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρισμό με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	8 2.889-173.0	Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input type="checkbox"/>
Συνδυασμός ακροφυσίου, ξηρό	9 6.906-511.0	Πλαστικό με διάταξη συλλογής νημάτων 6.905-417 (εξάρτημα ξηρής αναρρόφησης)	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό στον βασικό εξοπλισμό, DN 35	10 6.906-512.0	Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης από πλαστικό DN 35 για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Διαθέτει πλευρικούς κυλίνδρους, ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Πλάτος εργασίας: 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)	11 6.906-384.0	Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλίνδρους, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση	12 2.889-118.0	Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (DN 35) για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή μάκτρου και βούρτσας.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων			
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	13 2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις			
Βούρτσα γενικής χρήσης	14 6.900-425.0	Βούρτσα PPN γενικής χρήσης	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου			
Εργονομικό ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°			
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	17	6.902-104.0	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες αναρρόφησης			
Βούρτσα αναρρόφησης	18	6.903-862.0	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι			
Set suction tube stainless steel NW35 55	19	2.889-192.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	20	2.889-191.0	<input type="checkbox"/>
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 4,0m	21	2.889-135.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	22	2.889-134.0	<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	23	2.889-136.0	<input type="checkbox"/>
	24	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	25	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	26	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	27	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	28	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Ηλεκτρικά αγώγιμοι σωλήνες, συσκευασμένοι, NW	29	2.889-142.0	Ηλεκτρικά αγώγιμοι εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης με νέα σύνδεση μαγνητόνι και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	30	2.889-145.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευής NW35	31	2.889-149.0	Κιτ επισκευής ID 35 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	32	2.889-343.0		<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ				
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Ηλεκτρικά αγώγιμο χιτώνιο, συσκευασμένο	33	2.889-151.0	Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία.	<input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)				
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	34	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες				
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35	35	5.453-016.0	Πλαστικός αντάπτορας 3 κατευθύνσεων με οδηγίες τοποθέτησης. Για DN 26 σε DN 36. Για σύνδεση σε βιομηχανικό σωλήνα αναρρόφησης DN 35.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου fleece, 5 x , NT 30/1	36	2.889-154.0	Σακούλα φίλτρου από φλις ύφασμα με όγκο 30 λίτρων. Ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, για τη θύρα σωλήνα αναρρόφησης σε κεφαλή μηχανήματος.	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Flat-pleated filter packaged PTFE H	37	6.907-671.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Safety/HEPA από ίνες PES/PTFE που φέρει κόκκινη σήμανση. Πιστοποιημένο για την αναρρόφηση σκόνης κατηγορίας H. Για την αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών, στέρεων ρύπων και υγρών.	<input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	38	6.904-242.0	Συνθετικό/χάρτινο, HEPA για σκόνη κατηγορίας H	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό				
Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης	39	6.904-287.0	Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων με διάτρητη μεταλλική πλάκα και στεγανοποίηση αφρού για προστασία των στροβίλων των περισσώτερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ της κατηγορίας Tact και Ap της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη				
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη	<input type="checkbox"/>
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο				
Διηθητικός κύλινδρος Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Το φίλτρο φυσίγγιου Wood από ύφασμα με επίστρωση PTFE και καφέ σήμανση. Για την ασφαλή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων κάθε είδους σκόνης από ξύλο και ίνες για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	<input type="checkbox"/>
Φιλτράκι, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Πρόσθετο φίλτρο μεμβράνης που είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό για μηχανήματα της σειράς Tact και Ap. Αφαιρείται καταθέτοντας πάνω από το δοχείο, επιτρέπει την αναρρόφηση χωρίς τη χρήση σακουλών φίλτρου. Μπορεί να πλυθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ			
Κιτ γενικής χρήσης για βιομηχανική και εμπορική χρήση	43 2.637-595.0	3,0 m σωλήνας αναρρόφησης 4.440-299, μεταλλική γωνία 6.900-519, 2x 0,5m μεταλλικοί σωλήνες 6.900-514, εξάρτημα για όλες τις χρήσεις 6.900-425, εξάρτημα για εσοχές 6.900-385, εξάρτημα για ταπετσαρίες 6.900-233, εξάρτημα για χαλιά / σκληρές επιφάνειες 6.959-271, εξάρτημα δαπέδων για συλλογή υγρών 6.903-284	<input type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου	44 2.862-166.0	Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ ΝΤ			
Εργαλείο συλλογής σκόνης	45 2.679-000.0	Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	46 2.863-026.0	Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλωνικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοστάσια ή στη βιομηχανία.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	47 2.863-027.0		<input type="checkbox"/>
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	48 2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη	49 5.031-436.0	Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα