

B 110 R CLASSIC BP +D75

Ισχυρή επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου με μεγάλες δεξαμενές 110 λίτρων, κεφαλή βούρτσας με δίσκο πλάτους 75 cm, σύστημα KIK και διακόπτη EASY Operation για εύκολη λειτουργία.



Αριθμός παραγγελίας

1.161-432.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529007384
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Ηλεκτροκινήτηρας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	750
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	950
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού		110 / 110
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m²/h	max. 4500
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m²/h	3150
Μπαταρία	V	24
Ταχύτητα οδήγησης	km/h	max. 6
Ικανότητα αναρρίχησης	%	max. 10
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	kg / g/cm²	75 / 40
Πλάτος στροφής διαδρόμου	cm	175
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	59
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	251
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1635 x 975 x 1265

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	Τεμάχιο(α)	2
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης		■
Αυτόματη διακοπή νερού		■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα		■
Μάκτρο, καμπύλο		■
Σύστημα 2 κάδων		■
Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο		■
Βασικά φώτα ημέρας		■
Τύπος χείλους αναρρόφησης		Linatex®
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher		■
Σύστημα ξυπνίου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών		■
Δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο		■
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.

Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

Λειτουργία Eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R CLASSIC BP +D75 1.161-432.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 385 mm	1	4.905-018.0	Μέτρια, για όλα τα δάπεδα. Στον βασικό εξοπλισμό για το D 75.	☒
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, άσπρο, 385 mm	2	4.905-019.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	☐
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 385 mm	3	4.905-020.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	☐
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 385 mm	4	4.905-021.0	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 75.	☐
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Κεφαλή βούρτσας D 75	5	2.763-005.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 εκ. Το ύψος των πλαισίων προφυλακτήρων είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλτιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	☒
Κεφαλή βούρτσας R 75	6	2.763-047.0	Στηβαρή κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας από αλουμίνιο με ενσωματωμένη λειτουργία προκαταρκτικής σάρωσης. Επίπεδος σχεδιασμός, χαμηλός θόρυβος λειτουργίας και εύκολη συντήρηση με χρωματικούς κωδικούς και βοηθήματα εισαγωγής για τις βούρτσες.	☐
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 950 mm	7	4.778-007.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	☒
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	8	4.039-356.0		☒
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1040 mm	9	4.039-357.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm.	☐
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Τσόχα μικροίνων, άσπρο, 381 mm, 5 Τεμάχιο(α)	10	6.371-078.0	5 τσόχες από μικροίνες, λευκές, με κεντρική οπή, διάμετρο 381 χιλ. Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη. Κατάλληλη π.χ. για τα D 75, BD 75/140 R και BD 40/25 C.	☐
Δίσκοι				
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 381 mm, 5 Τεμάχιο(α)	11	6.369-791.0	Μαλακοί κόκκινοι, 385 mm	☐
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 381 mm, 5 Τεμάχιο(α)	12	6.369-790.0	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 385 mm	☐
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 381 mm, 5 Τεμάχιο(α)	13	6.369-789.0	Σκληροί μαύροι, 385 mm	☐
Οδηγοί για τσόχες				
Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm	14	4.762-591.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 75. Απαιτούνται 2 τμχ.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R CLASSIC BP +D75 1.161-432.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Οδηγοί για τσόχες				
Οδηγός τσόχας, 375 mm	15	4.762-447.0	Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 335 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και κεντρικό κλείδωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 75.	☐
Διαμαντένιες τσόχες				
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 385 mm, 5 Τεμάχιο(α)	16	6.371-252.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 385 mm, 5 Τεμάχιο(α)	17	6.371-253.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 385 mm, 5 Τεμάχιο(α)	18	6.371-236.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Περιστερεφόμενο φως σηματοδότησης	20	4.039-350.0	Ενίσχυση της ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας.	☐
Άλλα προσθέτα kit				
Add-on kit deflector roll stackable	21	2.644-225.0		☐
Set suction B 110R	22	4.039-361.0		☐
Add-on kit pre-sweep unit	23	4.039-368.0		☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	24	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	25	2.815-092.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 170 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	☐
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	26	2.638-205.0		☐
	27	2.638-222.0		☐
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΤΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ σφουγγαρίστρας Homebase B110R	28	4.039-349.0	Το στήριγμα σφουγγαρόπανου σας επιτρέπει να μεταφέρετε το σφουγγαρόπανο πάνω στο μηχάνημα. Εύκολη τοποθέτηση, βολική χρήση.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα