

KM 130/300 R D

Πετρελαιοκίνητη, πλήρως υδραυλική βιομηχανική σκούπα με πίσω σύστημα διεύθυνσης τριών τροχών. Για να αντεπεξέρχεστε στις δύσκολες εργασίες καθαρισμού υλικών κτηρίων ή βιομηχανικών κατασκευής μετάλλων, χυτηρίων και άλλων τομέων με έντονη βρωμιά.



Αριθμός παραγγελίας

1.186-120.0

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Εύκολη αντικατάσταση του ρολού της βούρτσας, χωρίς εργαλεία.
- Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784521131
Τύπος κίνησης		Πετρελαίου
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Τετράχρονος κινητήρας
Κατασκευαστής κινητήρα		Yanmar
Απόδοση κινητήρα	kW	15,8
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	13000
Πλάτος εργασίας	mm	1000
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1300
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1550
Κάδος	l	300
Ικανότητα αναρρόφησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	10
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	5,5
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	951
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	951
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2040 x 1330 x 1430

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Ενισχυμένη κατασκευή

- Στέρεο ασάλινο πλαίσιο.
- Ενισχυμένοι, υδρόψυκτοι βιομηχανικοί κινητήρες.
- Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.



Αποδοτικό, ανθεκτικό φίλτρο

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με επιφάνεια φίλτρου 5,5 m².
- Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου με διπλή ξύστρα.
- Για σκούπισμα χωρίς σκόνη.



Εύχρηστο

- Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση.
- Εύκολη είσοδος και έξοδος.
- Εύκολη συντήρηση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 130/300 R D 1.186-120.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 130/300	1	6.988-158.0	Επιπυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής. ■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	2	6.987-519.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές. □
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος			
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	3	6.987-438.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό. ■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική			
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός, επαγγελματικός	4	6.987-460.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. □
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	5	6.987-440.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. □
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή			
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	6	6.987-439.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους. □
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες			
Πλευρική βούρτσα, τυπική	7	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες. ■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή			
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	8	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm □
Πλευρική βούρτσα, ασάλινες ίνες			
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	9	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρώμων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm □
Πλευρική βούρτσα, μαλακή			
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	10	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm □
ΚΙΤ			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	11	2.644-391.0	□
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Φωτισμός			
Μπλε φως	12	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια. □
Φωτισμός StVZO	13	2.851-941.7	Εγκεκριμένο για χρήση στους δημόσιους δρόμους στη Γερμανία, πιστοποιημένη λύση φωτισμού StVZO που αποτελείται από φάρο που αναβοσβήνει, φως, ενδεικτικές λυχνίες, κόρνα, φως φρένων και φως κινδύνου. □
Φωτισμός StVZO στο κάλυμμα του οχήματος	14	2.852-201.7	Για την έγκριση του σάρωθρου KM 130/300 R D για χρήση σε δρόμους και την εγκατάσταση στις καμπίνες: kit StVZO kit, που αποτελείται από φάρο που αναβοσβήνει, φώτα φρένων, ενδεικτικές λυχνίες, φώτα κινδύνου και κόρνα. □

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 130/300 R D 1.186-120.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Φωτισμός			
Φώτα εργασίας	15	2.851-279.0	Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.
Σάρωση/αναρρόφηση			
Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης	16	2.852-814.0	Για τον καθαρισμό γωνιών
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	17	2.851-286.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.
Πλευρικές βούρτσες			
ABS 2. Πλευρική βούρτσα, αριστερή	18	2.851-272.0	Πλήρες, περιλαμβάνει τυπικές πλευρικές βούρτσες για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
Άλλα κιτ συναρμογής			
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	19	2.852-620.0	
Κάθισμα Comfort	20	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.
Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα	21	6.961-926.7	Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ			
Σετ τροχών με πνευματικό ελαστικό	22	4.515-332.0	Πνευματικά ελαστικά για τυπικές εφαρμογές.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)			
Σύστημα ψεκασμού νερού για πλευρικές βούρτσες	23	2.851-281.0	Σύστημα ψεκασμού για τη δέσμευση της σκόνης. Αποτελείται από δεξαμενή νερού 50 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα και ακροφύσια ψεκασμού νερού στις πλευρικές βούρτσες.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ			
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), αποκλειστικά από καουτσούκ, που δεν αφήνουν σημάδια	24	4.515-328.0	Συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ριγισμάτων, γυαλιών κλπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ			
Προστατευτική σκεπή			
Add-on kit protection shield sweeper 130	25	2.852-595.0	
Καμπίνα κλειστού τύπου			
Καμπίνα με προστασία από τις καιρικές συνθήκες	26	2.851-271.7	Ανθεκτικό σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα, παρμπρίζ με υαλοκαθαριστήρα και πλαστικό κάλυμμα στο πλάι και στο πίσω μέρος – για προστασία από τον άνεμο και τις και κακές καιρικές συνθήκες.
Προστατευτική οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	27	2.851-269.7	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.
Προστατευτική οροφή	28	2.851-267.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα