KM 130/300 R D

Πετρελαιοκίνητη, πλήρως υδραυλική βιομηχανική σκούπα με πίσω σύστημα διεύθυνσης τριών τροχών. Για να αντεπεξέρχεστε στις δύσκολες εργασίες καθαρισμού υλικών κτηρίων ή βιομηχανιών κατασκευής μετάλλων, χυτηρίων και άλλων τομέων με έντονη βρωμιά.

Made in Europe

EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας	1.186-120.0

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Εύκολη αντικατάσταση του ρολού της βούρτσας, χωρίς εργαλεία.
- Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784521131
Τύπος κίνησης		Πετρελαίου
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Τετράχρονος κινητήρας
Κατασκευαστής κινητήρα		Yanmar
Απόδοση κινητήρα	**kW**	15,8
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	**m²/h**	13000
Πλάτος εργασίας	**mm**	1000
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	**mm**	1300
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	**mm**	1550
Κάδος	**l**	300
Ικανότητα αναρρίχησης	**%**	18
Ταχύτητα λειτουργίας	**km/h**	10
Επιφάνειες φίλτρου	**m²**	5,5
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	**kg**	951
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	**kg**	951
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	2040 × 1330 × 1430

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

Ενισχυμένη κατασκευή

- Στέρεο ατσάλινο πλαίσιο.
- Ενισχυμένοι, υδρόψυκτοι βιομηχανικοί κινητήρες.
- Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Αποδοτικό, ανθεκτικό φίλτρο

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με επιφάνεια φίλτρου 5,5 m².
- Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου με διπλή ξύστρα.
- Για σκούπισμα χωρίς σκόνη.

Εύχρηστο

- Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση.
- Εύκολη είσοδος και έξοδος.
- Εύκολη συντήρηση.

KM 130/300 R D, 1.186-120.0, 2024-09-09

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 130/300 R D 1.186-120.0


1

2

3–6

7, 10

8

9

11

13

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 130/300	1	6.988-158.0	Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.	■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	2	6.987-519.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές.	□
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	3	6.987-438.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός, επαγγελματικός	4	6.987-460.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.	□
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	5	6.987-440.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	6	6.987-439.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Πλευρική βούρτσα, τυπική	7	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικές χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	8	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες				
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	9	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	□
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	10	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	□
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	11	2.644-391.0		□
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Μπλε φως	12	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια.	□
Φωτισμός StVZO	13	2.851-941.7	Εγκεκριμένο για χρήση στους δημόσιους δρόμους στη Γερμανία, πιστοποιημένη λύση φωτισμού StVZO που αποτελείται από φάρο που αναβοσβήνει, φως, ενδεικτικές λυχνίες, κόρνα, φως φρένων και φως κινδύνου.	□
Φωτισμός StVZO στο κάλυμμα του οχήματος	14	2.852-201.7	Για την έγκριση του σάρωθρου KM 130/300 R D για χρήση σε δρόμους και την εγκατάσταση στις καμπίνες: κιτ StVZO kit, που αποτελείται από φάρο που αναβοσβήνει, φώτα φρένων, ενδεικτικές λυχνίες, φώτα κινδύνου και κόρνα.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 130/300 R D 1.186-120.0

15

16

17

18

20

21

22

23

24

27

28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Φώτα εργασίας	15	2.851-279.0	Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	☐
Σάρωση/αναρρόφηση				
Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης	16	2.852-814.0	Για τον καθαρισμό γωνιών	☐
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	17	2.851-286.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	☐
Πλευρικές βούρτσες				
ABS 2. Πλευρική βούρτσα, αριστερή	18	2.851-272.0	Πλήρες, περιλαμβάνει τυπικές πλευρικές βούρτσες για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.	☐
Αλλα κιτ συναρμογής				
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	19	2.852-620.0		☐
Κάθισμα Comfort	20	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.	☐
Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα	21	6.961-926.7	Δοχείο απορριμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.	☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ				
Σετ τροχών με πνευματικό ελαστικό	22	4.515-332.0	Πνευματικά ελαστικά για τυπικές εφαρμογές.	☐
ΣΎΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΎ ΝΕΡΟΎ (ΣΆΡΩΘΡΟ ΠΌΛΕΩΝ)				
Σύστημα ψεκασμού νερού για πλευρικές βούρτσες	23	2.851-281.0	Σύστημα ψεκασμού για τη δέσμευση της σκόνης. Αποτελείται από δεξαμενή νερού 50 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα και ακροφύσια ψεκασμού νερού στις πλευρικές βούρτσες.	☐
ΕΛΑΣΤΙΚΆ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΉΣΕΙΣ				
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), αποκλειστικά από καουτσούκ, που δεν αφήνουν σημάδια	24	4.515-328.0	Συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ρινισμάτων, γυαλιών κλπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	☐
ΚΑΜΠΊΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΟΡΟΦΈΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Add-on kit protection shield sweeper 130	25	2.852-595.0		☐
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Καμπίνα με προστασία από τις καιρικές συνθήκες	26	2.851-271.7	Ανθεκτικό σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα, παρμπρίζ με υαλοκαθαριστήρα και πλαστικό κάλυμμα στο πλάι και στο πίσω μέρος – για προστασία από τον άνεμο και τις και κακές καιρικές συνθήκες.	☐
Προστατευτική οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	27	2.851-269.7	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	☐
Προστατευτική οροφή	28	2.851-267.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα