

KM 130/300 R

Μειωμένου θορύβου, μπαταριοκίνητη βιομηχανική σκούπα με σύστημα διεύθυνσης τιμονιού 3 τροχών. Για απαιτητικές εργασίες στη βιομηχανία κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.186-122.0

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Εύκολη αντικατάσταση του ρολού της βούρτσας, χωρίς εργαλεία.
- Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784521162
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / kW	36 / 5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	9100
Πλάτος εργασίας	mm	1000
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1300
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1550
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2
Κάδος	l	300
Ικανότητα αναρρόφησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	7
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	5,5
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	840
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	1300
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2150 x 1330 x 1430

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■
Στιβαρός προφυλακτήρας	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Διπλό ξέστρο

- Καθαρισμός φίλτρου μεγάλης αποδοτικότητας
- Μπορεί να λειτουργήσει με το πάτημα ενός κουμπιού



Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

- Άνεση χειρισμού και καλή προσβασιμότητα
- Κατασκευασμένο από πλενόμενο πολυεστέρα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής



Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Πολύ εύκολη λειτουργία
- Σύντομος χρόνος εκμάθησης
- Αξιόπιστη προστασία από εσφαλμένη λειτουργία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 130/300 R 1.186-122.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 130/300	1	6.988-158.0	Επιπυκνώνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής. ■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	2	6.987-519.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές. □
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος			
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	3	6.987-438.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό. ■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική			
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός, επαγγελματικός	4	6.987-460.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. □
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	5	6.987-440.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. □
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή			
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	6	6.987-439.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους. □
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες			
Πλευρική βούρτσα, τυπική	7	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες. ■
Πλευρική βούρτσα, σκληρή			
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	8	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm □
Πλευρική βούρτσα, ασάλινες ίνες			
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	9	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm □
Πλευρική βούρτσα, μαλακή			
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	10	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm □
ΚΙΤ			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	11	2.644-391.0	□
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΉΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Αξεσουάρ για μπαταρίες			
Κουτί με στήριγμα τοίχου	12	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων. □
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Φωτισμός			
Μπλε φως	13	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια. □
Φώτα εργασίας	14	2.851-279.0	Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες. □

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 130/300 R 1.186-122.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σάρωση/αναρρόφηση			
Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης	15	2.852-814.0	Για τον καθαρισμό γωνιών <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	16	2.851-286.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης. <input type="checkbox"/>
Πλευρικές βούρτσες			
Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη πλευρική βούρτσα, αριστερή	17	2.851-273.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη κάλυψη επιφάνειας. <input type="checkbox"/>
Άλλα κιτ συναρμογής			
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	18	2.852-620.0	<input type="checkbox"/>
Κάθισμα Comfort	19	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση. <input type="checkbox"/>
Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα	20	6.961-926.7	Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης. <input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ			
Μπαταρία	21	6.654-282.0	Με κεντρικό σύστημα πλήρωσης. Αυτονομία έως 2,5 ώρες χωρίς φόρτιση. <input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Φορτιστής	22	6.654-283.0	Για φόρτιση της μπαταρίας 6.654-282.0. <input type="checkbox"/>
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΞΕΙΣ			
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), αποκλειστικά από καουτσούκ, που δεν αφήνουν σημάδια	23	4.515-328.0	Συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ριζισμάτων, γυαλιών κλπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες. <input type="checkbox"/>
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ			
Προστατευτική σκεπή			
Add-on kit protection shield sweeper 130	24	2.852-595.0	<input type="checkbox"/>
Καμπίνα κλειστού τύπου			
Καμπίνα με προστασία από τις καιρικές συνθήκες	25	2.851-271.7	Ανθεκτικό σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα, παρμπρίζ με υαλοκαθαριστήρα και πλαστικό κάλυμμα στο πλάι και στο πίσω μέρος – για προστασία από τον άνεμο και τις και κακές καιρικές συνθήκες. <input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	26	2.851-269.7	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων. <input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	27	2.851-267.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα