

KM 150/500 R D

Πετρελαιοκίνητο, πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με πίσω σύστημα διεύθυνσης τριών τροχών. Για δύσκολες εργασίες καθαρισμού δομικών υλικών ή για χρήση σε βιομηχανίες κατασκευής μετάλλων.



Αριθμός παραγγελίας

1.186-124.0

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.
- Χαμηλή συντήρηση

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		4039784521902
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Πετρελαιοί
Κατασκευαστής κινητήρα		Yanmar
Απόδοση κινητήρα	kW	18,6
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m²/h	18000
Πλάτος εργασίας	mm	1200
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1500
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1800
Δοχείο απορριμμάτων	l	500
Ικανότητα αναρρόφησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	12
Επιφάνειες φίλτρου	m²	7
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	1440
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	1440
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2442 x 1570 x 1640

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύρια βούρτσα σαρωθρο, ρυθμιζόμενη	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με 7 m
- Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα.
- Για σκούπισμα χωρίς σκόνη.



Άνετος χώρος εργασίας




- Όλα τα στοιχεία ελέγχου είναι ευκρινώς τοποθετημένα και εύκολα προσβάσιμα.
- Εμφανίζονται σε πλήρη προβολή.
- Προαιρετικά: καμπίνες με θέρμανση ή κλιματισμό.



Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή

- Απλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα: πλήρως υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρικό αντί για ηλεκτρονικό.
- Εύκολη πρόσβαση στο μοτέρ για γρήγορη και απλή συντήρηση.
- Η αντικατάσταση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας και του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου γίνεται χωρίς εργαλεία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	1	6.987-085.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	☒
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 150/500	2	6.987-464.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.	☐
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	3	6.987-437.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.	☐
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική				
Reversing rolling mill antistatic KM 150	4	6.986-000.0		☐
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	5	6.987-436.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	☐
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ				
Επίπεδο πυκνωτό φίλτρο				
Επίπεδο πυκνωτό φίλτρο πράσινο	6	6.988-159.0	Επιπυχνάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.	☒
Επίπεδο πυκνωτό φίλτρο λευκό	7	6.987-177.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές.	☐
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Πλευρική βούρτσα, τυπική	8	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	☒
Πλευρική βούρτσα, σκληρή				
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	9	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm	☐
Πλευρική βούρτσα, ασάλινες ίνες				
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	10	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm	☐
Πλευρική βούρτσα, μαλακή				
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	11	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	12	2.644-391.0		☐
KIT ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Προβολέας μπλε	13	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια.	☐
Προβολέας μπλε – Εκ του εργοστασίου	14	2.852-802.7		☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Φωτισμός δρόμου – Εκ του εργοστασίου	15	2.851-280.7	Κιτ εξαρτημάτων που αποτελείται από φάρο που αναβοσβήνει, φως, ενδεικτική λυχνία, κόρνα, φως φρένων και φως κινδύνου, πιστοποιημένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το Γερμανικό Διάταγμα Αδειοδότησης Οδικής Κυκλοφορίας.	☐
Φωτισμός εργασίας	16	2.851-279.0	Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	☐
Σάρωση/αναρρόφηση				
Κιτ πρόσθετης χρήσης τρίτη πλευρική βούρτσα – Εκ του εργοστασίου	17	2.851-277.7	Ελαστική για μεγαλύτερο πλάτος σάρωσης – ιδανική για σκούπισμα σε διαφορετικά επίπεδα ή περιμετρικά εμποδίων.	☐
Θέση για ηλεκτρική σκούπα NT 22/1 Ap Bp	18	2.852-884.0		☐
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας – Εκ του εργοστασίου	19	2.851-287.7	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	☐
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	20	2.851-287.0		☐
Άλλα κιτ συναρμολογής				
Προστασία κρουστών	21	2.852-621.0		☐
Πρόσθετο κιτ υγρής σάρωσης	22	2.852-821.0		☐
Κάθισμα comfort	23	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.	☐
Κιτ πρόσθετης χρήσης δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα – Εκ του εργοστασίου	24	6.961-927.7	Δοχείο απορριμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.	☐
Πλευρικές βούρτσες				
Δεύτερη πλευρική βούρτσα αριστερά	25	2.851-274.0	Πλευρική βούρτσα, πλήρης, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	☐
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ				
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Καμπίνα Comfort με θέρμανση και κλιματισμό – Εκ του εργοστασίου	26	2.851-266.7	Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα προστατεύει τον οδηγό με αξιοπιστία. Πλήρης υάλωση με αρθρωτό πίσω παράθυρο και αριστερό παράθυρο.	☐
Καμπίνα comfort με θέρμανση – Εκ του εργοστασίου	27	2.851-265.7		☐
Καμπίνα Comfort με τζάμια παντού – Εκ του εργοστασίου	28	2.851-264.7		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ				
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Προστατευτική καμπίνα με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα – Εκ του εργοστασίου	29	2.851-270.7	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	☐
Προστατευτική καμπίνα χωρίς τζάμια – Εκ του εργοστασίου	30	2.851-268.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	☐
Προστατευτική σκεπή				
Προστατευτική οροφή	31	2.852-688.0		☐
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ				
Ελαστικά εμπρός/πίσω από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνουν γραμμές	32	6.435-176.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ρινισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.	☐
Σετ ελαστικών συμπαγές καουτσούκ	33	4.515-329.0	Έχει αντοχή στα τρυπήματα και συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ρινισμάτων, γυαλιών κλπ.	☐
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
Πρόσθετο kit με σύστημα ψεκασμού SB 60 λίτρα	34	2.851-282.0	Για δέσμευση της σκόνης. Αποτελείται από δεξαμενή νερού (60 l) ανοξείδωτου χάλυβα και ακροφύσια ψεκασμού νερού στις πλευρικές βούρτσες.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα