

## KM 150/500 R CLASSIC

Επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου KM 150/500 με επίπεδο φίλτρο, μεγάλο κάδο απορριμμάτων, ανθεκτικό πλαίσιο από χάλυβα, εύκολη λειτουργία μοχλού, υδραυλικό σύστημα κίνησης πίσω τροχού



Αριθμός παραγγελίας

1.186-134.0

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Απλή λειτουργία μέσω μοχλού ελέγχου
- Πτυχωτό φίλτρο με μεγάλη επιφάνεια φιλτραρίσματος

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278047874
Τύπος κίνησης		Πετρελαίου
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Τετράχρονος κινητήρας
Κατασκευαστής κινητήρα		Yanmar
Απόδοση κινητήρα	kW	15,8
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	18000
Πλάτος εργασίας	mm	1200
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1500
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1800
Κάδος	l	500
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	12
Επιφάνειες φίλτρου	m <sup>2</sup>	10,5
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	1400
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2442 x 1570 x 1640

### Εξοπλισμός

φίλτρο	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Τροχοί, συμπαγές ελαστικό	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Υδραυλική κίνηση πίσω τροχών με ελαστικά από καουτσούκ

- Ευελιξία και έλεγχος ακόμη και σε περιορισμένους χώρους
- Δουλεύει ακόμη και σε σκληρές επιφάνειες χωρίς να προκαλεί προβλήματα στα ελαστικά.



## Μεγάλο πτυχωτό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας με κινητήρα δόνησης

- Μεγάλη περιοχή φιλτραρίσματος για αναρρόφηση χωρίς σκόνη.
- Καθαρισμός με κινητήρα κραδασμών.



## Στιβαρό χαλύβδινο πλαίσιο με πολλαπλή προστασία από τη διάβρωση

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό δύσκολες συνθήκες εργασίας
- Ανθεκτικό μηχανήμα και τεχνικά στοιχεία.


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R CLASSIC 1.186-134.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ</b>				
<b>Φίλτρο</b>				
Φίλτρο τσέπης, λευκό	1	6.988-490.0	Φίλτρο τσέπης για το σάρωθρο αναρρόφησης KM 150/500 R D Classic με διαστάσεις 1100 x 500 x 320 mm. Ιδανικό για τη λεπτή σκόνη και τις μεγάλες ποσότητες ρύπων χάρη στην επιφάνεια του φίλτρου (10,5 m²).	<input checked="" type="checkbox"/>
Στοιχείο φίλτρου, πράσινο PES3445/401-210394	2	6.988-704.0	Σχεδιασμένο για χρήση σε περιβάλλοντα με πολλή σκόνη: Φίλτρο τσέπης, ανθεκτικό στο νερό, μεγάλη επιφάνεια φίλτρου (10,5 m²) για μεγάλες επιφάνειες λεπτής σκόνης. Διαστάσεις 1100 x 500 x 320 mm- για το μηχάνημα KM 150/500 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ</b>				
<b>Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος</b>				
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	3	6.987-085.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική</b>				
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 150/500	4	6.987-464.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το ακούσιμα λεπτή σκόνη από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	5	6.987-437.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή</b>				
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	6	6.987-436.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική</b>				
Reversing rolling mill antistatic KM 150	7	6.986-000.0		<input type="checkbox"/>
<b>KIT</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	8	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>KIT ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
<b>Φωτισμός</b>				
Μπλε φως	9	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προετοιμότητας διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο kit για φωτισμό εργασιών KM 150/500	10	2.852-082.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο kit για φωτισμό δρόμων	11	2.852-151.7	Για περισσότερη ασφάλεια στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις: ο φωτισμός των δρόμων αποτελείται από ενδεικτικές λυχνίες και φώτα εργασίας.	<input type="checkbox"/>
<b>Σάρωση/αναρρόφηση</b>				
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	12	2.852-884.0		<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	13	2.851-287.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα kit συναρμογής</b>				
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	14	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R CLASSIC 1.186-134.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Άλλα κιτ συναρμολόγησης</b>			
Add-on kit wet sweep KM 150/500	15	2.852-821.0	<input type="checkbox"/>
<b>Πλευρικές βούρτσες</b>			
Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη αριστερή πλευρική βούρτσα	16	2.851-274.0	Πλευρική βούρτσα, πλήρης, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.
<b>ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ</b>			
<b>Προστατευτική σκεπή</b>			
Protection shield sweeper 150 – 170 R	17	2.852-688.0	<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	18	2.852-794.0	Σηβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.
<b>Καμπίνα κλειστού τύπου</b>			
Καμπίνα Comfort	19	2.852-797.0	Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα προστατεύει τον οδηγό με αξιοπιστία. Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε όλες τις πλευρές, με αναδιπλούμενο οπίσθιο παράθυρο και πλευρικό παράθυρο στα αριστερά.
Προστατευτική καμπίνα οδηγού με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	20	2.852-795.0	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.
<b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ</b>			
Τροχός από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει σημάδια	21	6.435-176.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ριζισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα