

T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Ενεργειακά αποδοτική, αθόρυβη, με ευκολία χειρισμού και προστασία ανατροπής, εύκολη στη συντήρηση και με υψηλό επίπεδο άνεσης στη χρήση, η ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 12/1 eco!efficiency εντυπωσιάζει στην καθημερινή χρήση.



Made in Europe



eco!efficiency

Αριθμός παραγγελίας

1.355-135.0

- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
- Καλώδιο ρεύματος με δυνατότητα σύνδεσης
- Ιδιαίτερα αθόρυβο.

Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|------------|---------------------|
| | | 4039784831629 |
| Τρέχων τύπος | V / Hz | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Αναρρόφηση | mbar / kPa | 185 / 18,5 |
| Ποσότητα αέρα | l/s | 46 |
| Ονομαστική απόδοση | W | 500 |
| Χωρητικότητα κάδου | l | 12 |
| Πρότυπη ονομαστική διάμετρος | ID 35 | |
| Μήκος καλωδίου | m | 12 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | dB(A) | 60 |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg | 6,4 |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg | 8,5 |
| Διαστάσεις (L × W × H) | mm | 410 × 315 × 340 |

Εξοπλισμός

| | | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης | m | 2 |
| Σωλήνας αναρρόφησης | Τεμάχιο(α) × mm | 2 × 505 / Ατσάλι, επιχρωμιωμένο |
| Σακούλα φίλτρου | Τεμάχιο(α) | 1 / Fleece |
| Ακροφύσιο δαπέδου Combi | | ■ |
| Υλικό κάδου | | Πλαστικό |
| Σύστημα κλιπ για σωλήνα προέκτασης | | ■ |
| Κατηγορία ασφαλείας | | II |
| Καλώδιο ρεύματος με δυνατότητα σύνδεσης | | Standard |
| Θήκη μόνιμου φίλτρου | | Fleece |
| ■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία | | |



Η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι ποτέ πιο διασκεδαστική!

- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ισχύος (500 W).
- Έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτόχρονη υψηλή απόδοση καθαρισμού.



Χαμηλός θόρυβος

- Κατάλληλο για χρήση σε ευαίσθητους στους θορύβους χώρους χάρη στα χαμηλά επίπεδα θορύβου λειτουργίας.
- Οι εφαρμογές καθαρισμού κατά τις νυχτερινές ώρες είναι επίσης δυνατές χωρίς προβλήματα.



Εύκολο service

- Απλή, γρήγορη αντικατάσταση του καλωδίου ρεύματος, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη γνώση.
- Ελαττώνει τον απαιτούμενο χρόνο και το κόστος συντήρησης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|---|---------------------|-------------|--|-------------------------------------|
| ΦΙΛΤΡΟ Τ/ΝΤ | | | | |
| Σταθεροί κάδοι φίλτρου | | | | |
| Μόνιμο φίλτρο καλάθι, Τ 12/1, Τ 15/1, Τ 17/1 | 1 | 4.731-011.0 | Πλαστικά πλαίσια με ενισχυμένο υλικό από φλιν, πλένονται στους 40°C. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Φίλτρο εξάτμισης | | | | |
| Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 1 x , Τ 9/1 Βρ, Τ 7, Τ 8, Τ 10, Τ 11, Τ 12, Τ 15 | 2 | 6.414-022.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 5 x , ΒV 5/1 Βρ, Τ 7, Τ 9, Τ 10, Τ 12, Τ 15 | 3 | 6.414-611.0 | Φίλτρο προστασίας μοτέρ, αφαιρούμενο, από φλιν, που μπορεί να αντικατασταθεί όταν λερωθεί πολύ. | <input type="checkbox"/> |
| HEPA Filter | | | | |
| Φίλτρο HEPA 13, συσκευασμένο | 4 | 6.414-080.0 | Φίλτρο HEPA 13 με πιστοποιημένο βαθμό διαχωρισμού 99,95% σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019. Για την αύξηση της χωρητικότητας του φίλτρου και τη βελτίωση του αέρα του φυσήτρου. | <input type="checkbox"/> |
| Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου | | | | |
| Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου | 5 | 6.904-316.0 | Η υφασμάτινη σακούλα φίλτρου για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι και μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως και 40°C. | <input type="checkbox"/> |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ | | | | |
| Πλαστικό εξάρτημα κάμψης | | | | |
| Elbow electrically conducting packaged N | 6 | 2.889-148.0 | Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | | |
| Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες) | | | | |
| Συνδυασμός ακροφυσίων, συσκευασμένο, γκρι βασάλτη | 7 | 2.889-179.0 | Ακροφύσιο δαπέδου από πλαστικό, ID 35 μεταστρέψιμο | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35 | 8 | 2.889-196.0 | Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35 | 9 | 2.889-197.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor tool packaged | 10 | 2.889-360.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Εξαρτήματα δύσκολων σημείων | | | | |
| Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35 | 11 | 2.889-130.0 | Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές. | <input type="checkbox"/> |
| Εξαρτήματα για ταπετσαρίες | | | | |
| Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35 | 12 | 6.905-998.0 | Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Βούρτσες αναρρόφησης | | | | |
| Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35 | 13 | 2.889-221.0 | Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου. | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσια τούρμπο | | | | |
| Πέλημα δαπέδου | 14 | 2.860-113.0 | Πλαστικό, με χιτώνιο συστολής 35/32 | <input type="checkbox"/> |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---------------------|-------------|---|
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | |
| Ακροφύσια τούρμπο | | | |
| Εργαλείο δαπέδου Turbo | 15 | 2.860-114.0 | Πλαστικό, με χιτώνιο συστολής 35/32 <input type="checkbox"/> |
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | |
| Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης | | | |
| Suction tube chromed NW35 – 505mm | 16 | 6.902-074.0 | Σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, NW 35. Μήκος: 0,5 m. <input checked="" type="checkbox"/> |
| ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | | | |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on) | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης για σκούπες T, συσκευασμένος, DN 35 2,0 μ. | 17 | 2.889-161.0 | Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 και μήκος 2 m είναι κατάλληλος για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Extension hose conductive packaged NW35 | 18 | 2.889-343.0 | <input type="checkbox"/> |
| ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ | | | |
| Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπετσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, DN 35 | 19 | 2.860-116.0 | Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα <input type="checkbox"/> |
| ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT | | | |
| Νέο κλιπ ανάττορα σε παλαιό κλιπ DN 35 | 20 | 2.889-312.0 | Ανάττορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35. <input type="checkbox"/> |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ | | | |
| Σετ επισκευής Kaercher NW35 | 21 | 2.639-329.0 | Κιτ επισκευής εξαρτημάτων ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης με DN 35. Το κιτ περιλαμβάνει έναν δακτύλιο με σπείρωμα και έναν δακτύλιο σύσφιξης, έναν προσαρμογέα σύνδεσης, καθώς και έναν δακτύλιο στεγανοποίησης. <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | |
| Σακούλες τύπου fleece | | | |
| Σακούλες φίλτρου fleece, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | 22 | 6.904-315.0 | Τριπλή, ανθεκτική , κατηγορία σκόνης M, <input type="checkbox"/> |
| Σακούλες φίλτρου fleece, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | 23 | 6.904-321.0 | ανθεκτική, τριπλή, κατηγορία σκόνης M , χονδρική συσκευασία <input type="checkbox"/> |
| Χάρτινες σακούλες φίλτρου | | | |
| Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 10 × , T 12/1 | 24 | 6.904-312.0 | 10 χάρτινες σακούλες φίλτρου, κλάσης σκόνης M. Κατάλληλες για όλα τα μοντέλα T 12/1. <input type="checkbox"/> |
| Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 200 × , T 12/1 | 25 | 6.904-318.0 | Χονδρική συσκευασία <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ | | | |
| Προσαρμογέας (σωλήνας -> εργαλείο) | | | |
| Ανάττορας | 26 | 6.902-083.0 | Από ID 32 σε ID 35, πλαστικό <input type="checkbox"/> |
| Προσαρμογέας για μείωση | | | |
| Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32 | 27 | 6.902-072.0 | Από ID 35 σε 32, μεταλλικό <input type="checkbox"/> |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα