BD 43/35 C EP

Ηλεκτρικό (230 V/50 Hz) και οικονομικά προσιτό: το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης με τεχνολογία δίσκου καθαρίζει έως και 1700 m²/h. Για αποτελεσματικό βασικό και τακτικό καθαρισμό χώρων έως 900 m².

Αριθμός παραγγελίας	1.515-401.0

- Αποτελεσματική μηχανή μονού δίσκου
- Λειτουργία με ρεύμα
- Πλαίσιο που δεν διαβρώνεται

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278059532
Τύπος κίνησης		Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	430
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	900
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	35 / 35
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**ft²/hr**	1720
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	1250
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	180
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm² / kg**	30 – 40 / 26,5 – 28,5
Κατανάλωση νερού	**l/min**	max. 2,7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	70
Τρέχων τύπος	**V / Hz**	230 / 50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	**kg**	48
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1135 × 520 × 1025

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	■
Μάκτρο, σχήματος V	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

Ανθεκτικά και στιβαρά σημεία ελέγχου

- Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
- Ανθεκτικό, στιβαρό και αξιόπιστο μηχάνημα

Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα λειτουργίας EASY

- Κατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου
- Μικροί χρόνοι εκμάθησης
- Λίγα στοιχεία ελέγχου κίτρινου χρώματος κάνουν το μηχάνημα εύκολο στη χρήση

Μικρό και compact μηχάνημα

- Ιδιαίτερα ευκίνητο
- Καλή οπτική επαφή με τις επιφάνειες που είναι να καθαριστούν

BD 43/35 C Ep, 1.515-401.0, 2024-09-13

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 43/35 C EP 1.515-401.0


1

2

3

4–5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Suction bar v-shaped 750mm CN, 750 mm, σχήμα V	1	4.777-115.0		■
Μάκτρο, 900 mm, σχήμα V	2	4.777-079.0	Μάκτρο σε σχήμα V, με μήκος 900 mm, με χείλη αναρρόφησης από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι, με μεγάλη διάρκεια ζωής, για όλα τα δάπεδα. Με αεροστάθμη για ακριβή ρύθμιση.	■
Μάκτρο, 850 mm, ίσιο	3	4.777-401.0	Ίσιο, με κυλίνδρους στήριξης. Λεπίδες μάκτρου από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική το λάδι.	□
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου για μάκτρο σε σχήμα V, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1010 mm	4	6.273-023.0	Σετ χειλών αναρρόφησης με αυλακώσεις, σχεδιασμένα για μάκτρα σχήματος V με μήκος 900 mm. Τα χείλη αναρρόφησης κατασκευάζονται από ανθεκτική σε φθορά και σε λάδι πολυουρεθάνη και είναι κατάλληλα για όλα τα δάπεδα.	■
Σετ χειλών από καουτσούκ, ανθεκτικό στο λάδι, BR-BD530,55, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 890 mm	5	6.273-207.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	□
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 890 mm	6	6.273-229.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα.	□
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, κλειστό, 890 mm	7	6.273-290.0	Σετ χειλών αναρρόφησης, αποτελείται από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης. Μήκος 890 mm Σε κλειστό σχέδιο από αδιάβροχη, διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στο λάδι. Ιδανικό για ανάγλυφα δάπεδα.	□
ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΕΤ), Φυσικό καουτσούκ, 890 mm	8	6.273-213.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	□
ΔΙΣΚΟΕΙΔΈΙΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 430 mm	9	4.905-022.0	Για γενικός καθαρισμό όλων των τύπων δαπέδου. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του D 43.	■
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 430 mm	10	4.905-023.0	Από φυσικές ίνες, για καθάρισμα και γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 43.	□
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 430 mm	11	4.905-025.0	Για αφαίρεση επίμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό. Μόνο για επιφάνειες που φέρουν σκληρή επένδυση. Τοποθετείται στο D 43.	□
ΔΙΣΚΟΕΙΔΈΙΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΌΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΏΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Οδηγοί για τσόχες				
Pad disk complete STRONG D43, 403 mm	12	4.762-592.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 43.	□
Οδηγός τσόχας, 403 mm	13	4.762-533.0	Για καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και μηχανισμό κεντρικής ασφάλισης (Centerlock). Τοποθετείται στο D 43.	□
Δίσκοι				
Τσόχα, πολύ μαλακό, άσπρο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	14	6.369-469.0	Πολύ μαλακοί λευκοί, 432 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 43/35 C EP 1.515-401.0

15

16


17

18

19


20


21

22

23

24

25


26

27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΈΙΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΌΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΏΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκοι				
Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	15	6.371-081.0	Μαλακή, με ελάχιστο κόκκο, για γυάλισμα.	☐
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	16	6.369-470.0	5 τσόχες, μέτριες-μαλακές, κόκκινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων.	☐
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	17	6.369-472.0	5 τσόχες, μέτριες-σκληρές, πράσινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό.	☐
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	18	6.369-473.0	5 τσόχες, σκληρές, μαύρες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό.	☐
Διαμαντένιες τσόχες				
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	19	6.371-256.0	Λευκή διαμαντένια τσόχα (σκληρή) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, μεταξένιες και ματ επιφάνειες.	☐
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	20	6.371-257.0	Κίτρινη διαμαντένια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές και εξασφαλίζει μια πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια.	☐
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 432 mm, 5 Τεμάχιο(α)	21	6.371-238.0	Πράσινη διαμαντένια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. Για ξεκούραστο γυάλισμα επιφανειών από μελαμίνη, μωσαϊκό και φυσική πέτρα.	☐
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 432 mm, 2 Τεμάχιο(α)	22	6.371-023.0	Σετ τσόχες μελαμίνης με διάμετρο 432 mm για τις μηχανές μονού δίσκου με πλάτος εργασίας 43 cm και τις μηχανές περιποίησης δαπέδου με την κεφαλή βούρτσας D 43. Για εφαρμογή σε μικροπορώδεις επιφάνειες.	☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Καλώδιο προέκτασης	23	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ.². Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιτσιλίσματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	☐
Σωλήνας πλήρωσης	24	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	☐
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	25	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	☐
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	26	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	☐
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	27	4.070-075.0	Αγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	☐
Διπλό άγκιστρο	28	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 43/35 C EP 1.515-401.0

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Χειρολαβή, γκρι	29	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Στήριγμα φιάλης	30	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐
Κιτ Κουτιού Home Base	31	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	☐
Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης	32	9.753-088.0	Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ατσάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	☐
ΚΙΤ				
Αλλα προσθέτα κιτ				
Πρόσθετο κιτ με σωλήνα αποστράγγισης με σφαιρική βαλβίδα	33	2.643-977.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης επιτρέπει τη μετρούμενη αποστράγγιση του ακάθαρτου νερού στα δοχεία μας στα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης BD 43/25 C και BD 43/35 C. Ρύθμιση της ροής νερού με τη χρήση σφαιρικής βαλβίδας.	☐
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	34	4.035-619.0	Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.	☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	35	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΊΩΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	36	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐
ΨΕΚΑΣΤΉΡΙΑ				
Αντλια Ψεκασμού 1 L	37	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα