

## IB 10/8 L2P

Το IB 10/8 L2P είναι το πρώτο μηχάνημα ξηρής παγοβολής στον κόσμο με ενσωματωμένη παραγωγή ξηρού πάγου από υγρό CO<sub>2</sub>. Ιδανικό για εφαρμογές καθαρισμού, χωρίς περίπλοκα logistics.



### Αριθμός παραγγελίας

1.574-200.0

- Με ενσωματωμένη παραγωγή ξηρού πάγου
- Συμπαγής, φορητή σχεδίαση και εύκολη λειτουργία
- Χαμηλή κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα για χρήση συμπεσιτών συνεργείου

### Τεχνικά Στοιχεία

Ισχύς παροχής	kW	4054278294247 1
Περιβλήμα / πλαίσιο		Πλαστικό σώμα περιστροφής
Δοκιμάστηκε από		CE
Μήκος καλωδίου	m	5,5
Πίεση αέρα	bar / MPa	0,7 – 10 / 0,07 – 1
Ποιότητα αέρα		Στεγνός και απολιπασμένος
Ποσότητα αέρα	m <sup>3</sup> /min	0,07 – 0,8
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	95
Σφαιρίδια ξηρού πάγου (διάμετρος)	mm	2,5
Κατανάλωση ξηρού πάγου	kg/h	2 – 8
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	Ph	1
Συχνότητα	Hz	50 – 60
Τάση	V	220 – 230
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	92
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	103,6
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	870 × 450 × 970

### Εξοπλισμός

- Σωλήνας ψεκασμού με καλώδιο και ταχυσύνδεσμο ηλεκτρικού ελέγχου
- Πιστόλι ψεκασμού (εργονομικό & ασφαλές, διακόπτης για αέρα & πάγο ή μόνο για αέρα)
- Διακόπτης "μόνο αέρας" ή "πάγος και αέρας"
- Ηλεκτρονικός έλεγχος

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Εργονομικό πιστόλι εκτόξευσης

- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή ακροφυσίου χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης.
- Με ενσωματωμένο φωτισμό.
- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πάγου απευθείας στο πιστόλι σκανδάλης.



## Εύκολη και διαισθητική λειτουργία

- Πίεση εκτόξευσης, ώρες λειτουργίας, χρόνος σέρβις εμφανίζονται στην οθόνη.
- Η ποσότητα ξηρού πάγου μπορεί να ρυθμιστεί με ένα κουμπί.
- Ενσωματωμένα συστήματα απεικόνισης κατάστασης και υποβοήθησης, π.χ. για παρακολούθηση πίεσης.



## Ασφαλής εκτόξευση ξηρού πάγου

- Το CO<sub>2</sub> εκκενώνεται μέσω του σωλήνα εξάτμισης.
- Ασφαλής χειρισμός, καμία επαφή με τα σφαιρίδια ξηρού πάγου.
- Αυτοασφαλιζόμενη σκανδάλη πιστολιού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IB 10/8 L2P 1.574-200.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>COMPACT CLASS</b>			
<b>Blast nozzles</b>			
Επίπεδο ακροφύσιο 3x7,5x15x2	1 4.574-094.0	Ακροφύσιο επίπεδου πίδακα που έχει αναπτυχθεί για συστήματα καθαρισμού με ξηρό πάγο από την Kärcher. Ιδανικό για τον απαλό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και περιοχών που είναι δύσκολα προσβάσιμες. Με σύστημα γρήγορης αλλαγής.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κοντό πλατύ ακροφύσιο L2P	2 4.574-117.0	Κοντό πλατύ ακροφύσιο πίδακα για χρήση με συστήματα καθαρισμού με ξηρό πάγο από την Kärcher και κατάλληλο για την αφαίρεση επίμονων ρύπων σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση.	<input checked="" type="checkbox"/>
Επίπεδο ακροφύσιο 3x15x2	3 4.574-083.0	Μακρύ, στιβαρό, περιστρεφόμενο ακροφύσιο επίπεδου πίδακα για χρήση με τα μηχανήματα καθαρισμού ξηρού πάγου της Kärcher. Με σύστημα γρήγορης αλλαγής και ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές με λειαντικά.	<input type="checkbox"/>
Μακρύ στρογγυλό ακροφύσιο 3x10	4 4.574-105.0	Μακρύ στρογγυλό ακροφύσιο πίδακα για συστήματα καθαρισμού με ξηρό πάγο από την Kärcher. Αναπτύχθηκε για λειαντικές εφαρμογές, όπως η αφαίρεση επίμονων επικαθίσεων, χρωμάτων, λαδιών ή αιθάλης.	<input type="checkbox"/>
<b>Πιστόλι ψιγματοβολής</b>			
Hand trigger gun	5 4.574-067.0		<input checked="" type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	6 4.574-111.0		<input type="checkbox"/>
<b>Attachment sets and other accessories</b>			
Στήριγμα για τη συγκράτηση των καπακιών των φιαλών CO <sub>2</sub>	7 2.574-002.0	Πρακτικό στήριγμα για τη συγκράτηση των καπακιών των φιαλών CO <sub>2</sub> κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με σύστημα αμμοβολής με ξηρό πάγο στη διαδικασία Liquid-to-Pellet, εξασφαλίζει από απώλεια.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο kit Y-διανομέας πεπιεσμένου αέρα	8 2.574-003.0	Ειδικό εξάρτημα Y για τη σύνδεση 2 σωλήνων πεπιεσμένου αέρα με μικρή διατομή σε συσκευές εκτόξευσης ξηρού πάγου.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο kit προστατευτικό πιπιλισματος L2P	9 2.574-004.0	Ρυθμιζόμενο προστατευτικό πιπιλισματος για εργασίες καθαρισμού με συστήματα εκτόξευσης ξηρού πάγου στη διαδικασία Liquid-to-Pellet.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο kit βαλβίδα πίεσης CO <sub>2</sub>	10 2.574-006.0	Για την αύξηση της απόδοσης καθαρισμού με συστήματα εκτόξευσης ξηρού πάγου: Ειδικός προσαρμογέας για το άνοιγμα της βαλβίδας υπολειμματικής πίεσης (RPV) των φιαλών CO <sub>2</sub> .	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο kit μειωτής πίεσης	11 2.644-227.0	Για τη συναρμολόγηση στην βάση του καθαριστή ξηρού πάγου IB 10/8 L2P: kit προσάρτησης με μειωτήρα πίεσης, διαχωριστή νερού και λαδιού. Ρύθμιση της πίεσης του πίδακα απευθείας στο μηχάνημα όταν απαιτείται.	<input type="checkbox"/>
Καρότσι για την μεταφορά τυποποιημένης φιάλης CO <sub>2</sub> .	12 6.574-336.0	Ιδανικό συμπλήρωμα για τα συστήματα εκτόξευσης ξηρού πάγου με τη διαδικασία Liquid-to-Pellet: Καρότσι φιάλης για την ασφαλή μεταφορά τυποποιημένης φιάλης CO <sub>2</sub> .	<input type="checkbox"/>
Κλειδί με δακτύλιο SW30 / SW32	13 6.574-337.0	Κλειδί δακτυλίου με λειτουργία 2 σε 1. Κατάλληλο για τη χαλάρωση του καπακιού της φιάλης CO <sub>2</sub> και για τη στερέωση του σωλήνα CO <sub>2</sub> στη φιάλη.	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
<b>Home base εξαρτήματα</b>			
Homebase Αντάπτορα	14 5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IB 10/8 L2P 1.574-200.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>				
<b>Home base εξαρτήματα</b>				
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	15	4.070-075.0	Αγκίστρο και κит αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κит εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	16	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	17	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>				
<b>Άλλα</b>				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	18	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΞΗΡΟ ΠΑΓΟ</b>				
<b>Προστατευτικός εξοπλισμός</b>				
Προστατευτικά γυαλιά	19	6.321-208.0	Προστατευτικά γυαλιά	<input type="checkbox"/>
Προστατευτικά γάντια	20	6.321-210.0	Γάντι προστασίας από το κρύο, μεγέθους 10, με προφίλ αντι-ολίσθησης (Κατηγορία 3 σύμφωνα με το EN 511, Επίπεδο 12X EN 388, Επίπεδο 2121).	<input type="checkbox"/>
Προστασία ακοής	21	6.321-207.0	Αποτελεσματική προστασία ακοής με μέση βαθμολογία μόνωσης 35 dB(A) σύμφωνα με το SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα