


BP 2 GARDEN

Ισχυρή και ανθεκτική, η BP 2 αντλία κήπου είναι η ιδανική περιβαλλοντικά φιλική λύση για το πότισμα του κήπου από εναλλακτικές πηγές νερού, όπως οι στέρνες και δεξαμενές



reddot award 2014
best of the best



Αριθμός παραγγελίας

1.645-350.0

- Μπορεί να ανάψει και να σβήσει άνετα χάρη στον πρακτικό ποδοδιακόπτη
- Άνετη χειρολαβή μεταφοράς για κινητή χρήση
- Η αντλία μπορεί να συνδεθεί χωρίς να χρειάζονται εργαλεία, χάρη στο βελτιστοποιημένο ακροφύσιο σύνδεσης

Τεχνικά Στοιχεία

4039784697096

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	700
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 3000
Ύψος παράδοσης	m	35
Πίεση	bar	max. 3,5
Ύψος αναρρόφησης	m	8
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Σύνδεση με σπείρωμα		G1
Καλώδιο ρεύματος	m	1,5
Τάση	V	230 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	7,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	8,9
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	220 × 405 × 260

Εξοπλισμός

Βελτιστοποιημένη ένωση	■
Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1	■
Άνετος ποδοδιακόπτης	■
Εργονομική λαβή	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Στιβαρό και ανθεκτικό

- Η Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης



Άνετος ποδοδιακόπτης

- Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απalό με την πλάτη



Βέλτιστη αναρρόφηση

- Η ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 2 GARDEN 1.645-350.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ			
Αντάπτορας σύνδεσης	1 6.997-473.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού.	■
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρροής 3/4"	2 6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση).	□
Κιτ σύνδεσης	3 6.997-358.0	Σετ συνδέσμων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία.	□
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	4 6.997-340.0		□
Αντάπτορας βρύσης αναρρόφησης & λάστιχο κήπου 1" + 3/4"	5 2.997-113.0	Ο αντάπτορας βρύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και κήπου στην πλευρά πίεσης και αναρρόφησης των αντλιών. Η αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect εγγυάται αξιόπιστη στεγανοποίηση.	□
Αντάπτορας σύνδεσης προσαρμογής για αντλίες (αξονική / ακτινική), G1	6 2.997-120.0	Ο αντάπτορας σύνδεσης PerfectConnect (αξονικός/ακτινικός) συνδέει τις αντλίες Kärcher με εσωτερικό σπείρωμα G1 σε συνδέσεις νερού και εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, καθώς και παλαιότερα εξαρτήματα Kärcher.	□
Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες	7 6.997-474.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού.	□
ΣΩΛΗΝΕΣ			
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με το μέτρο 19mm, 3/4", 25m	8 6.997-347.0	Εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας, που μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος για σύνδεση με υποβρύχια αντλία, αντλία κήπου, υποβρύχια αντλίες πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης.	□
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, με το μέτρο, 1", 25m	9 6.997-346.0	Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με προστασία κενού. Διατίθεται σε ανέμη για κοπή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Μπορεί να συνδυαστεί με τους συνδέσμους και τα φίλτρα αναρρόφησης της Kärcher για τη δημιουργία προσαρμοσμένων κιτ σωλήνων αναρρόφησης.	□
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 3,5m (GP, BPE, BPP)	10 6.997-348.0	Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Κατάλληλος για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης ή για χρήση με φίλτρα αναρρόφησης.	□
Σετ αναρρόφησης 3,5m (GP, BPE, BPP)	11 6.997-350.0	Πλήρες, έτοιμο για χρήση εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας με φίλτρο αναρρόφησης και μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Ιδανικός για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.	□
Σετ αναρρόφησης 7,0m (GP, BPE, BPP)	12 6.997-349.0		□
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για φρεάτια σωλήνα και σωληνώσεις (BPE, BPP)	13 6.997-360.0	Έτοιμος για χρήση, εύκαμπτος ανθεκτικός στο κενό σωλήνας αναρρόφησης για σύνδεση αντλιών σε φρεάτια ή σωλήνες στην πλευρά αναρρόφησης. Για αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση.	□
Κιτ αναρρόφησης, 3.5 m	14 2.997-110.0	Έτοιμο για σύνδεση και με προστασία κενού: Το κιτ αναρρόφησης περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 3,5 m με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπίστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. Ιδανικό για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 2 GARDEN 1.645-350.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ				
Κιτ αναρρόφησης, 7.0 m	15	2.997-111.0	Ιδανικό κιτ αναρρόφησης για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Περιλαμβάνει έναν έτοιμο για σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού 7 m, με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπιστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	☐
ΦΙΛΤΡΑ				
Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα αναρροής 3/4"	16	6.997-345.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους.	☐
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής), 1"	17	6.997-342.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 1", κατάλληλου μήκους.	☐
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής) 3/4,	18	6.997-341.0	Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλου μήκους.	☐
Προφίλτρο μικρό, κυκλοφορία νερού 3000 l/h	19	6.997-343.0	Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου και τις αντλίες υψηλής πίεσης από τα χοντρά σωματίδια ή την άμμο.	☐
Προφίλτρο μεγάλο, κυκλοφορία νερού 6000 l/h (GP,BPE,BPP)	20	6.997-344.0		☐
Προ-φίλτρο αντλίας, μεγάλο	21	2.997-210.0	Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.	☐
Προ-φίλτρο αντλίας, μικρό	22	2.997-211.0	Μικρό προφίλτρο, μεγάλο αποτέλεσμα: Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	☐
ΔΙΑΦΟΡΑ				
Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	23	6.997-355.0	Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά.	☐
Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)	24	6.997-357.0	Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	☐
Διακόπτης με πλωτήρα (SPP, GP, BPE, BPP)	25	6.997-356.0	Ο διακόπτης με πλωτήρα εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, ανάλογα με την στάθμη του νερού.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ☐ Προϊόντα καθαρισμού.