


BP 4 HOME & GARDEN

Η ανθεκτική και ισχυρή αντλία για το σπίτι και τον κήπο BP 4 Home & Garden είναι η ιδανική λύση για το πότισμα του κήπου και την ύδρευση του σπιτιού, π.χ. με τη χρήση όμβριων υδάτων.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

DRY-RUNNING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**



Αριθμός παραγγελίας

1.645-363.0

- Ιδανικό για το σπίτι και τον κήπο
- Μεγάλη διάρκεια ζωής

Τεχνικά Στοιχεία

4054278315959

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	950
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 3800
Ύψος παράδοσης	m	45
Πίεση	bar	max. 4,5
Ύψος αναρρόφησης	m	8
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 38
Σύνδεση με σπείρωμα		G1
Καλώδιο ρεύματος	m	1,85
Τάση	V	230 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	10,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	12,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	230 × 540 × 373

Εξοπλισμός

Βελτιστοποιημένη ένωση	■
Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1	■
Ανετος ποδοδιακόπτης	■
Αυτόματη λειτουργία έναρξης/ παύσης	■
Περιλαμβάνει προ φίλτρο και αντεπίστροφη βαλβίδα	■
Προστασία από ξηρή λειτουργία	■
Μεγάλο στόμιο	■
Εργονομική λαβή μεταφοράς	■
Αποθήκευση καλωδίου	■
Οθόνη για έλεγχο λαθών	■
Δύο έξοδοι νερού	■
Περιστρεφόμενα λαστιχένια πόδια που μειώνουν το θόρυβο	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Εύκολο να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και τον κήπο

- Αξιόπιστη παροχή νερού στο σπίτι και συνεχής πίεση για πότισμα του κήπου



Ασφαλής και ανθεκτική

- Με προ φίλτρο, βαλβίδα μίας κατεύθυνσης και προστασία ξηρότητας



Αυτόματο σύστημα start/stop

- Η αντλία ξεκινά και σταματά αυτόματα όπως απαιτείται

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 4 HOME & GARDEN 1.645-363.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ/ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ			
Αντάπτορας σύνδεσης	1	6.997-473.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού. ■
Αντάπτορας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες	2	6.997-474.0	Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης 2 εξόδων, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε δύο συνδέσεις νερού. ■
Αντάπτορας βρύσης αναρρόφησης & λάστιχο κήπου 1 "+ 3/4"	3	2.997-113.0	Ο αντάπτορας βρύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και κήπου στην πλευρά πίεσης και αναρρόφησης των αντλιών. Η αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect εγγυάται αξιόπιστη στεγανοποίηση. □
Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1 "	4	2.997-115.0	Το εξάρτημα σύνδεσης για τη σύνδεση με προστασία κενού της αντλίας στην πλευρά αναρρόφησης σωλήνων αναρρόφησης μιας αντλίας. Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση. □
Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1 1/4"	5	2.997-116.0	Το εξάρτημα σύνδεσης επιτρέπει τη σύνδεση (σύνδεση με προστασία κενού) σωληνώσεως 1 1/4" στην πλευρά αναρρόφησης μιας αντλίας. Περιλαμβάνει την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση. □
Αντάπτορας σύνδεσης προσαρμογής για αντλίες (αξονική / ακτινική), G1	6	2.997-120.0	Ο αντάπτορας σύνδεσης PerfectConnect (αξονικός/ακτινικός) συνδέει τις αντλίες Kärcher με εσωτερικό σπείρωμα G1 σε συνδέσεις νερού και εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών, καθώς και παλαιότερα εξαρτήματα Kärcher. □
Σύνδεση αντλίας με αποτροπή αναρρόφησης 3/4"	7	6.997-359.0	Αντάπτορας αντλίας με αντεπίστροφη βαλβίδα για ανθεκτική στο κενό σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε αντλίες (π.χ. αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση). □
Κιτ σύνδεσης	8	6.997-358.0	Σετ συνδέσεων για σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων νερού με αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Για την εύκολη και τέλεια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα με την αντλία. □
Σετ σύνδεσης Premium (GP, BPE, BPP)	9	6.997-340.0	□
ΣΩΛΗΝΕΣ			
Κιτ αναρρόφησης, 3,5 m	10	2.997-110.0	Έτοιμο για σύνδεση και με προστασία κενού: Το κιτ αναρρόφησης περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 3,5 m με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπίστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. Ιδανικό για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες. □
Κιτ αναρρόφησης, 7,0 m	11	2.997-111.0	Ιδανικό κιτ αναρρόφησης για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Περιλαμβάνει έναν έτοιμο για σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού 7 m, με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπίστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. □
1,5 m Κιτ αναρρόφησης για σωλήνες αναρρόφησης 1" (25 mm)	12	2.997-112.0	Κιτ αναρρόφησης 1,5 m με έτοιμο για σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού για τη σύνδεση των αντλιών σε εύκαμπτους σωλήνες 1" στην πλευρά της αναρρόφησης. Ιδανικό για ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και οικιακές αντλίες. □
ΦΙΛΤΡΑ			
Προ-φίλτρο αντλίας, μεγάλο	13	2.997-210.0	Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση. □
Προ-φίλτρο αντλίας, μικρό	14	2.997-211.0	Μικρό προφίλτρο, μεγάλο αποτέλεσμα: Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. □

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BP 4 HOME & GARDEN 1.645-363.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΑ				
Φίλτρο αναρρόφησης με αναστολέα αναρροής 3/4"	15	6.997-345.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 3/4", κατάλληλου μήκους.	☐
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής), 1"	16	6.997-342.0	Βασικό φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης 1", κατάλληλου μήκους.	☐
Φίλτρο αναρρόφησης (αναστολέας αναρροής) 3/4,	17	6.997-341.0	Υψηλής ποιότητας φίλτρο αναρρόφησης με μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής, για σύνδεση σε εύκαμπτους σωλήνες κατάλληλου μήκους.	☐
ΔΙΑΦΟΡΑ				
Σετ σύνδεσης για το σπίτι για σωλήνες G3/4	18	2.997-125.0	Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης ανάμεσα σε ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης ή οικιακές αντλίες και άκαμπτα συστήματα σωληνώσεων. Το οικιακό σετ σύνδεσης για σωληνώσεις (G3/4) και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.	☐
Ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ	19	6.997-355.0	Η προστασία έναντι λειτουργίας σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις υποβρύχιες αντλίες και τις αντλίες υψηλής πίεσης από ζημιά.	☐
Ηλεκτρικός διακόπτης πίεσης με ασφάλεια λειτουργίας εν ξηρώ (GP Multistage, SPP)	20	6.997-357.0	Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πίεσης εκκινεί και σταματάει αυτόματα την αντλία, όποτε απαιτηθεί και αποτρέπει την λειτουργία σε περίπτωση απουσίας υγρού ή μειωμένης ποσότητας υγρού.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.