

## ΚΟΥΤΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Το Kärcher Pump Box για έκτακτες καταστάσεις, όπως πλημμύρες και παλίρροες. Με αντλία ακάθαρτου νερού, υφασμάτινο λάστιχο και θήκη μεταφοράς, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται ως προ-φίλτρο.



Αριθμός παραγγελίας

1.645-507.0

### Τεχνικά Στοιχεία

Μεγ. ισχύς κινητήρα	W	500
Μέγιστη ικανότητα άντλησης	l/h	< 9500
Θερμοκρασία παράδοσης	°C	max. 35
Υψος παράδοσης	m	7
Πίεση	bar	max. 0,7
Μέγεθος σωματιδίων	mm	max. 20
Βάθος βύθισης	m	max. 7
Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα	mm	25
Ύψος νερού που έχει απομείνει	mm	25
Σύνδεση με σπείρωμα		G1
Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης		G1 εσωτερικό σπείρωμα
Καλώδιο ρεύματος	m	10
Τάση	V	230 – 240
Συχνότητα	Hz	50
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	4,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	7,9
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	229 x 238 x 303

### Εξοπλισμός

Βολική χειρολαβή	■
Λάστιχο σύνδεσης Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου	■
Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας	Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
Ευέλικτος, ρυθμιζόμενος καθ' ύψος πλωτηροδιακόπτης	■
Περιλαμβάνει 10μ. υφασμάτινο λάστιχο	■
Περιλαμβάνει ανοξείδωτο σφιγκτήρα λάστιχου	■
Στην αυτόματη λειτουργία (αυτο), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού	■
Στη χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί διαρκώς μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού	■
Κεραμική σφράγιση	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Έτοιμο για χρήση σεντ βυθιζόμενης αντλίας

- Το σεντ περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεται για γρήγορη εφαρμογή σε "απαιτητικά" ακάθαρτα νερά.

## Κεραμική σφράγιση

- Για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής

## Πρακτικό πλαστικό κουτί με πλέγματα

- Το κουτί της αντλίας λειτουργεί σαν θήκη μεταφοράς, καθώς και σαν επιπρόσθετο προφίλτρο για ένα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου ρύτιο

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1.645-507.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>				
Σετ επίπεδου εύκαμπτου σωλήνα	1	2.997-100.0	Σετ εύκαμπτου σωλήνα που εξοικονομεί χώρο με εύκαμπτο σωλήνα από ύφασμα που περιλαμβάνει σφικτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα για σύνδεση στις βυθιζόμενες αντλίες. Ιδανικός ως εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας για την απομάκρυνση των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΦΙΛΤΡΑ</b>				
Προφίλτρο για βυθιζόμενες αντλίες, μικρό	2	2.997-201.0	Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία και συνεπώς, βελτιώνει τη λειτουργική της αξιοπιστία: το ανθεκτικό και εύκολα τοποθετούμενο προφίλτρο για τις βυθιζόμενες αντλίες Επίπεδη/Ρύπων SP 1 έως SP 5.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα