

BR 40/10 C I ADV

Η πιο αποτελεσματική στην κατηγορία της μηχανή περιποίησης δαπέδων. Ως επαγγελματική έκδοση, η συμπαγής και δυνατή μηχανή, με 10λιτρο δοχείο και 400 mm πλάτος εργασίας, είναι ιδανική για χρήση σε δάπεδα λαδωμένα.



Αριθμός παραγγελίας

1.783-316.0

- Υψηλή απόδοση καθαρισμού
- Με ρυθμιζόμενη πίεση επαφής
- Με πράσινες βούρτσες roller και ανθεκτική στο πετρέλαιο γραμμή αναρρόφησης

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784664036
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	400
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	400
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	2300
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	400
Πρακτική απόδοση επιφάνειας	m ² /h	300
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	10 / 10
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ² / kg	100 – 200 / 20 – 30
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	1100
Τύπος κίνησης		Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	520 × 470 × 1150

Εξοπλισμός

Κυλινδρική βούρτσα	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	■
Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής	■
Τροχοί μεταφοράς	■
2 μάκτρα, ίσια	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθετε περισσότερα εδώ.



Ισχυρό και γρήγορο

- Δύο ταχύτατες κυλινδρικές βούρτσες με υψηλή πίεση επαφής.
- Δύο συστήματα αναρρόφησης απομακρύνουν το νερό εμπρός και πίσω.
- Τα δάπεδα στεγνώνουν πολύ γρήγορα.



Φτάνει σε χαμηλά σημεία

- Φτάνει εύκολα κάτω από έπιπλα.
- Η λαβή διπλώνει και προς τις δύο κατευθύνσεις.
- Αποσπώμενος κάδος - κατάλληλος για αντικείμενα που βρίσκονται χαμηλά.

Εύκολο service

- Το σύστημα αναρρόφησης και η βούρτσα αντικαθίστανται εύκολα χωρίς εργαλεία.
- Η βαλβίδα διανομής νερού αφαιρείται και καθαρίζεται εύκολα.
- Όλα τα ηλεκτρικά μέρη είναι γρήγορα και εύκολα προσβάσιμα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 40/10 C I ADV 1.783-316.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Μάκτρο, 435 mm, ίδιο	1	4.777-098.0	Ίσιο, ανθεκτικό σε λάδι. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-097.0	Ίσιο, βασικού εξοπλισμού. <input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Λεπίδες μάκτρου, Στάνταρ, με ραβδώσεις, 435 mm	3	4.035-253.0	10 χείλη από καουτσούκ για μάκτρα 4.777-097.0. <input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 435 mm	4	4.035-288.0	Σετ που αποτελείται από 10 χείλη αναρρόφησης ανθεκτικά στο λάδι για χρήση με το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης BR 40/10. <input type="checkbox"/>
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR			
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 400 mm	5	4.762-252.0	Σκληρή, γκρι, 400 mm <input checked="" type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ μαλακό, ασπρο, 400 mm	6	4.762-250.0	Μαλακή, μαύρη, 400 mm <input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, μαλακό, φυσικό, 400 mm	7	4.762-274.0	Πολύ μαλακή φυσική, 400 mm <input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 400 mm	8	4.762-003.0	Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 400 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,4 χιλ., μήκος 20 χιλ. <input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 400 mm	9	4.762-251.0	Έντονο/απαλό κόκκινο, 400 mm <input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ σκληρό, μαύρο, 400 mm	10	4.762-481.0	Πολύ σκληρή, για εξαιρετικά κολλώδεις ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητες επιφάνειες. <input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, μαλακό, μπλε, 400 mm	11	4.762-254.0	Χαλί, μαλακή μπλε, 400 mm <input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 400 mm	12	4.762-000.0	Χαλί, πράσινη, μέτρια σκληρή, 400 mm <input type="checkbox"/>
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Λαβή κυλινδρικού δίσκου			
Αξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 400 mm	13	4.762-228.0	400 mm μήκος <input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες			
Κυλινδρικές τσόχες, καφέ, 400 mm	14	8.635-691.0	Συμβατή με τα BRS 40/1000 C, BR 40/10 C, BR 40/25 C. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 40/10 C I ADV 1.783-316.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Κυλινδρικές τσόχες				
Κυλινδρικές βούρτσες, μαλακό, κίτρινο, 400 mm	15	6.369-724.0	Κυλινδρικές τσόχες, προτοποθετημένες στα χιτώνια, για το γυάλισμα και τον καθαρισμό μη ανάγλυφων δαπέδων. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 400 mm	16	6.369-726.0	Για καθαρισμό μη ανάγλυφων δαπέδων. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 400 mm	17	6.369-725.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βαθύ καθαρισμό σε μη ανάγλυφα δάπεδα. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες, μαλακό, κίτρινο	18	6.369-451.0	Μαλακές κίτρινες, 96 mm	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο	19	6.369-452.0	Σκληρές πράσινες, 96 mm	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο	20	6.369-453.0	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 96 mm	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων				
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων, 400 mm	21	4.114-004.0	Κύλινδρος από μικροϊόνες, μήκος 400 χιλ. Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλινδρών. Ιδανικός για τον καθαρισμό ευαίσθητων κεραμικών πλακιδίων.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Διάφορα				
Σωλήνας πλήρωσης	22	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
Καλώδιο προέκτασης	23	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. ² . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιπασίματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	<input type="checkbox"/>
Κιτ χαλιών				
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού χαλιών	24	2.783-014.0	Για εντατικό καθαρισμό χαλιών. 2 χείλη αναρρόφησης για χαλιά + 2 μπλε κυλινδρικές βούρτσες + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	25	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ				
Αντλία Ψεκασμού 1 L	26	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοίομορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα