RE D

Το σύστημα εξαγωγής σκόνης ID 130/22 είναι κατάλληλο για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών ρινισμάτων και σκόνης που είναι επικίνδυνες για την υγεία (OEL > 0,1 mg/m³). Διαθέτει στιβαρό, εύκολο στη συντήρηση σχεδιασμό.

Made in Europe

0–24 h

Αριθμός παραγγελίας	9.982-506.0

- Χειρωνακτικός καθαρισμός του φίλτρου
- Σύστημα τρόλει
- Άδειασμα χωρίς σκόνη

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278003320
Τρέχων τύπος	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	**l/s / m³/h**	370 / 1329
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	33 / 3,3
Χωρητικότητα κάδου	**l**	170
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**kW**	2,2
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	**m²**	9
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 140
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	75
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	**kg**	158
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	163
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1170 × 790 × 1580

Εξοπλισμός

Άδειασμα κάδου	Σύστημα τρόλει

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίας

- Σχεδιασμός φίλτρου κατηγορίας σκόνης M για αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών.

Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης

- Τροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.

Σύστημα εκκένωσης χωρίς σκόνη για επικίνδυνα υλικά

- Άδειασμα χωρίς σκόνη χάρη στον σάκο πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίματος.
- Απλή απόρριψη σκόνης σε σάκο πολυαιθυλενίου.

RE D, 9.982-506.0, 2024-08-28