

IVR-L 65/24-2 KIT

Ιδανική για τη μεταλλουργική βιομηχανία: η συμπαγής βιομηχανική σκούπα IVR-L 65/24-2 είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση και τον διαχωρισμό υγρών και στερεών υλικών, όπως ρινίσματα.



Αριθμός παραγγελίας

9.990-904.0

- 360° ακτίνα εργασίας

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	Ph	1
Τάση	V	220 / 240
Συχνότητα	Hz	50 / 60
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	144 / 520
Αναρρόφηση	mbar / kPa	235 / 23,5
Χωρητικότητα κάδου	l	65
Υλικό κάδου		Ατσάλι
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	kW	2,4
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 50
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50 / ID 40
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		L
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο	m²	0,25
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	46
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	46,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	46,5
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	711 x 523 x 960

Εξοπλισμός

Κύριο φίλτρο	Φίλτρο επιφάνειας
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	ναι

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Αξιοπίστη προστασία από υπερχειλίση

- Ένας πλωτήρας αποτρέπει αποτελεσματικά την υπερχειλίση του δοχείου συλλογής.
- Διαφανής σωλήνας για τον έλεγχο της ποσότητας του απορροφημένου υγρού.
- Ο σωλήνας χρησιμοποιείται επίσης για εύκολη εκκένωση.



Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευή

- Η μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους.
- Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°.



Συνοδεύεται από καλάθι φίλτρου

- Επιτρέπει την εύκολη απόρριψη των στερεών που έχουν απορροφηθεί.
- Επιτρέπει την ανάκτηση των υγρών που έχουν απορροφηθεί.
- Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/24-2 KIT 9.990-904.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	1	9.988-402.0		☒
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	2	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	3	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	4	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	5	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	6	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	7	9.989-846.0		☐
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	8	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	☐
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN50	9	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 50.	☐
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	10	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 50.	☐
Standard ακροφύσια καμπύλιμα				
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	11	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	☐
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	12	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm.	☐
Ακροφύσια δαπέδου				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	13	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	14	9.989-864.0		☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/24-2 KIT 9.990-904.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	15	9.989-866.0	☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	16	9.989-868.0	☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	17	9.989-870.0	☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	18	9.989-872.0	☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	19	9.989-915.0	☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	20	9.989-935.0	☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	21	9.989-937.0	☐
Floor tool rubber lips 370mm IK50	22	9.990-938.0	☐
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	23	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm. ☐
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	24	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50. ☐
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	25	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50. ☐
Ακροφύσια σχισμών			
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	26	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52. ☐
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	27	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm. ☐
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	28	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm. ☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/24-2 KIT 9.990-904.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα			
Crevise nozzle nozzle flexible silicone	29	9.989-847.0	☐
Ακροφύσιο Langschaft Silikon DN52	30	9.988-403.0	☐
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	31	9.981-424.0	☐
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	32	9.981-425.0	☐
Ακροφύσια επιφανειών			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	33	9.989-850.0	☐
	34	9.989-852.0	☐
	35	9.989-854.0	☐
	36	9.989-856.0	☐
	37	9.989-858.0	☐
	38	9.989-860.0	☐
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	39	9.988-119.0	☐
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	40	9.989-665.0	☐
Ακροφύσια για υγρά			
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	41	9.981-427.0	☐
Ακροφύσια για τυφλές οπές			
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	42	9.989-671.0	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/24-2 KIT 9.990-904.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια για τυφλές οπές				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	43	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	44	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	☐
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	45	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	☐
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	46	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	☒
Hose PU DN50 3 m	47	9.989-968.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	☐
Hose PU DN50 5 m	48	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	49	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	50	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	51	9.989-975.0		☐
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	52	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	53	9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	☐
ME				
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	54	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.	☐
Hose connection kit DN50	55	9.989-987.0		☐
Hose assembly set DN50 AISI 304 FDA	56	9.990-346.0		☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/24-2 KIT 9.990-904.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ				
ME-PU				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	57	9.989-623.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	58	9.989-625.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 5 m.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	59	9.989-641.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	☐
ΛΑΒΕΣ				
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	60	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	☒
Handle stainless steel AISI 304	61	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	62	9.989-899.0		☐
ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Πλάκα εκτροπής Ø 410 mm	63	9.984-119.0	Πλάκα εκτροπής από πλαστικό με διάμετρο 420 mm για δοχεία και κάδους.	☒
Στροφέιο καλωδίου με 25 μ. καλώδιο	64	9.982-080.0	Στροφέιο καλωδίου AC με καλώδιο 25 m για στερέωση της διάταξης συγκράτησης εξαρτημάτων 6.645-412.0.	☐
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	65	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	☐
ΦΙΛΤΡΑ				
Φίλτρα επιφανειών				
Φίλτρο επιφανειών PE L 0,25 m²	66	9.980-225.0	Φίλτρο επιφάνειας για σκόνη κατηγορίας L με διάμετρο 360 mm. Από πολυεστέρα, με επιφάνεια φίλτρου 0,25 m².	☒
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ				
Καλάθι συλλογής στερεών απορριμμάτων				
Καλάθι για απόβλητα κοπής, 20 λίτρα	67	9.980-852.0	Για τον διαχωρισμό υγρών και χονδρόκοκκων στερεών ρύπων αναρρόφησης. Ανοξείδωτος χάλυβας, χωρητικότητα 20 l, διάμετρος οπής 1,5 mm.	☒
Άλλα συστήματα αδειασματος				
Επίθεμα πλωτήρα	68	9.982-118.0	Ένθεμα πλωτήρα, από ανοξείδωτο χάλυβα, για προστασία από υπερπλήρωση με μπάλα φλοτέρ, κεντρική αναρρόφηση.	☐
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Στερεών / σκόνης				
Kit food DN50	69	9.989-941.0		☐
ΒΟΥΡΤΙΣΕΣ				
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	70	9.989-874.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/24-2 KIT 9.990-904.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	71	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	72	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	73	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	74	9.989-882.0		☐
Βούρτσα ø82 mm DN50	75	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγωγήμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50.	☐
Κυλινδρικές βούρτσες				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	76	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	77	9.989-926.0		☐
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ				
Μειωτήρες				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	78	9.977-772.0		☐
Μείωση DN50 σε DN40	79	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγήμος.	☐
Αποστάτες				
Επέκταση DN50 σε DN70	80	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγήμος.	☐
Διανομείς				
Αντάπτορας σε σχήμα Y ID 52 σε 2 × ID 42	81	9.981-149.0	Αγωγός εύκαμπτου σωλήνα ID 50/40/40, εξωτερική κωνική οπή ID 50 στο 2 × εσωτερική οπή ID 40.	☐
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ				
Προδιαχωριστής				
Pre-separator station SB 100L	82	9.982-243.0		☐
Διαχωριστής υγρού Tc Op 125 l DN70	83	9.989-686.0	Διάταξη προδιαλογής, 125 λίτρα, DN 70.	☐
Διάταξη προδιαλογής στερεων υλικών 100 l DN70	84	9.982-238.0	Κινητός σταθμός διάταξης προδιαλογής με ποσότητα 110 l και πτερύγιο εκκένωσης.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/24-2 KIT 9.990-904.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ				
Προδιαχωριστής				
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	85	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2.	☐
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα				
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 517 mm DN70	86	9.981-666.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	87	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στερεών υλικών ø 517 mm DN70	88	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	☐
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στερεών υλικών ø 575 mm DN70	89	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα