IVR-L 65/12-1 TC

El aspirador para uso industrial IVR-L 65/12-1 Tc es un equipo base compacto con bastidor móvil basculante para aspirar líquidos o virutas en la industria de procesamiento de metales.



Made in Germany

2–3 h

Ref. de pedido	9.986-055.0

- Bastidor móvil basculante
- Diseño compacto con una base reducida
- Indicador óptico del nivel de llenado

Características técnicas

Código EAN		4054278029696
Tipo de corriente	**Ph / V / Hz**	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Caudal de aire	**l/s / m³/h**	59 / 212,4
Vacío	**mbar / kPa**	230 / 23
Capacidad del depósito	**l**	65
Material del depósito		Metal
Capacidad de absorción	**kW**	1,2
Tipo de aspirado		Eléctrica
Ancho nominal de la conexión		DN 50
Ancho nominal de los accesorios		DN 40
Categoría de polvo para filtro principal		L
Superficie de filtrado del filtro principal	**m²**	0,25
Peso sin accesorios	**kg**	40
Peso (con accesorios)	**kg**	40
Peso con embalaje incluido	**kg**	41
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	742 × 500 × 1100

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Equipamiento

Accesorios incluidos en el equipo de serie	no
Vaciado del depósito	Bastidor móvil basculante

■ Incluido en el equipo de serie.

IVR-L 65/12-1 Tc, 9.986-055.0, 2025-07-06





Bastidor móvil basculante ergonómico

- Sistema sofisticado para un vaciado seguro, manual y sin esfuerzo.
- El sistema de bastidor ofrece un vaciado con inclinación ergonómico a través del mecanismo de desenrollado.
- Vaciado rápido y cómodo del depósito: simplemente hay que volcarlo hacia atrás y listo.



Protección fiable contra sobrellenado

- Un flotador evita eficazmente el llenado excesivo del depósito colector.
- Manguera transparente para comprobar la cantidad de líquido absorbido.
- La manguera también se utiliza para facilitar el vaciado.



Gran robustez, flexibilidad y modularidad

- Equipo y bastidor muy robustos y equipados con paredes de gran grosor.
- Conexión de manguera giratoria con codo de tubo giratorio 360°.
- Disponible opcionalmente con protección contra sobrellenado, tamiz o soporte para accesorios.

IVR-L 65/12-1 Tc, 9.986-055.0, 2025-07-06

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1 TC
9.986-055.0


1


2


3–4


5


6


7–8


9–10


11–12


13–14

		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS				
Filtros de superficies				
Filtro de superficies PE L 0,25 m²	1	9.980-225.0	Filtro de superficies de la categoría de polvo L con 360 mm de diámetro. De poliéster, con superficie de filtrado de 0,25 m².	■
OTROS ACCESORIOS				
Chapa deflectora de Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Chapa deflectora de plástico de 420 mm de diámetro para depósito.	■
ASAS				
Codo aluminio 45° DN40	3	9.989-544.0	Asa de aluminio curva 45°, DN 40.	☐
Codo aluminio 45° DN50	4	9.989-547.0	Asa con curvatura de 45°. De aluminio, DN 50.	☐
Asa DN 40	5	9.977-679.0	Asa curvada 45° y electroconductora de acero inoxidable. Cono interior DN 40.	☐
Asa DN50, curvo	6	9.977-678.0	Asa electroconductora y curvada 45° de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	☐
Asa de acero inoxidable DN40	7	9.989-036.0	Asa curva y electroconductora de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 40.	☐
Asa de acero inoxidable DN50	8	9.988-111.0	Asa curva y electroconductora de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 50.	☐
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN40	9	9.989-552.0	Tubo de prolongación muy ligero de carbono, electroconductor, DN 40. Longitud: 1500 mm.	☐
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN50	10	9.989-553.0	Tubo de prolongación electroconductor muy ligero, de carbono. Cono interior DN 50, 1500 mm de longitud.	☐
Tubo de aspiración 850 mm DN 40	11	9.977-525.0	Tubo de prolongación de acero, electroconductor, DN 40. Longitud: 850 mm.	☐
Tubo de aspiración 850 mm DN 50	12	9.977-531.0	Tubo de prolongación de acero de 850 mm. Electroconductor y con cono interior DN 50.	☐
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN40	13	9.989-038.0	Tubo de prolongación de aluminio, electroconductor, DN 40. Longitud: 1500 mm.	☐
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN50	14	9.989-035.0	Tubo de aspiración electroconductor (1500 mm) de aluminio con un diámetro de 50 mm.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1 TC
9.986-055.0


15–16


17


18–19


20–21


22–23


24–25


26


27


28–29

		Ref. de pedido	Descripción	
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN40	15	9.989-039.0	Tubo de prolongación de acero inoxidable, electroconductor, DN 40. Longitud: 850 mm.	☐
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN50	16	9.988-114.0	Tubo de prolongación electroconductor de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	☐
KITS DE ACCESORIOS				
Juegos de accesorios para líquidos / virutas				
Juego de limpieza de suelos para líquidos Advanced DN40	17	9.990-895.0	Juego de limpieza de suelos para líquidos Advanced: manguera EVA (9.990-925.0), asa (9.990-927.0), 2 tubos de aspiración (9.990-931.0), boquilla para suelos (9.990-937.0), boquilla estándar (9.980-773.0).	☐
BOQUILLAS				
Boquillas estándar				
Boquilla estándar de PVC DN40	18	9.989-674.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 40.	☐
Boquilla estándar de PVC DN50	19	9.989-673.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 50.	☐
Boquilla estándar de silicona DN 40	20	9.988-401.0	Boquilla estándar elástica de silicona, cono interior DN 40.	☐
Boquilla estándar de silicona DN 50	21	9.988-402.0		☐
Boquilla estándar de goma recortable DN 40	22	9.989-677.0	Boquilla estándar electroconductora de goma fácil de cortar. DN 40.	☐
Boquilla estándar goma recortable DN 50	23	9.989-675.0	Boquilla estándar electroconductora de goma fácil de cortar. DN 50.	☐
Boquilla estándar de aluminio DN40	24	9.980-748.0	Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductora, DN 40.	☐
Boquilla estándar de aluminio DN50	25	9.980-749.0	Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductora, DN 50.	☐
Boquillas estándar plegables				
Boquilla estándar flexible PVC DN40	26	9.981-420.0	Boquilla redonda flexible electroconductora de acero galvanizado, con boca de goma DN 30.	☐
Boquilla estándar flexible PVC DN50	27	9.981-421.0	Boquilla redonda flexible electroconductora de acero galvanizado, DN 50, con boca de goma DN 30.	☐
Boquilla estándar flexible acodada 90° PP DN 40	28	9.981-429.0	Boquilla acodada flexible, electroconductora, DN 40, longitud: 800 mm.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1 TC
9.986-055.0


28–29


30


31


32


33–34


35–36


37–38


39


40–41


42–43

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas estándar plegables				
Boquilla estándar flexible acodada 90° PP DN50	29	9.981-430.0	Boquilla acodada flexible, electroconductora, DN 50, longitud: 800 mm.	☐
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos de aluminio 370 mm DN40	30	9.989-683.0	Boquilla para suelos, 370 mm, de aluminio. DN 40.	☐
	31	9.989-682.0	Boquilla para suelos, 370 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 40.	☐
Boquilla para suelos de aluminio 200 mm DN50	32	9.981-426.0	Boquilla para suelos, DN 50, con ancho de aspiración de 200 mm.	☐
Boquilla para suelos de aluminio 370 mm DN50	33	9.989-664.0	Boquilla para suelos. 370 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 50.	☐
	34	9.987-612.0	Boquilla multiuso para suelos electroconductora. 370 mm de ancho, DN 50.	☐
Boquilla para suelos de aluminio 500 mm DN50	35	9.989-684.0	Boquilla para suelos, 500 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 50.	☐
	36	9.981-925.0	Boquilla para suelos con ancho de aspiración de 500 mm y unión giratoria. DN 50, electroconductora.	☐
Boquilla para suelos de acero inoxidable el. 370 mm DN 40	37	9.989-558.0	Boquilla multiuso para suelos (370 mm), electroconductora, DN 40.	☐
Boquilla para suelos de acero inoxidable el 370 mm DN 50	38	9.988-115.0	Boquilla para suelos (370 mm) de acero inoxidable, electroconductora, DN 50.	☐
Boquilla para suelos tiras de goma resis. al aceite. 220 mm	39	9.981-923.0	Labio de goma con listón de plástico para boquilla para suelos, 220 mm de ancho.	☐
Boquilla para suelos tiras de goma 370 mm	40	9.981-914.0	Labio de goma con listón de perfil para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	☐
Boquilla para suelos tiras de goma 500 mm	41	9.981-915.0	Labio de goma resistente al aceite con listón de perfil para boquilla para suelos, 500 mm de ancho.	☐
Boquilla para suelos con listón de cepillos el. 370 mm	42	9.984-939.0	Labio de goma electroconductor para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

KÄRCHER

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1 TC
9.986-055.0


42–43


45


46–47


48


49–50, 52


51


53–54


55–56

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos con listón de cepillos 500 mm	43	9.980-764.0	Juego de listones de cepillos para boquilla para suelos 500 mm, con listón de perfil.	☐
Boquillas para ranuras				
Boquilla para ranuras PP 15 mm × 145 mm DN 50	44	9.988-117.0	Electroconductora, boquilla de ranuras multiuso plana de plástico, DN 52.	☐
Boquilla para ranuras PP 22 mm × 175 mm DN50	45	9.981-482.0	Boquilla para ranuras, de PU, DN 50.	☐
Boquilla para ranuras 18 mm × 120 mm DN50	46	9.981-442.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 17 milímetros.	☐
Boquilla para ranuras 25 mm × 120 mm DN50	47	9.981-465.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 25 milímetros.	☐
Boquillas para ranuras plegables				
Boquilla para ranuras flexible de silicona 65 mm DN 50	48	9.988-403.0	Boquilla para ranuras flexible, de silicona, DN 50.	☐
Boquilla para ranuras flexible 11 mm × 58 mm DN 40	49	9.989-681.0	Boquilla para ranuras electroconductora y flexible, 11 × 58 mm.	☐
Boquilla para ranuras flexible 20 mm × 45 mm DN40	50	9.981-423.0	Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 40.	☐
Boquilla para ranuras flexible 12 mm × 45 mm DN50	51	9.981-424.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 13 milímetros.	☐
Boquilla para ranuras flexible 20 mm × 45 mm DN50	52	9.981-425.0	Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 50.	☐
Boquillas para superficies				
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN40	53	9.988-118.0	Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 40, apta para el contacto con alimentos.	☐
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN50	54	9.988-119.0	Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 50, apta para el contacto con alimentos.	☐
Boquilla de aluminio para superficies 150 mm DN 40	55	9.989-666.0	Boquilla para superficies, 150 mm, de aluminio. DN 40.	☐
Boquilla de aluminio para superficies 150 mm DN50	56	9.989-665.0	Boquilla para superficies, 150 mm, de aluminio. DN 50.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1 TC
9.986-055.0


57


58


59


60


61


62


63


64–65


66


67–68


69–70

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para líquidos				
Boquillas para líquidos 900 mm DN50	57	9.981-427.0	Boquilla de bypass, DN 50, longitud total: 1000 mm.	☐
Boquillas para perforaciones				
Boquilla para agujeros ciegos DN 40	58	9.989-671.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro.	☐
Boquilla para agujeros ciegos acodada 60° DN 40	59	9.989-669.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	☐
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° DN 40	60	9.989-667.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro. DN 40.	☐
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° 200 mm prolongación DN 40	61	9.989-670.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	☐
CEPILLOS				
Cepillos estándar				
Cepillo estándar 40 mm DN 40	62	9.981-431.0	Boquilla de cepillo plana DN 40.	☐
Cepillo estándar 40 mm DN50	63	9.981-432.0	Boquilla de cepillo plana DN 50.	☐
Cepillos de pincel				
Cepillo de pincel Ø 82 mm DN40	64	9.989-609.0	Cepillo de pincel electroconductor con 82 mm de diámetro. DN 40.	☐
Cepillo de pincel Ø 82 mm DN50	65	9.989-608.0	Cepillo de pincel electroconductor con 82 mm de diámetro. DN 50.	☐
Cepillos para superficies				
Cepillo de polipropileno para superficies, 24 mm DN40	66	9.989-610.0	Cepillo electroconductor para superficies. DN 40.	☐
Cepillo para superficies, 300 mm DN40	67	9.981-911.0	Boquilla de suelos de 300 mm con conexión 45° con tornillo en estrella, cerdas de crin.	☐
Cepillo para superficies, 300 mm DN50	68	9.981-912.0		☐
MANGUERAS				
EVA				
Manguera EVA DN40 3 m	69	9.988-088.0	Manguera electroconductora con DN 40. Apta para temperaturas de hasta 65 °C, longitud: 3 m.	☐
Manguera EVA DN40 5 m	70	9.988-089.0	Manguera electroconductora de cinco metros de longitud con DN 40. Apta para temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 5 m.	☐

☐ Accesorio opcional.

IVR-L 65/12-1 Tc, 9.986-055.0, 2025-07-06

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1 TC
9.986-055.0


71


72–73


74


75–76


77


78


79


80


81


82–83


84

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
Kits de montaje de manguera				
Kit de montaje de manguera DN 40	71	9.989-627.0	Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 40.	☐
PU				
Manguera PU DN40 3 m	72	9.989-617.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PU DN40 5 m	73	9.989-618.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera PU DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	74	9.989-637.0	Maguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 40. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 15 m.	☐
ME-PU				
Manguera ME-PU DN40 3 m	75	9.989-621.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera de metal y poliuretano DN40 5 m	76	9.989-622.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera ME-PU DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	77	9.989-640.0	Manguera de metal y poliuretano, electroconductora y resistente al aceite sin elemento de conexión, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 15 m.	☐
ADAPTADORES / PIEZAS REDUCTORAS / DISTRIBUIDORES				
Adaptador - Accesorio				
Adaptador de accesorios de DN50 a DN51	78	9.989-603.0	Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 51. Electroconductor.	☐
Adaptador de accesorios de DN51 a DN50	79	9.989-601.0	Adaptador de acero para conectar DN 51 a DN 50. Electroconductor.	☐
Adaptador de accesorios de DN50 a DN61	80	9.989-602.0	Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 61. Electroconductor.	☐
Adaptador Accesorio de DN61 a DN50	81	9.989-604.0	Adaptador de acero para conectar DN 61 a DN 50. Electroconductor.	☐
Piezas reductoras / ampliaciones				
Reducción DN 50 a DN 40	82	9.981-231.0	Reductor de DN 50 a DN 40. Material: Acero. Electroconductor.	☐
Expansores				
Ampliación DN40 a DN50	83	9.981-936.0	Reductor de cono exterior DN 40 a cono interior DN 50. Material: Acero. Electroconductor.	☐
Ampliación DN50 a DN 70	84	9.981-921.0	Reductor de cono exterior DN 50 a cono interior DN 70. Material: Acero. Electroconductor.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1 TC
9.986-055.0


85


86


87


88


89


90


91–94

		Ref. de pedido	Descripción	
ADAPTADORES / PIEZAS REDUCTORAS / DISTRIBUIDORES				
Distribuidores				
Distribuidor en forma de Y de DN50 a DN40	85	9.981-149.0	Distribuidor, electroconductor, de acero, DN 50/40/40.	☐
SOPORTES DE VACIADO				
Cestas de tamiz				
Tamiz de acero inoxidable Ø 400 mm 20 l	86	9.980-852.0	Tamiz de acero inoxidable con 20 l de volumen y diámetro de orificios de 1,5 mm. Para una separación eficiente de líquidos y virutas.	☐
Otros soportes de vaciado				
Dispositivo antidesbordamiento Ø 435 mm	87	9.982-118.0	Pieza de flotador de acero inoxidable que actúa como dispositivo antidesbordamiento con bola de flotador, aspiración en el centro.	☐
Fieltro fino				
Fieltro fino de PE 20 l	88	9.989-612.0	Filtro de fieltro fino de PE con un diámetro de 360 mm.	☐
FILTROS PRELIMINARES				
Filtros preliminares				
Separador previo Tc Op líquidos 125 l DN70	89	9.989-686.0	Separador previo de 125 litros, DN 70.	☐
Separador previo barril 200 l	90	9.989-685.0	Barril estándar normalizado conforme 15750-2.	☐
Tapas de filtro preliminar				
Tapa de separador previo Op líquidos ø 517 mm DN 70	91	9.981-666.0	Tapa de separador previo DN 70. Adecuada para depósitos de 517 mm de diámetro.	☐
Tapa de separador previo Op líquidos ø 575 mm DN 70	92	9.981-662.0	Tapa de separador previo DN 70 para barril estándar de 200 litros (9.989-685.0).	☐
Tapa de separador previo sustancias sólidas ø 517 mm DN 70	93	9.981-665.0	Tapa de separador previo DN 70. Adecuada para depósitos de 517 mm de diámetro.	☐
Tapa de separador previo sustancias sólidas ø 575 mm DN 70	94	9.981-661.0	Tapa de separador previo DN 70 para barril estándar de 200 litros (9.989-685.0).	☐

☐ Accesorio opcional.