NT 30/1 TACT L

Componentes robustos, de larga vida útil y una gran potencia de aspiración: aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact con el innovador sistema de limpieza del filtro Tact y protector de depósito de 30 l y rodillos de dirección de metal.

Made in Europe

Ref. de pedido	1.148-201.0

- Filtro plegado plano PES
- Rodillos de dirección de metal
- Preparación antiestática

Características técnicas		
Código EAN		4039784973299
Tipo de corriente	**Ph / V / Hz**	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	**l/s**	74
Vacío	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Capacidad del depósito	**l**	30
Material del depósito		Plástico
Capacidad de absorción	**W**	máx. 1380
Ancho nominal estándar		DN 35
Longitud del cable	**m**	7,5
Nivel de presión acústica	**dB/A**	69
Peso sin accesorios	**kg**	13,5
Peso con embalaje incluido	**kg**	17,9
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	560 × 370 × 580

Equipamiento		
Manguera de aspiración	**m**	2,5 / con codo
Tubo de aspiración	**unidades × mm**	2 × 550 / Acero inoxidable
Bolsa de filtro	**unidades**	1 / Fieltro
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	**mm**	360
Boquilla para ranuras		■
Desconexión automática con volumen de llenado máx.		■
Preparación antiestática		■
Filtro plegado plano		PES
Limpieza del filtro		Limpieza automática del filtro Tact
Protección de circulación resistente a los golpes		■
Clase de protección		II
Rodillo de parada		■

■ Incluido en el equipo de serie.

NT 30/1 Tact L, 1.148-201.0, 2024-04-17

Depósito robusto con protector y rodillos de dirección de metal.

- Los rodillos estables de dirección de metal garantizan una buena maniobrabilidad y movilidad sin limitación en las obras.
- El robusto depósito protege el equipo de golpes e impactos.

Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red

- Permite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros.
- El cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro.

Carcasa del filtro extraíble

- Con la carcasa del filtro extraíble, el filtro se puede extraer y volver a colocar sin polvo.
- No es posible colocar mal el filtro plegado plano.

NT 30/1 Tact L, 1.148-201.0, 2024-04-17

ACCESORIOS PARA NT 30/1 TACT L
1.148-201.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO PLEGADO PLANO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M				
Filtro plegado plano PES				
Filtro plegado plano WET & DRY	1	6.907-662.0	Filtro plegado plano Wet & Dry realizado en material de fibra de PES con etiqueta azul. Apto para la aspiración de líquidos, polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo M y L.	■
Filtro plegado plano de papel				
Filtro plegado plano Dry	2	6.904-367.0	Filtro plegado plano Dry de material de fibras de celulosa con etiqueta verde. Apto para la aspiración de polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo L y M.	☐
Filtro plegado plano PTFE				
Filtro plegado plano Ultimate	3	6.907-455.0	Filtro plegado plano Ultimate realizado en material de fibra de PES/PTFE con etiqueta negra. Para los trabajos más exigentes de aspiración de líquidos, polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo M y L.	☐
CODOS				
Codo, plástico				
Codo, NT, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	4	2.889-170.0	Codo de plástico ergonómico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.	■
Codo con trampilla de aire, T, DN 35, plástico, antiestático, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	5	2.889-148.0	Codo antiestático ergonómico de plástico con trampilla de aire en DN 35 para aspiradores en seco. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.	☐
Codo, NT, DN 35, plástico, electroconductor, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, cónica	6	2.889-168.0	Codo de plástico ergonómico y electroconductor en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.	☐
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquillas para suelos				
Boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda/seca, plástico Adv, DN 35	7	2.889-152.0	Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de 360 mm de ancho con aplicaciones que se pueden cambiar fácilmente. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.	■
Boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda/seca, plástico estándar, DN 35	8	2.889-173.0	Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda de color antracita con un ancho de 300 milímetros, NW 35. Con piezas de inserción fácilmente intercambiables. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.	☐
Boquilla combinada, DN35, 270 mm	9	6.906-511.0	Boquilla combinada conmutable (272 mm) de plástico. Con suela deslizante de acero inoxidable, tira para pelusas 6.905-417.0 y conexión AN 35.	☐
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, plástico estándar, DN 35	10	6.906-512.0	Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipada con rodillos laterales, tiras de cepillo y labios de goma. Ancho útil: 300 mm.	☐
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, aluminio, DN 35	11	6.906-384.0	Boquilla multiuso (AN 35) de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	☐
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, plástico Adv, DN 35, 400 mm	12	2.889-118.0	Boquilla multiuso (DN 35) para la aspiración de suciedad líquida de superficies de gran tamaño. El labio de goma y el cepillo se pueden cambiar fácil y rápidamente.	☐
Boquilla para ranuras				
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 225 mm	13	2.889-159.0	Boquilla para ranuras con diámetro nominal DN 35 para aspirador en seco, así como aspirador en seco y húmedo de Kärcher. Longitud: 225 mm.	■
Cepillos multiuso				
Cepillo multiusos	14	6.900-425.0	Cepillo multiuso con cerdas de PPN	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

KÄRCHER

ACCESORIOS PARA NT 30/1 TACT L
1.148-201.0

15

16

17

18

19


20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquilla de aspiración de automóviles				
Boquilla ergonómica para coche, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Boquilla de aspiración para automóviles en DN 35 ergonómica y manejable, de plástico, con un ancho de trabajo de 100 mm para la limpieza de vehículos. Adecuada para todos los aspiradores en seco y húmedo con codos en DN 35.	☐
Boquilla para coche, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana diseñada para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35. Ancho útil: aprox. 90 mm.	☐
Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°				
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45º	17	6.902-104.0	La boquilla de aspiración de goma inclinada 45º (AN 35) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	☐
Cepillos de aspiración				
Pincel aspirador	18	6.903-862.0	Pincel aspirador regulable (DN 35) con cerdas de plástico de alta calidad. Medidas del racord de empalme para las cerdas: 70 × 45 mm.	☐
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración de acero inoxidable				
Tubo de aspiración, 2x, NT, DN 35, longitud de 550 mm, acero inoxidable, idóneo para: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	19	2.889-192.0	El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de acero inoxidable de alta calidad (DN 35 y longitud de 550 mm cada uno). Para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	■
Tubos de aspiración, metálicos				
Tubo de aspiración, 2x, NT, DN 35, longitud de 550 mm, acero cromado, idóneo para: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	20	2.889-191.0	El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, anchura nominal de DN 35 y longitud de 550 mm por tubo de aspiración.	☐
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)				
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0	21	2.889-134.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	■
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 4 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0	22	2.889-135.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y de 4 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	☐
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, bayoneta 2.0	23	2.889-136.0	La manguera de aspiración electroconductora de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo.	☐
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 4 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, bayoneta 2.0	24	2.889-137.0	La manguera de aspiración electroconductora de anchura nominal DN 35 y de 4 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	☐
Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0	25	2.889-138.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 40 y de 4 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo.	☐
Manguera de aspiración, NT, DN 40, 2,5 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0	26	2.889-139.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 40 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	☐
Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, resistente al aceite, clip 2.0, bayoneta 2.0	27	2.889-140.0	La manguera de aspiración resistente al aceite de anchura nominal DN 40 y de 4 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	☐
Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, bayoneta 2.0	28	2.889-141.0	La manguera de aspiración electroconductora de anchura nominal DN 40 y de 4 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

KÄRCHER

ACCESORIOS PARA NT 30/1 TACT L
1.148-201.0

29

30

31

32

33

34

35

36


37

38

39

40

41

42

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)				
Manguera de aspiración, NT, DN 40, 2,5 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, bayoneta 2.0	29	2.889-142.0	La manguera de aspiración electroconductora de anchura nominal DN 40 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo.	☐
Manguera de prolongación, T y NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, manguito de conexión	30	2.889-145.0	La manguera de prolongación de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo y para los aspiradores en seco de Kärcher.	☐
Kit de reparación para mangueras de aspiración DN 35, Clip 2.0	31	2.889-149.0	Kit de reparación DN 35 para el nuevo sistema de clips.	☐
Manguera de prolongación, T y NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, manguito de conexión	32	2.889-343.0	La manguera de prolongación electroconductora de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo.	☐
BOLSAS DE FILTRO				
Bolsas de filtro de fieltro				
Bolsas de filtro de fieltro, 5 × , NT 30/1	33	2.889-154.0	Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Contenido: 5 unidades.	☐
FILTRO T / NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Filtro plegado plano Safety/HEPA	34	6.907-671.0	Filtro plegado plano Safety/HEPA realizado en material de fibra de PES/PTFE con etiqueta roja. Certificado para la categoría de polvo H. Para la aspiración de polvo nocivo para la salud, suciedad gruesa y líquidos.	☐
Filtro plegado plano HEPA-14	35	6.904-242.0	Filtro plegado plano HEPA-14 (H14) para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Adecuado para la aspiración de polvo nocivo para la salud, suciedad gruesa y líquidos.	☐
Filtro para suciedad gruesa para la aspiración de líquidos				
Filtro para suciedad gruesa para aspiradoras en seco y húmedo	36	6.904-287.0	Filtro para suciedad gruesa con chapa metálica perforada y junta de espuma para proteger las turbinas de la mayoría de los aspiradores en seco y húmedo monomotores de la gama Tact y Ap de Kärcher.	☐
Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo				
Bolsa de plástico para la eliminación de residuos sin polvo, 10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	Bolsa de polietileno para la eliminación de residuos sin polvo.	☐
Filtro textil				
Filtro de bujías Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Filtro de bujías Wood realizado en material textil con revestimiento de PTFE y etiqueta marrón. Para la aspiración segura de grandes cantidades de polvo de madera y polvo de fibras de las categorías de polvo M y L.	☐
Filtro de membrana, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	Filtro de membrana adicional de tejillo de vellón para los equipos de la serie Tact y Ap. Se coloca directamente sobre el depósito y permite la aspiración sin bolsa de filtro. Lavable y reutilizable.	☐
MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO				
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor				
Clip adaptador DN 35 en cono DN 35	40	5.407-005.0	Sistema de clip adaptador DN 35 para la conexión de tubos de aspiración y boquillas pequeñas con cono DN 35. Óptimo para la limpieza interior de vehículos incluso sin necesidad de conectar otras boquillas.	☐
Manguito de conexión de las herramientas eléctricas, conexión de clip				
Manguito para herramientas eléctricas, DN 35, clip 2.0	41	2.889-151.0	Manguito para herramientas con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada, apto para la regulación de la potencia de aspiración al trabajar con herramientas eléctricas. Compatible con mangueras de aspiración con conexión de clip 2.0 en DN 35.	☐
KITS DE ACCESORIOS PARA ASPIRADORES PARA TARGET GROUPS ESPECÍFICOS				
Kit universal para talleres y comercio	42	2.637-595.0	Juego de accesorios seco/húmedo (DN 35) para aspirador de Kärcher para el uso en talleres y comercio. El juego para talleres consta de cepillo multiuso, cepillo para juntas, tapicerías, cepillo combinado para suelos y boquilla barredora de suelos en húmedo.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 30/1 TACT L
1.148-201.0

43

44

45

46

47

48

		Ref. de pedido	Descripción	
KITS DE ACCESORIOS PARA ASPIRADORES PARA TARGET GROUPS ESPECÍFICOS				
Kit de accesorios de limpieza de automóviles	43	2.862-166.0	Juego de accesorios con diámetro nominal DN 35 para la limpieza interior de vehículos para aspirador en seco y húmedo de Kärcher. El kit incluye diversas boquillas y piezas adaptadoras con diámetros nominales DN 35 y DN 40.	☐
OTROS ACCESORIOS NT				
Boquilla para polvo de taladro	44	2.679-000.0	Boquilla para polvo de taladro para aspirar sin polvo agujeros de taladros. Ideal para los aspiradores en seco y para los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	☐
Separador ciclónico CS 40 Me	45	2.863-026.0	El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un accesorio especialmente diseñado como equipamiento para la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria.	☐
Accesorio separador ciclónico CS 40 Me	46	2.863-027.0	El accesorio separador ciclónico CS 40 Me para aspiradores en seco y húmedo es un accesorio altamente eficaz especialmente desarrollado para aplicaciones con generación de polvo fino en obras de construcción o en la industria.	☐
Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35	47	2.889-312.0	Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35.	☐
Adaptador para mangueras NT con unión de bayoneta 1.0	48	5.031-436.0	Adaptador electroconductor de uso universal para la conexión de mangueras NT con conexión de bayoneta 1.0 de los diámetros nominales DN 35, 40, 50 con el nuevo sistema de accesorios para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	☐

☐ Accesorio opcional.