



## NT 30/1 Ap Te L

Ideal para trabajos con herramientas eléctricas gracias a su enchufe integrado con arranque automático: Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Ap Te L. Aspirador compacto de gama media.



### 1 Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión

- La herramienta eléctrica activa el aspirador a través del sistema automático de conexión y desconexión integrado.
- El aspirador solo trabaja si la herramienta eléctrica está funcionando.

### 2 Limpieza semiautomática del filtro

- Limpieza del filtro semiautomática para proporcionar una gran potencia de aspiración constante.
- La ubicación del cabezal de limpieza simplifica el manejo.

### 3 Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red

- Permite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros.
- Alojamiento del cable seguro para el transporte.

### 4 Carcasa del filtro extraíble

- Permite la retirada de filtro sin producir polvo.
- Evita con éxito una colocación errónea del filtro plegado plano.



## NT 30/1 Ap Te L

- Limpieza semiautomática del filtro
- Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión
- Plástico, con manguito de conexión para herramientas eléctricas.

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.148-231.0	
<b>Código EAN</b>	4054278048208	
<b>Caudal de aire</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacío</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	30
<b>Máx. potencia absorbida</b>	<b>W</b>	1380
<b>Ancho nominal estándar</b>		DN 35
<b>Longitud del cable</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Nivel de presión acústica</b>	<b>dB/A</b>	70
<b>Número de motores</b>		1
<b>Frecuencia</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Tensión</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	11,8
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	525 × 370 × 560

### Equipamiento

<b>Manguera de aspiración</b>	<b>m</b>	2,5	<b>Clase de protección</b>	I
<b>Tubo de aspiración</b>	<b>unidades / m</b>	2 × 0,55 / de metal	<b>Rodillo de parada</b>	■
<b>Bolsa de filtro</b>		Fieltro		
<b>Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda</b>	<b>mm</b>	300		
<b>Boquilla de ranuras</b>		■		
<b>Manguito de conexión para herramientas eléctricas</b>		■		
<b>Desconexión automática con volumen de llenado máx.</b>		■		
<b>Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas</b>		■		
<b>Filtro plegado plano</b>		Papel		
<b>Codo</b>		■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# NT 30/1 AP TE L

## 1.148-231.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Filtro plegado plano de papel</b>									
Filtro plegado plano de papel	1	6.904-367.0	1 unidades					El filtro plegado plano de papel (tipo de polvo M) es apto para los modelos NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M y NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
<b>Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)</b>									
Bolsas de filtro de fieltro	2	2.889-154.0	5 unidades					Bolsa de filtro de fieltro con un volumen de 30 l. Resistente a la rotura, categoría de polvo M, conexión de aspiración en el cabezal del equipo.	■
<b>Codo, plástico</b>									
Codo Adv	3	2.889-170.0	1 unidades	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips.	■
Codo NW40	4	2.889-171.0	1 unidades	DN 40				Codo para el nuevo sistema de clips con diámetro nominal DN 40.	□
Codo electroconductor NW40	5	2.889-172.0	1 unidades	DN 40				Codo para el nuevo sistema de clips con diámetro nominal DN 40. Diseño electroconductor. Especialmente adecuado para elevadas cantidades de polvo fino.	□
Codo	6	2.889-148.0	1 unidades	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Con trampilla de aire de diseño antiestático.	□
<b>Boquillas para suelos</b>									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda estándar	7	2.889-173.0	1 unidades	DN 35		300 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda de color antracita con un ancho de 300 milímetros, NW 35. Con piezas de inserción fácilmente intercambiables. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.	■
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda Adv	8	2.889-152.0	1 unidades	DN 35		360 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de 360 mm de ancho con aplicaciones que se pueden cambiar fácilmente. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.	□
Boquilla para suelos estándar NW40	9	2.889-174.0						Boquilla para suelos estándar, color antracita, con diámetro nominal DN 40, con listones de cepillos y labios de goma intercambiables. Adecuado para todo tipo de usos en húmedo y en seco.	□
<b>Boquilla para ranuras</b>									
Boquilla de ranuras NT Tact DN 35	10	2.889-159.0	1 unidades	DN 35	225 mm			Boquilla de ranuras DN 35, para la nueva gama Tact.	■
<b>Tubos de aspiración, metálicos</b>									
Kit de tubería de aspiración cromado DN 35 550 mm	11	2.889-191.0	1 unidades	DN 35	550 mm			Kit de tubería de aspiración, de metal cromado, DN 35, 2 piezas, cada una de 0,55 milímetros.	■
<b>Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)</b>									
Manguera de aspiración	12	2.889-134.0	1 unidades	DN 35	2,5 m			Manguera de aspiración de 2,5 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.	■
	13	2.889-135.0	1 unidades	DN 35	4 m			Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.	□
Manguera de aspiración electroconductor	14	2.889-136.0	1 unidades	DN 35	2,5 m			Manguera de aspiración electroconductor con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 2,5 m.	□
	15	2.889-137.0	1 unidades	DN 35	4 m			Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Versión electroconductor.	□
Manguera de aspiración	16	2.889-138.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.	□
	17	2.889-139.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Manguera de aspiración con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 2,5 m.	□
Manguera de aspiración resistente al aceite	18	2.889-140.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración resistente al aceite con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 4 m.	□
Manguera de aspiración electroconductor	19	2.889-141.0	1 unidades	DN 40	4 m			Manguera de aspiración de 4 m de largo, electroconductor, con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# NT 30/1 AP TE L

## 1.148-231.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción		
<b>Filtro plegado plano PES</b>										
Filtro plano de papel plegado embalado P	20	6.907-662.0	1 unidades					Filtro plegado plano de vellón de poliéster, resistente a la putrefacción y apto para la categoría de polvo M.	<input type="checkbox"/>	
<b>Filtro plegado plano PTFE</b>										
Filtro plegado plano PTFE	21	6.907-455.0	1 unidades					Filtro de poliéster con recubrimiento PTFE para aspiradores Tact y AP de un motor, homologado para la categoría de polvo M. Especialmente adecuado para materiales muy incrustados.	<input type="checkbox"/>	
<b>Tubos de aspiración de acero inoxidable</b>										
Tubería de aspiración	22	6.902-081.0	1 unidades	DN 40	0,5 m			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 0,5 m) solo es apto para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>	
<b>Otros</b>										
Boquilla para polvo de taladro	23	2.679-000.0	1 unidades					Boquilla para polvo de taladro para aspirar sin polvo agujeros de taladros. Ideal para los aspiradores en seco y para los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	<input type="checkbox"/>	
<b>Filtro textil</b>										
Filtro de membrana para la nueva serie Tact y Ap	24	2.889-281.0						Filtro de membrana adicional de tejido de vellón para los equipos de la serie Tact y Ap. Se coloca directamente sobre el depósito y permite la aspiración sin bolsa de filtro. Lavable y reutilizable.	<input type="checkbox"/>	
<b>Boquilla de aspiración de automóviles</b>										
Boquilla automática de aspiración para automóvil	25	6.906-108.0	1 unidades	DN 35		90 mm		Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>	
<b>Kits de reparación</b>										
Juego de reparación, DN 35	26	2.889-149.0	1 unidades	DN 35				Kit de reparación DN 35 para el nuevo sistema de clips.	<input type="checkbox"/>	
<b>Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca</b>										
Racor de conexión de herramientas eléctricas, enroscable, DN 35	27	5.453-016.0	1 unidades	DN 35				Manguito de conexión de 3 niveles de plástico con instrucciones de montaje. Adaptable de AN 26 a AN 36. Para enroscarlo en una manguera de aspiración AN 35 de uso comercial.	<input type="checkbox"/>	

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.