



NT 35/1 Tact Bs

Aspirador en seco y en húmedo de un motor para uso profesional, manejable y potente, con un innovador sistema de limpieza de filtros TACT y un recipiente de 35 l para todo tipo de aplicaciones en panaderías y pastelerías. El sistema especial de filtro plegado plano PES permite cambiar entre la aspiración en seco y en húmedo sin necesidad de sustituir el filtro. El equipo se suministra sin accesorios. El aspirador está equipado de serie con toma de tierra (sistema antiestático) hasta el racor de la manguera, soporte para el almacenamiento de la boquilla para hornos y el juego de limpieza de panaderías (accesorios especiales), depósito resistente al

1 Los aspiradores para hornos de panadería

- El recipiente de plástico es resistente al calor y a sustancias ácidas y lejía.
- Los sets de accesorios opcionales se han desarrollado específicamente para su uso en panaderías.

2 Filtro plegado plano PES resistente al calor

- El equipo está dotado de un filtro plegado plano PES resistente al calor de la categoría de polvo M, para que pueda recoger sin problemas polvo y suciedad, por ejemplo, en una panadería.



NT 35/1 Tact Bs

- Preparación antiestática
- Limpieza automática del filtro Tact
- Soporte de accesorios para la boquilla para hornos

Características técnicas

Ref. de pedido	1.184-700.0	
Código EAN	4039784722668	
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s	61
Vacío	mbar / kPa	230 / 23
Capacidad del depósito	l	35
Capacidad de absorción	W	1380
Ancho nominal estándar	DN 35	
Longitud del cable	m	7,5
Nivel de presión acústica	dB/A	63
Peso	kg	12,8
Dimensiones (L x An. x Al.)	mm	580 x 380 x 580

Equipamiento

Filtro plegado plano	PES	
Desconexión automática con volumen de llenado máx.	■	
Sistema antiestático	■	
Material del depósito	Plástico	
Sistema de filtros Eco	■	
Recipiente de plástico resistente al calor	■	
Limpieza del filtro	Sistema de limpieza automática del filtro Tact	
Clase de protección	I	
Rodillo de parada	■	
Turbinas de aspiración sin mantenimiento	unidades	1

■ Includo en el equipo de serie.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Kits de boquillas									
Kit de boquillas	1	2.860-116.0	1 unidades	DN 35				El juego de boquillas para todas las aspiradoras NT con accesorios AN 35 incluye boquilla para ranuras, boquilla para acolchado, pincel redondo (3 unidades).	<input type="checkbox"/>
Codo de acero inoxidable									
Codo, acero inoxidable	2	6.903-141.0	1 unidades	DN 35				Acero inoxidable, curvo, AN 35	<input type="checkbox"/>
	3	6.902-079.0	1 unidades	DN 40				Acero inoxidable, curvo, AN 40	<input type="checkbox"/>
Codo, plástico									
Codo de plástico	4	5.031-718.0	1 unidades	DN 35				Codo de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todos los modelos comerciales de un motor de las series de NT 361 a NT 611 Eco (salvo NT Eco M y NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
Codo de plástico electroconductor	5	5.031-939.0	1 unidades	DN 35				Codo electroconductor de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todas las versiones de uso comercial y un solo motor de las series de la NT 361 a la NT 611 Eco.	<input type="checkbox"/>
Codo de plástico	6	6.902-009.0	1 unidades	DN 35				Plástico, AN 35.	<input type="checkbox"/>
Codo metálico									
Codo metálico	7	6.900-519.0	1 unidades	DN 35				El robusto codo metálico cromado (AN 35) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-112.0, C 35-AN 35, plástico, electroconductor).	<input type="checkbox"/>
	8	6.900-276.0	1 unidades	DN 40				El robusto codo metálico cromado (AN 40) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-111.0, C 40-AN 40, plástico, electroconductor).	<input type="checkbox"/>
Cepillos multiuso									
Cepillo multiusos	9	6.903-863.0	1 unidades	35 mm	120 mm			Cerdas naturales (crin bovina), ribete de las cerdas: 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para suelos									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, plástico estándar, DN 35	10	6.906-512.0	1 unidades	DN 35		300 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipada con rodillos laterales, tiras de cepillo y labios de goma. Ancho útil: 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, aluminio, DN 40	11	6.903-018.0	1 unidades	40		370 mm		Boquilla multiuso de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Boquilla multiuso (seco/húmedo)	12	6.906-383.0	1 unidades	40		450 mm		Boquilla multiuso (AN 40) de aluminio con ancho útil de 450 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-065.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.906-146.0). Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Boquilla multiuso seco/húmedo	13	6.906-384.0	1 unidades	35		370 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda DN 40	14	6.907-408.0	1 unidades	40		360 mm		Boquilla multiuso (DN 40) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Boquilla de aspiración de automóviles									
Boquilla de aspiración para automóviles	15	6.906-108.0	1 unidades	DN 35		90 mm		Boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana diseñada para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35. Ancho útil: aprox. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquillas para hornos									
Boquilla para hornos	16	4.130-104.0	1 unidades	35 mm		350 mm		Aluminio, para la limpieza de hornos con labio de goma 6.900-517.0 y labio de soporte 6.900-518.0, dos uds.	<input type="checkbox"/>
	17	4.130-173.0	1 unidades	35 mm		350 mm		Para la limpieza de hornos con regleta rascadora.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras	18	6.900-385.0	1 unidades	DN 35	210 mm			La boquilla para ranuras de plástico (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
	19	6.900-922.0	1 unidades	35 mm	500 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
	20	6.903-033.0	1 unidades	40	290 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
	21	6.905-817.0	1 unidades	40 mm	400 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
	22	6.906-240.0	1 unidades	35 mm	250 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°									
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45°	23	6.902-104.0	1 unidades	35 mm	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 35) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	24	6.902-105.0	1 unidades	40 mm	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 40) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Boquillas combinadas, seco									
Boquilla combinada, DN35, 270 mm	25	6.906-511.0	1 unidades	DN 35		270 mm		Boquilla combinada conmutable (272 mm) de plástico. Con suela deslizante de acero inoxidable, tira para pelusas 6.905-417.0 y conexión AN 35.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para aspiración de tuberías									
Cepillo para tuberías 35/100	26	6.903-035.0	1 unidades	35 mm				Plástico, diámetro de tubería: 100 mm	<input type="checkbox"/>
Cepillo para tuberías 35/200	27	6.903-036.0	1 unidades	35 mm				Plástico, diámetro de tubería: 200 mm	<input type="checkbox"/>
Cepillos de aspiración									
Pincel aspirador	28	6.903-862.0	1 unidades	35 mm		70 mm		Pincel aspirador regulable (DN 35) con cerdas de plástico de alta calidad. Medidas del record de empalme para las cerdas: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubos de aspiración de acero inoxidable									
Tubería de aspiración	29	6.902-081.0	1 unidades	40	500 mm			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 0,5 m) solo es apto para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	30	6.906-531.0	1 unidades	40	1000 mm			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 1,0 m) solo es apto para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Tubos de aspiración, plástico									
Tubería de aspiración	31	6.900-384.0	1 unidades	35	500 mm			El tubo de aspiración de plástico (AN 35, 1 x 0,5 m) solo es apto para aspiradoras BV y T.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubería de aspiración	32	6.900-514.0	1 unidades	35	500 mm			El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.	<input type="checkbox"/>
	33	6.900-275.0	1 unidades	40	550 mm			La tubería de aspiración (DN 40, 1 x 0,55 m) de metal cromado forma parte del volumen de suministro de casi todos los aspiradores bimotores del mercado. Es opcional para los aspiradores monomotor NT con manguera de aspiración DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Precio	Descripción		
Kits de reparación									
Set de reparación, C 35	1	2.639-682.0	1 unidades	C- 35			Juego de reparación de mangueras de aspiración (sistema de clips).		<input type="checkbox"/>
Mangueras de aspiración (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	2	6.906-241.0	1 unidades	DN 35	4 m		Con sistema de acoplamiento de bayoneta y por clips.		<input type="checkbox"/>
	3	6.906-275.0	1 unidades	DN 35	2,5 m		Con conexión de bayoneta y por clips, electroconductora, C 35.		<input type="checkbox"/>
	4	6.906-500.0	1 unidades	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
	5	6.906-321.0	1 unidades	40	4 m		Con conexión de bayoneta y fijación con clip, C-40.		<input type="checkbox"/>
	6	6.906-877.0	1 unidades	DN 40	10 m		Con conexión de bayoneta y por clips, electroconductora, C 40.		<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración (sistema de clip), C 35, 10 m, aspirador en seco y húmedo	7	6.906-242.0	1 unidades	DN 35	10 m		Con sistema de acoplamiento de bayoneta y por clips.		<input type="checkbox"/>
Mangueras de aspiración, completas									
Manguera de aspiración completa	8	4.440-287.0	1 unidades	DN 35	4 m		Plástico.		<input type="checkbox"/>
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)									
Manguera de aspiración	9	4.440-626.0	1 unidades	DN 35	2,5 m		Con codo, C DN 35.		<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración, electroconductora	10	4.440-653.0	1 unidades	DN 35	2,5 m		Con codo, electroconductora, C DN 35.		<input type="checkbox"/>
Mangueras especiales									
Manguera de aspiración especial, resistente al calor	11	4.440-731.0	1 unidades	DN 35	2,5 m		Manguera de aspiración especial, DN 35, 2,5 m, por ejemplo, para la limpieza de hornos, resistente a temperaturas de hasta 140 °C, plástico-metal.		<input type="checkbox"/>
Mangueras de prolongación (sistema de clips)									
Manguera de prolongación	12	6.906-344.0	1 unidades	DN 40	2,5 m		Para todas las mangueras C-40.		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal			Precio	Descripción	
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor									
Manguito de conexión C DN 35	1	5.407-112.0	1 unidades	35 mm				Conexión de manguera C-35 para accesorio AN 35, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Manguito de conexión C DN 40	2	5.407-109.0	1 unidades	C-DN 40				Manguito de conexión electroconductor (C 40) con conexión AN 35 para la conexión de accesorios AN 35 a una manguera de aspiración de uso comercial C 40 o C-AN 40. Especial para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)									
Elemento de ampliación	3	6.902-084.0	1 unidades	35 mm				De AN 35 a AN 40: elemento de ampliación de plástico (no electroconductor). Especial para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Manguitos reductores									
Raco reductor	4	5.407-108.0	1 unidades	40 mm				Manguito reductor enroscable, de C-40 a AN 35. Especial para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Piezas reductoras (tubo -> boquilla)									
Racor reductor	5	6.902-017.0	1 unidades	40 mm				Elemento reductor para ampliación de accesorios. La solución ideal para la utilización de accesorios con el cono de conexión AN 35 junto con un accesorio con cono de conexión AN 40.	<input type="checkbox"/>
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	6	6.902-072.0	1 unidades	35 mm				Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.	<input type="checkbox"/>
Kit de adaptadores reducción/ampliación									
Kit de manguitos de reducción/ampliación	7	2.860-117.0	1 unidades					AN 40/35, AN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 35/1 TACT BS

1.184-700.0



		Ref. de pedido	Diámetro nominal				Precio	Descripción	
Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos									
Set para la limpieza de hornos	1	2.640-341.0	DN 35					Completo juego de accesorios seco/húmedo con diámetro nominal DN 35 para aspiradores de Kärcher para la limpieza de hornos en panaderías. El juego para hornos consta de 2 tubos de aspiración, manguera de aspiración y boquilla.	<input type="checkbox"/>
Set para la limpieza de panaderías, electroconductor	2	2.640-436.0	DN 40					Juego de accesorios electroconductor seco/húmedo con diámetro nominal 40 para aspiradores de Kärcher. Desarrollado para la limpieza de equipos de trabajo, estantes, etc. en panaderías y pastelerías.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

NT 35/1 TACT BS 1.184-700.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros								
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1 uni- dades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm ² . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.