




## KM 120/250 R D Classic

La KM 120/250 R D Classic es el equipo básico de la gama de barredoras industriales. Robusta, de bajo consumo, potente y equipada con un motor de tracción diésel totalmente hidráulico.



### 1 Estructura robusta del equipo para un trabajo seguro

- Permite aplicaciones en condiciones externas extremas.
- Prolonga la vida útil de los componentes y del equipo.




### 2 Amplio filtro de bolsa con motor de vibración

- La gran superficie de filtrado garantiza un trabajo sin polvo.
- Limpieza eficaz de los filtros con motor de vibración.



### 3 Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillos

- Tecnología sin complicaciones con componentes probados.
- El fácil acceso al compartimento del motor ofrece un mantenimiento y un servicio rápidos y sencillos.



### 4 Sistema de recogida

- Garantiza unos resultados de limpieza adecuados incluso con suciedad fina.
- Recogida de suciedad gruesa sin esfuerzo.



## KM 120/250 R D Classic

- Robusto chasis de acero para aplicaciones industriales duras
- Cambio sencillo y sin herramientas del cepillo cilíndrico de barrido
- Gran filtro de bolsa para un trabajo sin polvo en entornos con polvo

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.186-000.0	
Código EAN	4054278328027	
Accionamiento	Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar	
Accionamiento - Potencia	kW	15,8
Máx. rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> /h	10800
Ancho útil	mm	900
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1200
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1500
Capacidad del depósito	l	250
Capacidad de elevación	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	9
Superficie de filtrado	m <sup>2</sup>	6
Peso	kg	883
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2082 × 1250 × 1450

### Equipamiento

Filtro de bolsa	■	Vaciado en alto hidráulico	■
Limpieza del filtro manual	■	Aplicación en exteriores	■
Motor de tracción	hidráulico	Contador de horas de funcionamiento	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■	Función de barrido, desconectable	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■	Ruedas, caucho macizo	■
Servodirección	■	Cepillos laterales, movimiento automático	■
Regulación del caudal de aspiración	■		
Sistema de recogida	■		
Motor de tracción hacia delante	■		
Motor de tracción hacia detrás	■		
Aspiración	■		

■ Incluido en el equipo de serie.


# KM 120/250 R D CLASSIC

## 1.186-000.0

**KÄRCHER**



1



2

MISSING PICTURE:  
M:\print\6988800\_  
std\_1\_87453\_acc.  
tif

3

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Filtro de bolsa</b>								
Filtro de bolsa blanco	1	6.988-804.0					Filtro de bolsa con superficie de filtrado muy grande para campos de aplicación con mucho polvo. Ideal para polvo muy fino y grandes cantidades de suciedad.	■
Filtro de bolsa verde	2	6.988-805.0					Filtro de bolsa resistente al agua con superficie de filtrado muy grande. Ideal para campos de aplicación con polvo y para recoger grandes cantidades de polvo fino.	□
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>								
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	3	6.988-800.0		900 mm	280 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido blando</b>								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	4	6.988-801.0		900 mm	280 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 120/250 R D CLASSIC

## 1.186-000.0

**KÄRCHER**



1-2

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
Cepillo lateral Standard	1	6.987-083.0			550 mm		Cerdas universales resistentes a la humedad con larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
<b>Cepillo lateral, suave</b>								
Cepillo lateral suave	2	6.905-620.0			550 mm		Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 120/250 R D CLASSIC

## 1.186-000.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
<b>Iluminación</b>								
Iluminación de trabajo	1	2.852-082.0	2.852-082.7				Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Iluminación de circulación	2	2.852-151.7	2.852-151.7				Para aumentar la seguridad en el trabajo en las áreas de la empresa: el alumbrado público comprende la luz intermitente y la iluminación de trabajo.	<input type="checkbox"/>
<b>Cabina protectora del conductor</b>								
Cabina protectora del conductor	3	2.851-267.7	2.851-267.7				El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>								
2º cepillo lateral izquierdo kit de montaje	4	2.852-518.0	2.852-518.7				Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 120/250 R D CLASSIC

## 1.186-000.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
<b>Neumáticos a prueba de pinchazos</b>								
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), caucho macizo, no dejan marcas	1	4.515-328.0	4.515-328.7				Recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidrio, etc. Evita las huellas de neumáticos sobre superficies claras.	<input type="checkbox"/>
<b>Neumáticos</b>								
Neumáticos de aire, kit de ruedas	2	4.515-332.0	4.515-332.7				Confortables neumáticos de aire para aplicaciones típicas.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.