

KM 170/600 R D CLASSIC

Barredora industrial diésel completamente hidráulica KM 170/600 R D Classic con dirección trasera de las cuatro ruedas. Para trabajos exigentes en sectores con alto nivel de suciedad como p. ej. en fundiciones.





Ref. de pedido

1.186-145.0

- Potente motor industrial para jornadas de trabajo prolongadas
- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Limpieza automática del filtro

Características técnicas		
Código EAN		4054278649344
Tipo de accionamiento		Diésel
Tracción		Motor de 4 tiempos
Fabricante del motor		Kubota
Accionamiento - Potencia	kW	18,5
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	23800
Ancho de trabajo	mm	1350
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1700
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	2000
Depósito de suciedad	1	600
Capacidad ascensional	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	14
Superficie de filtrado	m²	12
Peso (con accesorios)	kg	1698
Peso, listo para el uso	kg	1530
Peso con embalaje incluido	kg	1698
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2742 × 1904 × 2213

Equipamiento	
Filtro de bolsa	
Limpieza del filtro manual	•
Limpieza del filtro automática	
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	•
Servodirección	•
Regulación del caudal de aspiración	•
Principio de recogedor	•
Tracción hacia delante	
Tracción hacia atrás	•
Aspiración	
Vaciado en alto hidr.	•
Aplicación en exteriores	
Contador de horas de funcionamiento	
Función de barrido, desconectable	
Ruedas, neumáticas	•
Cepillos laterales, movimiento automático	•
Incluido en el equipo de serie.	

KM 170/600 R D Classic, 1.186-145.0, 2025-06-22

KARCHER





Potente sistema de filtro de bolsa

- Minimiza de manera efectiva la formación de polvo al barrer.
- Disponible también opcionalmente con sistema de filtro plegado plano o sistema de filtro redondo.
- Limpieza altamente efectiva para conseguir una vida útil prolongada.



Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillos

- Manejo intuitivo mediante palancas.
- Cambio sencillo sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro.
- Buena accesibilidad a todos los componentes relevantes.

Limpieza de filtro automática

- La limpieza a intervalos regulares prolonga la vida útil del filtro.
- Reduce la formación de polvo también en condiciones extremas.
- Funcionamiento eficaz con todos los sistemas de filtro disponibles.



ACCESORIOS PARA KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0



















		1		
		Ref. de		
		pedido	Descripción	┸
FILTROS				
Filtro de bolsa Filtro de bolsa blanco	1 1	6.981-065.0	Filtro de bolsa para barredora-aspiradora KM 150/500 R D Classic con las medidas 1100 × 500 ×	
FILLO de DOISA DIANCO	1	0.381-003.0	320 mm. Ideal para polvo muy fino y grandes cantidades de suciedad gracias a una superficie de filtrado de 10,5 m².	ľ
Filtro de bolsa verde	2	6.981-064.0	Desarrollado para aplicaciones con mucho polvo: filtro de bolsa, resistente al agua, gran superficie de filtrado (10,5 m²) para grandes cantidades de polvo fino. Dimensiones: $1250 \times 560 \times 320$ mm; para KM 170/600 R D Classic.	
Filter conversion kit	•			
Accesorio filtro de bolsa	3	2.852-804.0		
Accesorio filtro plegado plano	4	2.852-805.0		
Accesorio filtro redondo	5	2.852-806.0		
Filtro plegado plano				
Filtro plegado plano verde	6	6.988-160.0	Con un mayor grado de separación, ahorra costes de mantenimiento, permite una limpieza óptima del aire de salida.	
Filtro plegado plano blanco	7	6.987-691.0	Filtro de plástico para aplicaciones típicas.	
CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	8	6.987-441.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando				
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando	9	6.987-469.0	Con cerdas de PP, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando / natural	10	6.987-443.0	Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro		•		
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	11	6.987-442.0	Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	
CEPILLO LATERAL				
Cepillos laterales estándar				
Cepillo lateral estándar	12	6.987-467.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	
Cepillo lateral, duro				
Cepillo lateral duro	13	6.987-468.0	Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	
Cepillo lateral, suave				
Cepillo lateral suave	14	6.987-465.0	Barre el polvo fino de todas las superficies, para interiores y exteriores.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.



ACCESORIOS PARA KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0





















		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLO LATERAL				Ė
Cepillo lateral, suave				
Cepillo lateral suave	15	6.987-466.0	Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores.	
Cepillo lateral antiestático				
Side broom antistatic KM 170/600	16	6.986-357.0		
KITS DE MONTAJE PARA BARREDORAS Y BARR	EDOR	AS-ASPIRADO	RAS	
Iluminación				
Luz de foco azul	17	2.852-802.0		
Luz de foco azul - de fábrica	18	2.852-802.7	advertencia visual ofrece la máxima visibilidad y seguridad para las personas y el equipo.	
Luz de trabajo	19	2.852-082.0	Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes subterráneos o almacenes.	
Kit de iluminación de carretera	20	2.852-798.0	Kit apto y certificado según el cód. de circ. alemán, JDM para iluminación según el cód. de circ. alemán, compuesto por lámpara de advertencia omnidireccional, luz, intermitentes, luz de freno e intermitentes de advertencia.	
Barrer/Aspirar				
Soporte para el aspirador NT 22/1 Ap Bp	21	2.852-884.0	Soporte para barredoras industriales para transportar el aspirador en seco y húmedo NT 22/1 de Kärcher. Facilita la limpieza de esquinas y espacios estrechos en un solo paso de trabajo.	
Cubierta para los cepillos laterales	22	2.851-287.0	La cubierta para los cepillos laterales reduce el levantamiento de polvo.	
Cubierta para los cepillos laterales - de fábrica	23	2.851-287.7		
Cepillo lateral izquierdo				
Segundo cepillo lateral, izquierda	24	2.851-275.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	
Otros kits acoplables				
Protección contra impactos	25	2.852-621.0		
Depósito de suciedad de acero inoxidable - de fábrica	26	6.961-928.7	Depósito para la suciedad de acero inoxidable para campos de aplicación y barreduras con elevado peligro de corrosión.	
Asiento confort	27	6.373-014.0	Para una mayor comodidad durante la conducción.	
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES				Ė
Techo protector				
Techo protector	28	2.852-688.0		



ACCESORIOS PARA KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0















		Ref. de		
		pedido	Descripción	
CABINAS Y TECHOS PROTECTORES				
Techo protector				
Cabina protectora sin acristalamiento	29	2.852-794.0	Cumple la norma CEI 60335-2-72.	
Cabina protectora del conductor		'		
Cabina confort con calefacción y aire acondicionado	30	2.852-800.0	El robusto diseño en acero protege al conductor de forma fiable. Totalmente acristalada, con luna trasera abatible y ventana lateral izquierda.	
Cabina confort con calefacción	31	2.852-799.0		
Cabina confort con acristalamiento integral	32	2.852-797.0 luna trasera abatible y ventana lateral izquierda.		
Cabina protectora del conductor parabrisas y limpiaparabrisas	33	2.852-795.0	El techo con parabrisas y limpiaparabrisas protege al conductor de la caída de objetos.	
Cabina protectora sin acristalamiento - de fábrica	34	2.851-268.7	El techo protector cumple la normativa VDE CEI 60335-2-72.	
NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS				
Juego de ruedas de goma maciza - de fábrica	35	4.515-331.7	7 Protegidos contra pinchados y recomendados para barrer virutas de metal, fragmentos de vidr	
Neumáticos antipinchazos (juego), goma maciza	36	4.515-331.0	1.0 etc.	
OTROS				
Espejo retrovisor	37	6.987-969.0		
CIRCUITO DE PULVERIZACIÓN DE AGUA				
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	38	2.851-284.0	Sistema de pulverización para aglutinar el polvo. Compuesto por un depósito de agua de acero inoxidable de 65 l y boquillas pulverizadoras de agua sobre los cepillos laterales.	

 $^{\ \}square$ Accesorio opcional.