



## KM 100/100 R D

Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en interiores y exteriores. Ideal para superficies entre 8000 y 10 400 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Protección contra impactos

- Para proteger la barredora y el entorno que debe limpiarse.



### 2 Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.



### 3 Mantenimiento sencillo

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.



### 4 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.



## KM 100/100 R D

- Limpieza automática del filtro
- Concepto de funcionamiento ergonómico
- Totalmente hidráulica, reducido mantenimiento

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.280-115.0	
Código EAN	4039784468610	
Tracción	Motor de 4 tiempos	
Accionamiento - Potencia	kW	4,4
Máximo rendimiento en superficie	m <sup>2</sup> /h	8000
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales	m <sup>2</sup> /h	10400
Ancho de trabajo	mm	700
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1000
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1300
Depósito de suciedad	l	100
Capacidad ascensional	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	8
Superficie de filtrado	m <sup>2</sup>	6
Peso	kg	340
Peso, listo para el uso	kg	300
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	2006 × 1005 × 1343

### Equipamiento

Filtro redondo de poliéster	■	Contador de horas de funcionamiento	■
Limpieza del filtro manual	■	Función de barrido, desconectable	■
Limpieza del filtro automática	■	Ruedas, neumáticas	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	■		
Regulación del caudal de aspiración	■		
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Principio de barrido por encima del cabezal	■		
Tracción hacia delante	■		
Tracción hacia atrás	■		
Aspiración	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 100/100 R D 1.280-115.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción
<b>Baterías de arranque y cargadores</b>								
Batería	1	7.654-001.0		12 V	50 Ah	de escaso mantenimiento		Batería de arranque.

Incluido en el equipo de serie.
  Accesorio opcional.

# KM 100/100 R D

## 1.280-115.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Filtro circular</b>								
Filtro redondo	1	6.414-532.0					Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>								
Cepillo cilíndrico de barrido, estándar	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido blando</b>								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido duro</b>								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm		Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en las áreas exteriores	□
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático</b>								
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm		Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 100/100 R D

## 1.280-115.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
Cepillo lateral estándar	1	6.905-986.0			450 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
<b>Cepillo lateral, duro</b>								
Cepillo lateral duro	2	6.906-065.0			450 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	□
<b>Cepillo lateral duro</b>								
Cepillo lateral con cerdas de acero	3	6.906-022.0			450 mm		Para eliminar capas de pintura y musgo, abrasivo, solo para exteriores.	□
<b>Cepillo lateral, suave</b>								
Cepillo lateral suave	4	6.906-133.0			450 mm		Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 100/100 R D

## 1.280-115.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
<b>Iluminación</b>								
Iluminación de trabajo	1	2.640-551.0	2.640-551.7				Para un alumbrado adicional, p. ej., en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
<b>Techo protector con luz omnidireccional</b>								
Techo protector para el operario con lámpara de advertencia omnidireccional	2	2.640-468.7	2.640-468.7				Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con estanterías altas. Cumple las exigencias de la norma IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
<b>Barrer/Aspirar</b>								
Manguera de aspiración	3	2.641-689.0	2.641-689.7				Para la aspiración de la suciedad en esquinas.	<input type="checkbox"/>
<b>Sistema luminoso de advertencia</b>								
Lámpara de advertencia omnidireccional	4	2.643-886.0	2.643-886.7				Aumenta la seguridad durante el trabajo	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>								
2º cepillo lateral izquierdo kit de montaje	5	2.851-049.0	2.851-049.7				Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7				Completo, incluye cepillo lateral estándar para incrementar el rendimiento de superficie (hasta el número de fábrica 11857).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# KM 100/100 R D 1.280-115.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción
<b>Neumáticos a prueba de pinchazos</b>								
Neumáticos seguros contra pinchazos (juego), ruedas macizas de goma	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Se aconsejan en caso de trabajar en áreas en donde existan virutas de metal o fragmentos de vidrio, etc. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.