



KM 105/110 R G

Barredora aspiradora con conductor con limpieza de filtros Tact, cepillos laterales únicos con hoz de barrido (opcionales), retraso autom. del desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido mediante el sistema Teach y el nuevo concepto de barrido.



1 Cepillo lateral de media luna (opcional)

- Se acabó el laborioso barrido a mano.
- Limpieza de rincones con una sola pasada

3 Sistema Teach

- Corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste.
- Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón.

2 Novedosa limpieza de filtros Tact automática y muy eficaz

- Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal.
- Limpieza automática.

4 Intelligent Key de Kärcher

- Programable en 28 idiomas.
- Concesión de derechos del usuario para el ajuste de los equipos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO





KM 105/110 R G

Características técnicas				
Ref. de pedido		1.280-140.2		
Tracción		Hidráulico		
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	7350		
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales	m²/h	10150		
Ancho de trabajo	mm	640		
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	1050		
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	1450		
Depósito de suciedad	I	110		
Capacidad ascensional	%	18		
Velocidad de trabajo	km/h	7		
Peso, listo para el uso	kg	470		
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1800 × 1250 × 1450		
Equipamiento				
Limpieza del filtro automática		•	Sistema Start-Stop	
Trampilla para suciedad gruesa			Sistema Teach	
Principio de barrido por encima del cabezal		•	Cepillo lateral de media luna	•
Tracción hacia delante			Sistema Power-Plus	
Tracción hacia atrás		•	Reajuste automático por desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido	
Aspiración		•	Limpieza del filtro Tact	•
Vaciado en alto hidr.			Display multifunción	
Aplicación en exteriores		•	Derechos de usuario / lenguaje de usuario individual	•
Contador de horas de funcionamiento			Concepto de servicios compartidos	
Ruedas, neumáticas			Posibilidad de fijación Home Base	
Intelligent Key de Kärcher		•	Cepillo cilíndrico principal de barrido en eje trasero	

■ Incluido en el equipo de serie.











				I		I		_
		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámet- ro	Precio	Descripción	
Cepillo cilíndrico de barrido estánd	ar	'		•				
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	1	4.762-529.0		640 mm	400 mm		Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	
Filtro plegado plano							•	
Filtro plegado plano	2	6.907-519.0					Filtro de plástico, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	
Cepillo cilíndrico principal de barrio	do blai	ndo						
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando / natural	3	4.762-523.0		640 mm	400 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	
Cepillo cilíndrico principal de barrio	do dur	0						
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	4	4.762-524.0		640 mm	400 mm		Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.









		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámet- ro	Precio	Descripción
Cepillos laterales estándar							
Cepillo lateral estándar	1	6.966-063.0			600 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.
Cepillo lateral, suave							
Cepillo lateral suave	2	6.966-065.0			600 mm		Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores.
Cepillo lateral, duro							
Cepillo lateral duro	3	6.906-705.0			600 mm		Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.











		Ref. de pedido	Montaje de fábrica		Precio	Descripción	
Otros							
KIK-Llave amarillo KM	1	5.035-943.0				Llave del usuario para usar el aparato	
KIK-Llave gris KM	2	5.035-944.0				Llave del capataz para usar el aparato	
Llave KIK amarilla (5 unidades)	3	4.035-542.0				Llave para el usuario. Sin posibilidad de ajuste.	
Circuito de pulverización de agua							
Sistema de pulverización de agua para cepillos laterales	4	2.852-241.0	DE_28522417			Sistema de pulverización de agua para aglutinar el polvo, incluye boquillas para los cepillos laterales de la izquierda y un recipiente de plástico de 30 litros muy estable. Extraíble con drenaje de agua y gancho para la correa.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.



















				1			_
		Ref. de pedido	Montaje de fábrica		Precio	Descripción	
Iluminación							
Iluminación de trabajo	1	2.852-059.0	DE_28520597			Para un alumbrado adicional, por ejemplo, en garajes sub- terráneos o almacenes.	
Cepillo lateral izquierdo							
2º cepillo lateral izquierdo kit de montaje	2	2.851-256.0	DE_28512567			Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	
Techo protector							
Techo protector	3	2.851-261.0	DE_28512617			Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con estanterías altas. Cumple las exigencias de la norma IEC 60335-2-72.	
Barrer/Aspirar							
Cubierta para los cepillos laterales	4	2.852-243.0	DE_28522437			Cubierta del cepillo lateral de las barredoras-aspiradoras de tipo KM 105. Para evitar el polvo, ya que disminuye de forma duradera el levantamiento de polvo y con ello su acumulación en el entorno y en el equipo.	
Sistema luminoso de advertencia							
Lámpara de advertencia omnidi- reccional en el techo protector	5	2.852-058.0	DE_28520587			Para una mayor seguridad en el trabajo	
Lámpara de advertencia omnidi- reccional	6	2.852-057.0	DE_28520577				
Otros kits acoplables							
Asiento estándar	7	2.851-380.0	DE_28513807			Asiento estándar con una excelente comodidad en el trabajo.	
Asiento confort	8	2.851-381.0	DE_28513817			Para una mayor comodidad durante la conducción.	
Servicios Kärcher Fleet KM	9	2.643-381.0	DE_26433817			Kârcher Fleet es la innovadora solución para la gestión de flotas profesional. El portal web proporciona información transparente de los equipos, las aplicaciones de limpieza y la utilización de la flota.	

 $[\]blacksquare$ Incluido en el equipo de serie. \qed Accesorio opcional.









		Ref. de pedido	Montaje de fábrica		Precio	Descripción	
Neumáticos a prueba de pinchazos							
Neumáticos seguros contra pincha- zos (juego), ruedas macizas de goma	1	2.851-383.0	DE_28513837			Recomendados para barrer virutas metálicas, fragmentos de vidrio, etc.	
Neumáticos seguros contra pincha- zos (juego) rueda maciza de goma, no dejan marcas	2	2.851-384.0	DE_28513847			No dejan marcas en los suelos sensibles blancos	
Neumáticos							
Kit de ruedas neumáticas	3	2.851-382.0	DE_28513827			Confortables neumáticos de aire para aplicaciones típicas.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.















		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manua	ıl							
Adaptador Home-Base	1	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	
Kit para limpieza manual con portamopas	2	4.035-374.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Mopa» incluye un clip y un soporte para la mopa y un portabotellas, lo que lo convierte en la solución ideal para transportar la fregona de forma segura directamente en la fregadora-aspiradora.	
Gancho doble	3	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	- 🗆
Soporte asidero gris	4	6.980-078.0		gris	1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	
Soporte botella	5	6.980-080.0		gris	1 uni- dades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	
Kit para la limpieza manual con recogedor de suciedad gruesa	6	4.035-524.0					Recogedor de suciedad gruesa con dispositivo de sujeción en el equipo.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.





		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Anchu-ra	Longi- tud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	

[■] Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.