IVS 100/55 M

Aspirador para uso industrial de gama superior IVS 100/55 M para la eliminación segura de grandes volúmenes de polvos finos nocivos para la salud. Con certificado de categoría de polvo M y un compresor de canal lateral de 5,5 kW.

Made in Germany

Ref. de pedido	1.573-722.0

- Homologado para la categoría polvo M
- Superficie de filtrado extragrande
- Enchufe inversor de polaridad

Características técnicas

Código EAN		4054278325637
Tipo de corriente	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Caudal de aire	**l/s / m³/h**	138 / 500
Vacío	**mbar / kPa**	240 / 24
Capacidad del depósito	**l**	100
Material del depósito		Acero inoxidable
Capacidad de absorción	**kW**	5,5
Tipo de aspirado		Eléctrica
Ancho nominal de la conexión		DN 70
Ancho nominal de los accesorios		DN 70 / DN 50
Nivel de presión acústica	**dB/A**	77
Categoría de polvo para filtro principal		M
Superficie de filtrado del filtro principal	**m²**	2,2
Peso sin accesorios	**kg**	148
Peso con embalaje incluido	**kg**	148
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	1202 × 686 × 1465

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Equipamiento

Accesorios incluidos en el equipo de serie	no
Vaciado del depósito	Bastidor

■ Incluido en el equipo de serie.

Categoría de polvo M

- Equipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.

Compresor de canal lateral sin desgaste

- Con aspiración de 5,5 kW y arranque suave para grandes cantidades de polvo y sólidos.
- Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil.
- Adecuada para su uso en operaciones de varios turnos y/o con varios puntos de aspiración.

Limpieza manual del filtro IVS

- Manejo sin esfuerzo en caso necesario gracias a una palanca ubicada ergonómicamente.
- Prolonga la vida útil del filtro y reduce así el esfuerzo de mantenimiento.
- Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la fuerza empleada.

IVS 100/55 M, 1.573-722.0, 2025-06-22

KÄRCHER

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

1–2

3–4

5–6

7

8, 14

9, 15

10, 16

11, 17

12, 18

13, 19

		Ref. de pedido	Descripción	
KITS DE ACCESORIOS				
Juegos de accesorios para solidos / polvo				
Juego de accesorios para la limpieza de hornos DN50	1	9.989-938.0	Juego de accesorios para la limpieza de hornos: manguera ME de 3 m (9.989-979.0), asa (9.989-899.0), tubo de aspiración (9.989-929.0), boquilla para suelos (9.989-935.0), reductor (9.989-712.0), adaptador (9.993-011.0).	☐
Juego de accesorios para la limpieza de hornos DN40	2	9.989-939.0	Juego de accesorios para la limpieza de hornos: manguera ME de 3 m (9.989-976.0), asa (9.989-898.0), tubo de aspiración (9.989-928.0), boquilla para suelos (9.989-934.0), reductor (9.989-713.0), adaptador (9.993-012.0).	☐
Juego de accesorios para alimentos DN40	3	9.989-940.0	Juego de accesorios DN40 para alimentos: manguera PU de 3 m (9.989-970.0), asa (9.989-898.0), boquilla estándar (9.989-838.0), cepillo (9.989-879.0), reductor (9.989-713.0), adaptador (9.993-012.0).	☐
Juego de accesorios para alimentos DN50	4	9.989-941.0	Juego de accesorios DN50 para alimentos: manguera PU de 3 m (9.989-973.0), asa (9.989-899.0), boquilla estándar (9.989-844.0), cepillo (9.989-880.0), reductor (9.989-712.0), adaptador (9.993-011.0).	☐
Juego de accesorios para la limpieza por encima de la cabeza DN40 Expert	5	9.989-942.0	Juego de accesorios DN40 para limpieza por encima de la cabeza: tubos de aspiración (9.989-920.0/9.993-008.0), asas (9.989-916.0/9.989-918.0), boquilla estándar (9.989-838.0), cepillo (9.989-879.0), adaptador (9.993-012.0).	☐
Juego de accesorios para la limpieza por encima de la cabeza DN50 Expert	6	9.989-943.0	Juego de accesorios DN50 para limpieza por encima de la cabeza: tubos de aspiración (9.989-921.0/9.993-009.0), asas (9.989-917.0/9.989-919.0), boquilla estándar (9.989-844.0), cepillo (9.989-880.0), adaptador (9.993-011.0).	☐
Juego de limpieza de suelos en seco Advanced DN50	7	9.990-894.0	Juego de limpieza de suelos en seco Advanced: manguera EVA (9.990-924.0), asa (9.990-930.0), 2 tubos de aspiración (9.990-934.0), boquilla para suelos (9.990-936.0), boquilla estándar (9.980-761.0).	☐
BOQUILLAS				
Boquillas estándar				
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 azul	8	9.989-835.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 verde	9	9.989-836.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 roja	10	9.989-837.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 transparente	11	9.989-838.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 blanca	12	9.989-839.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 amarilla	13	9.989-840.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 azul	14	9.989-841.0		☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

9, 15

10, 16

11, 17

12, 18

13, 19

20

21

22–24

25

26–27

28

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas estándar				
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 verde	15	9.989-842.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 roja	16	9.989-843.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 transparente	17	9.989-844.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 blanca	18	9.989-845.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 amarilla	19	9.989-846.0		☐
Boquilla estándar de PVC DN50	20	9.989-673.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 50.	☐
Boquilla estándar de PVC DN70	21	9.989-676.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 70.	☐
Boquilla estándar de silicona DN 40	22	9.988-401.0	Boquilla estándar elástica de silicona, cono interior DN 40.	☐
Boquilla estándar de silicona DN 50	23	9.988-402.0		☐
Boquilla estándar de silicona DN70	24	9.989-672.0	Boquilla estándar electroconductora de silicona. DN 70.	☐
Boquilla estándar goma recortable DN 50	25	9.989-675.0	Boquilla estándar electroconductora de goma fácil de cortar. DN 50.	☐
Boquilla estándar de aluminio DN50	26	9.980-749.0	Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductora, DN 50.	☐
Boquilla estándar de aluminio DN70	27	9.989-663.0	Boquilla estándar de aluminio. Electroconductora. DN 70.	☐
Boquillas estándar plegables				
Boquilla estándar flexible PVC DN50	28	9.981-421.0	Boquilla redonda flexible electroconductora de acero galvanizado, DN 50, con boca de goma DN 30.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

29


30

31–32

33–34

35–36

37–38

39–40

41–42

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas estándar plegables				
Boquilla estándar flexible PVC DN 70	29	9.981-422.0	Boquilla estándar flexible electroconductora, DN 70, con boca de goma.	☐
Boquilla estándar flexible acodada 90° PP DN50	30	9.981-430.0	Boquilla acodada flexible, electroconductora, DN 50, longitud: 800 mm.	☐
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 304 DN-F40 azul	31	9.989-861.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 304 DN-F50 azul	32	9.989-862.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 304 DN-F40 verde	33	9.989-863.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 verde	34	9.989-864.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F40 roja	35	9.989-865.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 roja	36	9.989-866.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F 40 transparente	37	9.989-867.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 transparente	38	9.989-868.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F40 blanca	39	9.989-869.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 blanca	40	9.989-870.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F40 amarilla	41	9.989-871.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 amarilla	42	9.989-872.0		☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

43–44

45–46

47–48

49

50–51

52–53

54

55

56–57

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para suelos				
Floor boquilla acero inoxidable AISI 304	43	9.989-914.0		☐
	44	9.989-915.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable 400 mm DN-F40	45	9.989-934.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable 400 mm DN-F50	46	9.989-935.0		☐
Floor boquilla aluminio 400 mm DN-F40	47	9.989-936.0		☐
Floor boquilla aluminio 400 mm DN-F50	48	9.989-937.0		☐
Boquilla para suelos de aluminio 200 mm DN50	49	9.981-426.0	Boquilla para suelos, DN 50, con ancho de aspiración de 200 mm.	☐
Boquilla para suelos de aluminio 370 mm DN50	50	9.989-664.0	Boquilla para suelos. 370 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 50.	☐
	51	9.987-612.0	Boquilla multiuso para suelos electroconductora. 370 mm de ancho, DN 50.	☐
Boquilla para suelos de aluminio 500 mm DN50	52	9.989-684.0	Boquilla para suelos, 500 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 50.	☐
	53	9.981-925.0	Boquilla para suelos con ancho de aspiración de 500 mm y unión giratoria. DN 50, electroconductora.	☐
Boquilla para suelos de acero inoxidable el 370 mm DN 50	54	9.988-115.0	Boquilla para suelos (370 mm) de acero inoxidable, electroconductora, DN 50.	☐
Boquilla para suelos tiras de goma resis. al aceite. 220 mm	55	9.981-923.0	Labio de goma con listón de plástico para boquilla para suelos, 220 mm de ancho.	☐
Boquilla para suelos tiras de goma 370 mm	56	9.981-914.0	Labio de goma con listón de perfil para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

56–57

58–59

60

61

62–64

65

66–67

68

69, 71

70

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos tiras de goma 500 mm	57	9.981-915.0	Labio de goma resistente al aceite con listón de perfil para boquilla para suelos, 500 mm de ancho.	☐
Boquilla para suelos con listón de cepillos el. 370 mm	58	9.984-939.0	Labio de goma electroconductor para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	☐
Boquilla para suelos con listón de cepillos 500 mm	59	9.980-764.0	Juego de listones de cepillos para boquilla para suelos 500 mm, con listón de perfil.	☐
Boquillas para ranuras				
Boquilla para ranuras PP 15 mm × 145 mm DN 50	60	9.988-117.0	Electroconductora, boquilla de ranuras multiuso plana de plástico, DN 52.	☐
Boquilla para ranuras PP 22 mm × 175 mm DN50	61	9.981-482.0	Boquilla para ranuras, de PU, DN 50.	☐
Boquilla para ranuras 18 mm × 120 mm DN50	62	9.981-442.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 17 milímetros.	☐
Boquilla para ranuras 25 mm × 120 mm DN50	63	9.981-465.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 25 milímetros.	☐
Boquilla para ranuras 28 mm × 120 mm DN 70	64	9.981-444.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 70, con ancho de ranura de 30 milímetros.	☐
Boquilla para ranuras de acero inoxidable 22 mm × 220 mm DN 50	65	9.988-123.0	Boquilla para ranuras de acero inoxidable, DN 42, apta para el contacto con alimentos.	☐
Boquillas para ranuras plegables				
Boquilla para ranuras flexible silicona FDA DN-F50 transparente	66	9.989-847.0		☐
Boquilla para ranuras flexible silicona FDA DN-F40 transparente	67	9.989-848.0		☐
Boquilla para ranuras flexible de silicona 65 mm DN 50	68	9.988-403.0	Boquilla para ranuras flexible, de silicona, DN 50.	☐
Boquilla para ranuras flexible 11 mm × 58 mm DN 40	69	9.989-681.0	Boquilla para ranuras electroconductora y flexible, 11 × 58 mm.	☐
Boquilla para ranuras flexible 12 mm × 45 mm DN50	70	9.981-424.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 13 milímetros.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

69, 71

72–73

74–75

76–77

78–79

80–81

82–83

84

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para ranuras plegables				
Boquilla para ranuras flexible 20 mm × 45 mm DN50	71	9.981-425.0	Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 50.	☐
Boquillas para superficies				
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 azul	72	9.989-849.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 azul	73	9.989-850.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 verde	74	9.989-851.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 verde	75	9.989-852.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 roja	76	9.989-853.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 roja	77	9.989-854.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 transparente	78	9.989-855.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 transparente	79	9.989-856.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 blanca	80	9.989-857.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 blanca	81	9.989-858.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 amarilla	82	9.989-859.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 amarilla	83	9.989-860.0		☐
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN50	84	9.988-119.0	Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 50, apta para el contacto con alimentos.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

85

86

87

88

89

90

91

92–93

94–95

96–97

98–99

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para superficies				
Boquilla de aluminio para superficies 150 mm DN50	85	9.989-665.0	Boquilla para superficies, 150 mm, de aluminio. DN 50.	☐
Boquillas para líquidos				
Boquillas para líquidos 900 mm DN50	86	9.981-427.0	Boquilla de bypass, DN 50, longitud total: 1000 mm.	☐
Boquillas para perforaciones				
Boquilla para agujeros ciegos DN 40	87	9.989-671.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro.	☐
Boquilla para agujeros ciegos acodada 60° DN 40	88	9.989-669.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	☐
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° DN 40	89	9.989-667.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro. DN 40.	☐
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° 200 mm prolongación DN 40	90	9.989-670.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	☐
CEPILLOS				
Cepillos estándar				
Cepillo estándar 40 mm DN50	91	9.981-432.0	Boquilla de cepillo plana DN 50.	☐
Cepillos de pincel				
Pincel FDA blue ø 75 mm DN-F40	92	9.989-873.0		☐
Pincel FDA blue ø 75 mm DN-F50	93	9.989-874.0		☐
Cepillo de pincel FDA ø 75 mm DN-F40 verde	94	9.989-875.0		☐
Pincel FDA green ø 75 mm DN-F50	95	9.989-876.0		☐
Pincel FDA red ø 75 mm DN-F40	96	9.989-877.0		☐
Pincel FDA red ø 75 mm DN-F50	97	9.989-878.0		☐
Pincel FDA white ø 75 mm DN-F40	98	9.989-879.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS				
Cepillos de pincel				
Pincel FDA white ø 75 mm DN-F50	99	9.989-880.0		☐
Pincel FDA yellow ø 75 mm DN-F40	100	9.989-881.0		☐
Pincel FDA yellow ø 75 mm DN-F50	101	9.989-882.0		☐
Cepillo de pincel Ø 82 mm DN50	102	9.989-608.0	Cepillo de pincel electroconductor con 82 mm de diámetro. DN 50.	☐
Cepillos para superficies				
Cepillo para superficies, 300 mm DN50	103	9.981-912.0	Boquilla de suelos de 300 mm con conexión 45° con tornillo en estrella, cerdas de crin.	☐
Cepillos de cilindro				
Cepillo cilíndrico ø 100 mm DN-F40	104	9.989-922.0		☐
Cepillo cilíndrico ø 200 mm DN-F40	105	9.989-923.0		☐
Cepillo cilíndrico ø 100 mm DN-F50	106	9.989-925.0		☐
Cepillo cilíndrico ø 200 mm DN-F50	107	9.989-926.0		☐
MANGUERAS				
ME-Schläuche				
Manguera ME DN40 3 m	108	9.989-976.0		☐
Manguera ME DN40 5 m	109	9.989-977.0		☐
Manguera sin conexión ME DN40 15 m	110	9.989-978.0		☐
Manguera ME DN50 3 m	111	9.989-979.0		☐
Manguera ME DN50 5 m	112	9.989-980.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

113–116

117–118, 120–121

119, 122

123–124, 126

125

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
PVC				
Manguera PVC DN40 3 m	113	9.989-962.0		☐
Manguera PVC DN40 5 m	114	9.989-963.0		☐
Manguera PVC DN50 3 m	115	9.989-964.0		☐
Manguera PVC DN50 5 m	116	9.989-965.0		☐
Manguera PVC DN50 3 m	117	9.989-615.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PVC DN50 5 m	118	9.989-616.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera PVC DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	119	9.989-634.0	Maguera de PVC sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	☐
Manguera PVC DN70 3 m	120	9.989-635.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PVC DN70 5 m	121	9.989-643.0	Manguera de PVC, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera PVC DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	122	9.989-636.0	Maguera de PVC sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	☐
EVA				
Manguera EVA DN40 3 m	123	9.989-982.0		☐
Manguera EVA DN40 5 m	124	9.989-983.0		☐
Manguera EVA DN50 3 m	125	9.989-984.0		☐
Manguera EVA DN50 5 m	126	9.989-985.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

127, 130–131

128

129, 132

133–134

135–136

137–140

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
EVA				
Manguera EVA DN50 3 m	127	9.988-090.0	Manguera electroconductora con DN50. Apta para temperaturas de hasta 65 °C, longitud: 3 m.	☐
Manguera EVA DN50 5 m	128	9.988-091.0		☐
Manguera EVA DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	129	9.989-631.0	Maguera de EVA sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	☐
Manguera EVA DN70 3 m	130	9.989-613.0	Manguera de EVA electroconductora, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera EVA DN70 5 m	131	9.989-624.0	Manguera de EVA electroconductora, DN 70. Resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera EVA DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	132	9.989-632.0	Maguera de EVA sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	☐
Kits de montaje de manguera				
Kit de montaje de manguera DN 50	133	9.989-628.0	Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 50.	☐
Kit de montaje de manguera DN 70	134	9.989-629.0	Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 70.	☐
Kit de montaje de manguera de acero inoxidable AISI 304 DN40	135	9.989-986.0	Juego de montaje de manguera en anchura nominal DN 40 de acero inoxidable. Contenido: 1 elemento de conexión de mangueras, 1 conexión de manguera (giratoria), 2 abrazaderas de mangueras, 2 terminales de manguera (negro), 1 bolsa plana de PE.	☐
Kit de montaje de manguera de acero inoxidable AISI 304 DN50	136	9.989-987.0	Juego de montaje de manguera en anchura nominal DN 50 de acero inoxidable. Contenido: 1 elemento de conexión de mangueras, 1 conexión de manguera (giratoria), 2 abrazaderas de mangueras, 2 terminales de manguera (negro), 1 bolsa plana de PE.	☐
PU				
Manguera PU DN40 3 m	137	9.989-966.0		☐
Manguera PU DN40 5 m	138	9.989-967.0		☐
Manguera PU DN50 3 m	139	9.989-968.0		☐
Manguera PU DN50 5 m	140	9.989-969.0		☐

☐ Accesorio opcional.

IVS 100/55 M, 1.573-722.0, 2025-06-22

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

141–145

146

147–148, 150–151

149, 152

154

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
PU				
Manguera PU FDA DN40 3 m	141	9.989-970.0		☐
Manguera PU FDA DN40 5 m	142	9.989-971.0		☐
Manguera PU FDA DN40 15 m	143	9.989-972.0		☐
Manguera PU FDA DN50 3 m	144	9.989-973.0		☐
Manguera PU FDA DN50 5 m	145	9.989-974.0		☐
Manguera PU FDA DN50 15 m	146	9.989-975.0		☐
Manguera PU DN50 3 m	147	9.989-619.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PU DN50 5 m	148	9.989-620.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera PU DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	149	9.989-638.0	Maguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 15 m.	☐
Manguera PU DN70 3 m	150	9.989-644.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PU DN70 5 m	151	9.989-645.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 70. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera PU DN 70 de 15 m sin elementos de conexión	152	9.989-639.0	Maguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 70. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	☐
ME-PU				
Manguera sin conexión ME DN50 15 m	153	9.989-981.0		☐
ASAS				
Codo aluminio 45° DN50	154	9.989-547.0	Asa con curvatura de 45°. De aluminio, DN 50.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

155–156

157–158

159–160

161–162

163

164

165

166–167

168–169

		Ref. de pedido	Descripción	
ASAS				
Asa acero inoxidable AISI 304 curva DN40 a DN-F40	155	9.989-896.0		☐
Asa acero inoxidable AISI 304 curva DN50 a DN-F50	156	9.989-897.0		☐
Asa acero inoxidable AISI 304 recta DN40 a DN-F40	157	9.989-898.0		☐
Asa acero inoxidable AISI 304 recta DN50 a DN-F50	158	9.989-899.0		☐
Asa carbono 45° DN-F40	159	9.989-916.0		☐
Asa carbono 45° DN-F50	160	9.989-917.0		☐
Asa de sujeción carbono 110° DN-F40	161	9.989-918.0		☐
Asa de sujeción carbono 110° DN-F50	162	9.989-919.0		☐
Asa DN50, curvo	163	9.977-678.0	Asa electroconductora y curvada 45° de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	☐
Asa DN 70	164	9.977-677.0		☐
Asa de acero inoxidable DN50	165	9.988-111.0	Asa curva y electroconductora de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 50.	☐
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN40	166	9.989-552.0	Tubo de prolongación muy ligero de carbono, electroconductor, DN 40. Longitud: 1500 mm.	☐
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN50	167	9.989-553.0	Tubo de prolongación electroconductor muy ligero, de carbono. Cono interior DN 50, 1500 mm de longitud.	☐
Tubo de aspiración acero inoxidable AISI 304 DN40 a DN-F40	168	9.989-912.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

168–169


170–171

172–177

178–179

180–181

182–183

		Ref. de pedido	Descripción	
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración acero inoxidable AISI 304 DN50 a DN-F50	169	9.989-913.0		☐
Tubo de aspiración carbono 1500 mm DN-F4	170	9.989-920.0		☐
Tubo de aspiración carbono 1500 mm DN-F5	171	9.989-921.0		☐
Tubo de aspiración alta temperatura aluminio DN-F40 1000 mm	172	9.989-928.0		☐
Tubo de aspiración alta temperatura aluminio DN-F50 1000 mm	173	9.989-929.0		☐
Tubo de aspiración alta temperatura aluminio DN-F40 2000 mm	174	9.989-930.0		☐
Tubo de aspiración alta temperatura aluminio DN-F50 2000 mm	175	9.989-931.0		☐
Tubo de aspiración alta temperatura aluminio DN-F40 3000 mm	176	9.989-932.0		☐
Tubo de aspiración alta temperatura aluminio DN-F50 3000 mm	177	9.989-933.0		☐
Tubo de aspiración 850 mm DN 50	178	9.977-531.0	Tubo de prolongación de acero de 850 mm. Electroconductor y con cono interior DN 50.	☐
Tubo de aspiración 850 mm DN 70	179	9.981-910.0	Tubo de prolongación electroconductor, cono interior DN 70, longitud total 850 mm.	☐
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN40	180	9.989-038.0	Tubo de prolongación de aluminio, electroconductor, DN 40. Longitud: 1500 mm.	☐
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN50	181	9.989-035.0	Tubo de aspiración electroconductor (1500 mm) de aluminio con un diámetro de 50 mm.	☐
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN40	182	9.989-039.0	Tubo de prolongación de acero inoxidable, electroconductor, DN 40. Longitud: 850 mm.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

182–183

184

186

187

188

189

190, 194–195

191–192

193

196

		Ref. de pedido	Descripción	
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN50	183	9.988-114.0	Tubo de prolongación electroconductor de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	☐
OTROS ACCESORIOS				
Soporte para accesorios universal	184	9.989-789.0	Soporte de accesorios universal para guardar los tubos de aspiración de manera fácil y directa en aspiradores industriales de las líneas de productos IVC, IVM e IVS de Kärcher.	☐
Mando a distancia IVS	185	2.273-001.0	Mando a distancia para el control de equipos IVS a hasta 30 m de distancia.	☐
ADAPTADORES / PIEZAS REDUCTORAS / DISTRIBUIDORES				
Adaptador - Accesorio				
Adaptador de accesorios de DN50 a DN51	186	9.989-603.0	Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 51. Electroconductor.	☐
Adaptador de accesorios de DN51 a DN50	187	9.989-601.0	Adaptador de acero para conectar DN 51 a DN 50. Electroconductor.	☐
Adaptador de accesorios de DN50 a DN61	188	9.989-602.0	Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 61. Electroconductor.	☐
Adaptador Accesorio de DN61 a DN50	189	9.989-604.0	Adaptador de acero para conectar DN 61 a DN 50. Electroconductor.	☐
Piezas reductoras / ampliaciones				
Reductor acero inoxidable DN50 a DN40	190	9.989-893.0		☐
Reductor DN70 a DN50	191	9.977-772.0		☐
Reducción DN 70 a DN 40	192	9.989-690.0	Reductor electroconductor de acero para reducir de DN 70 a DN 40.	☐
Reducción DN 50 a DN 40	193	9.981-231.0	Reductor de DN 50 a DN 40. Material: Acero. Electroconductor.	☐
Reducción de acero inoxidable DN 70 a DN 50	194	9.989-712.0		☐
Reducción de acero inoxidable DN 70 a DN 40	195	9.989-713.0		☐
Expansores				
Ampliación DN50 a DN 70	196	9.981-921.0	Reductor de cono exterior DN 50 a cono interior DN 70. Material: Acero. Electroconductor.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVS 100/55 M
1.573-722.0

197–198

199

200–201

202

203

204

		Ref. de pedido	Descripción	
ADAPTADORES / PIEZAS REDUCTORAS / DISTRIBUIDORES				
Distribuidores				
Distribuidor en Y acero inoxidable AISI 304 DN70 a DN50	197	9.989-894.0		☐
Distribuidor en Y acero inoxidable AISI 304 DN70 a DN40	198	9.989-895.0		☐
Distribuidor en forma de Y de DN 70 a DN 50	199	9.989-611.0	Distribuidor electroconductor de acero, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
FILTROS				
Filtros de bolsa/de estrella				
Filtro de estrella PE M 2,2 m^2	200	6.907-611.0	Filtro de estrella de la categoría de polvo M, antiestático, con 448 mm de diámetro y superficie de filtrado de 2,2 m^2, color: blanco.	☐
Filtro de estrella PE/PTFE M 2,2m^2	201	6.907-651.0		☐
SOPORTES DE VACIADO				
Bolsas de vaciado				
Bolsa colectora PE Ø 510 mm 100 l	202	6.904-348.0	Bolsas colectoras de PE para un vaciado del depósito con escaso levantamiento de polvo.	☐
Bolsa colectora PE Ø 460 mm 120 l	203	6.907-646.0		☐
Otros soportes de vaciado				
Sistema de eliminación de residuos Longopac IVS	204	2.013-092.0		☐

☐ Accesorio opcional.