



IVC 60/30 Ap

El aspirador para uso industrial compacto IVC 60/30 Ap es ideal para zonas fabricación y máquinas de producción. Gracias al compresor de canal lateral sin desgaste es ideal para un uso continuo.



1 Compresor de canal lateral sin desgaste

- Un compresor de canal lateral convence por su gran potencia de aspiración y larga vida útil de al menos 20 000 horas. Así, los equipos son perfectos para el trabajo por turnos.

2 Limpieza automática del filtro Tact²

- Los dos filtros se limpian solos con potentes golpes de aire selectivos. El proceso se activa de forma totalmente automática, la potencia de aspiración se mantiene alta y constante y el trabajo puede realizarse sin interrupciones.
- Para una duración prolongada del filtro y una potencia de aspiración constante.

3 Recipiente colector con mecanismo de basculación

- El recipiente colector con mecanismo de basculación proporciona un vaciado ergonómico incluso con suciedad pesada.

4 Con filtro plegado plano compacto

- El filtro plegado plano compacto permite una gran superficie de filtrado con una estructura baja y clara.



IVC 60/30 Ap

- Equipamiento antiestático
- Limpieza semiautomática del filtro
- Ciclón integrado para la separación previa

Características técnicas

Ref. de pedido	1.576-107.0	
Código EAN	4039784539310	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Caudal de aire	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vacío	mbar / kPa	286 / 28,6
Capacidad del depósito	l	60
Potencia absorbida	kW	3
Superficie de filtrado	m²	1,9
Ancho nominal de la conexión	DN 70	
Ancho nominal de los accesorios	DN 70 / DN 50 / DN 40	
Nivel de presión acústica	dB/A	77
Peso	kg	95
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	970 × 690 × 1240

Equipamiento

Accesorios incluidos en el equipo de serie	no
---	----