

IVC 60/24-2 TACT² LP

Para la eliminación sin polvo de materiales secos como, por ejemplo, polvos minerales: aspirador para uso industrial compacto IVC 60/24-2 Tact² Longopac® con la innovadora limpieza automática del filtro Tact².



Ref. de pedido **1.576-114.0**

- Equipamiento antiestático
- Ciclón integrado para la separación previa

Características técnicas

Código EAN	4039784707580
Tipo de corriente	Ph / V / Hz 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s / m³/h 148 / 532
Vacío	mbar / kPa 254 / 25,4
Capacidad del depósito	l 60
Material del depósito	Acero inoxidable
Capacidad de absorción	kW 2,4
Tipo de aspirado	Eléctrica
Ancho nominal de la conexión	DN 70
Ancho nominal de los accesorios	DN 50 / DN 40
Nivel de presión acústica	dB/A 73
Categoría de polvo para filtro principal	M
Superficie de filtrado del filtro principal	m² 0,95
Peso sin accesorios	kg 66
Peso con embalaje incluido	kg 78
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm 950 × 690 × 1170

Equipamiento

Filtro principal	Filtro plegado plano
Accesorios incluidos en el equipo de serie	no
Vaciado del depósito	Longopac®

■ incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Sistema de eliminación de residuos seguro Longopac®

- Permite una eliminación de residuos sin polvo, por lo que protege la salud.
- Para recoger y eliminar por separado una gran variedad de material aspirado.
- Disponible opcionalmente en una versión biodegradable muy sostenible.



Con 2 motores de ventilador

- Para una elevada potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo.
- Control electrónico del accionamiento para evitar corrientes de arranque elevadas.



Limpieza automática del filtro Tact²

- Limpieza automática de los filtros mediante chorros de aire potentes y precisos.
- A pesar de la limpieza del filtro, la potencia de aspiración se mantiene constantemente alta.
- La larga vida útil del filtro reduce los costes de mantenimiento.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO PLEGADO PLANO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M				
Filtro plegado plano PTFE				
Filtro plegado plano Wet & Dry, material de fibra de PES con revestimiento de PTFE, apto para NT 65/2 Tact ² , NT 75/2 Tact ² Me	1	6.907-277.0	Filtro plegado plano Wet & Dry de material de fibra de PES con revestimiento de PTFE con etiqueta azul. Apto para la aspiración de líquidos, polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo M y L.	■
Filtro plegado plano PTFE	2	6.907-449.0	Filtro de poliéster con recubrimiento de PTFE, homologado para categoría de polvo M para aspiradores Tact ² . Especialmente adecuado para materiales con suciedad muy adherida.	□
Filtro plegado plano de papel				
Filtro plegado plano Dry, etiqueta verde, adecuado para NT 55/2 Tact ² , NT 65/2 Tact ² , NT 75/2 Tact ² Me	3	6.907-276.0	Filtro plegado plano Dry de material de fibra de celulosa con etiqueta verde para aspiración de polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo L y M para NT 55/2 Tact ² , NT 65/2 Tact ² y NT 75/2 Tact ² Me.	□
SOPORTES DE VACIADO				
Bolsas de vaciado				
Disposal bag Longopac PE biodegradable	4	9.990-260.0		■
Bolsa colectora Longopac PE Ø 357 mm 60 l 4x	5	6.907-506.0	Bolsa continua Longopac de 22 metros de longitud para el sistema de eliminación de residuos Longopac [®] .	■
Otros soportes de vaciado				
Soportes de vaciado de grúa/carretilla elevadora de horquilla Ø 452 mm	6	2.642-842.0	Vaciado con grúas y carretillas elevadoras mediante mecanismo de manivela. 452 mm de diámetro, 260 kg de carga máxima.	□
FILTRO T / NT				
Filtro textil				
Filtro de bujías Wood, NT 65/2, NT 75/2	7	2.414-003.0	Filtro de bujías Wood de material textil con recubrimiento de PTFE y etiqueta marrón. Para la aspiración segura de grandes cantidades de polvo de madera y de fibras para los aspiradores NT Tact 65/2 y 75/2 de 2 motores.	□
KITS DE ACCESORIOS				
Juegos de accesorios para sólidos / polvo				
Juego de accesorios para la limpieza de hornos DN50	8	9.989-938.0	Juego de accesorios para la limpieza de hornos: manguera ME de 3 m (9.989-979.0), asa (9.989-899.0), tubo de aspiración (9.989-929.0), boquilla para suelos (9.989-935.0), reductor (9.989-712.0), adaptador (9.993-011.0).	□
Juego de accesorios para la limpieza de hornos DN40	9	9.989-939.0	Juego de accesorios para la limpieza de hornos: manguera ME de 3 m (9.989-976.0), asa (9.989-898.0), tubo de aspiración (9.989-928.0), boquilla para suelos (9.989-934.0), reductor (9.989-713.0), adaptador (9.993-012.0).	□
Juego de accesorios para alimentos DN40	10	9.989-940.0	Juego de accesorios DN40 para alimentos: manguera PU de 3 m (9.989-970.0), asa (9.989-898.0), boquilla estándar (9.989-838.0), cepillo (9.989-879.0), reductor (9.989-713.0), adaptador (9.993-012.0).	□
Juego de accesorios para alimentos DN50	11	9.989-941.0	Juego de accesorios DN50 para alimentos: manguera PU de 3 m (9.989-973.0), asa (9.989-899.0), boquilla estándar (9.989-844.0), cepillo (9.989-880.0), reductor (9.989-712.0), adaptador (9.993-011.0).	□
Juego de accesorios para la limpieza por encima de la cabeza DN40 Expert	12	9.989-942.0	Juego de accesorios DN40 para limpieza por encima de la cabeza: tubos de aspiración (9.989-920.0/9.993-008.0), asas (9.989-916.0/9.989-918.0), boquilla estándar (9.989-838.0), cepillo (9.989-879.0), adaptador (9.993-012.0).	□
Juego de accesorios para la limpieza por encima de la cabeza DN50 Expert	13	9.989-943.0	Juego de accesorios DN50 para limpieza por encima de la cabeza: tubos de aspiración (9.989-921.0/9.993-009.0), asas (9.989-917.0/9.989-919.0), boquilla estándar (9.989-844.0), cepillo (9.989-880.0), adaptador (9.993-011.0).	□
Juego de limpieza de suelos en seco Professional DN40	14	9.990-877.0	Juego de limpieza de suelos en seco Professional: adaptador (9.990-874.0), manguera (2.889-141.0), codo (2.889-172.0), 2 tubos de aspiración (2.889-194.0), 3 boquillas (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0



		Ref. de pedido	Descripción	
KITS DE ACCESORIOS				
Juegos de accesorios para solidos / polvo				
Juego de limpieza de suelos en seco Advanced DN40	15	9.990-893.0	Juego de limpieza de suelos en seco Advanced: manguera EVA (9.990-923.0), asa (9.990-929.0), 2 tubos de aspiración (9.990-933.0), boquilla para suelos (9.990-935.0), boquilla estándar (9.980-773.0).	☐
Juego de limpieza de suelos en seco Advanced DN50	16	9.990-894.0	Juego de limpieza de suelos en seco Advanced: manguera EVA (9.990-924.0), asa (9.990-930.0), 2 tubos de aspiración (9.990-934.0), boquilla para suelos (9.990-936.0), boquilla estándar (9.980-761.0).	☐
BOQUILLAS				
Boquillas estándar				
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 azul	17	9.989-835.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 verde	18	9.989-836.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 roja	19	9.989-837.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 transparente	20	9.989-838.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 blanca	21	9.989-839.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 amarilla	22	9.989-840.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 azul	23	9.989-841.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 verde	24	9.989-842.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 roja	25	9.989-843.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 transparente	26	9.989-844.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 blanca	27	9.989-845.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F50 amarilla	28	9.989-846.0		☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas estándar				
Boquilla estándar de PVC DN40	29	9.989-674.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 40.	☐
Boquilla estándar de PVC DN50	30	9.989-673.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 50.	☐
Boquilla estándar de silicona DN 40	31	9.988-401.0	Boquilla estándar elástica de silicona, cono interior DN 40.	☐
Boquilla estándar de silicona DN 50	32	9.988-402.0		☐
Boquilla estándar de goma recortable DN 40	33	9.989-677.0	Boquilla estándar electroconductora de goma fácil de cortar. DN 40.	☐
Boquilla estándar goma recortable DN 50	34	9.989-675.0	Boquilla estándar electroconductora de goma fácil de cortar. DN 50.	☐
Boquilla estándar de aluminio DN40	35	9.980-748.0	Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductora, DN 40.	☐
Boquilla estándar de aluminio DN50	36	9.980-749.0	Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductora, DN 50.	☐
Boquillas estándar plegables				
Boquilla estándar flexible PVC DN40	37	9.981-420.0	Boquilla redonda flexible electroconductora de acero galvanizado, con boca de goma DN 30.	☐
Boquilla estándar flexible PVC DN50	38	9.981-421.0	Boquilla redonda flexible electroconductora de acero galvanizado, DN 50, con boca de goma DN 30.	☐
Boquilla estándar flexible acodada 90° PP DN 40	39	9.981-429.0	Boquilla acodada flexible, electroconductora, DN 40, longitud: 800 mm.	☐
Boquilla estándar flexible acodada 90° PP DN50	40	9.981-430.0	Boquilla acodada flexible, electroconductora, DN 50, longitud: 800 mm.	☐
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 304 DN-F40 azul	41	9.989-861.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 304 DN-F50 azul	42	9.989-862.0		☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 304 DN-F40 verde	43	9.989-863.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 verde	44	9.989-864.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F40 roja	45	9.989-865.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 roja	46	9.989-866.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F 40 transparente	47	9.989-867.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 transparente	48	9.989-868.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F40 blanca	49	9.989-869.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 blanca	50	9.989-870.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F40 amarilla	51	9.989-871.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F50 amarilla	52	9.989-872.0		☐
Floor boquilla acero inoxidable AISI 304	53	9.989-914.0		☐
	54	9.989-915.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable 400 mm DN-F40	55	9.989-934.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable 400 mm DN-F50	56	9.989-935.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0




		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para suelos				
Floor boquilla aluminio 400 mm DN-F40	57	9.989-936.0		☐
Floor boquilla aluminio 400 mm DN-F50	58	9.989-937.0		☐
Boquilla para suelos de aluminio 370 mm DN40	59	9.989-683.0	Boquilla para suelos, 370 mm, de aluminio. DN 40.	☐
	60	9.989-682.0	Boquilla para suelos, 370 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 40.	☐
Boquilla para suelos de aluminio 200 mm DN50	61	9.981-426.0	Boquilla para suelos, DN 50, con ancho de aspiración de 200 mm.	☐
Boquilla para suelos de aluminio 370 mm DN50	62	9.989-664.0	Boquilla para suelos, 370 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 50.	☐
	63	9.987-612.0	Boquilla multiuso para suelos electroconductora. 370 mm de ancho, DN 50.	☐
Boquilla para suelos de aluminio 500 mm DN50	64	9.989-684.0	Boquilla para suelos, 500 mm, de aluminio. Electroconductora. DN 50.	☐
	65	9.981-925.0	Boquilla para suelos con ancho de aspiración de 500 mm y unión giratoria. DN 50, electroconductora.	☐
Boquilla para suelos de acero inoxidable el. 370 mm DN 40	66	9.989-558.0	Boquilla multiuso para suelos (370 mm), electroconductora, DN 40.	☐
Boquilla para suelos de acero inoxidable el. 370 mm DN 50	67	9.988-115.0	Boquilla para suelos (370 mm) de acero inoxidable, electroconductora, DN 50.	☐
Boquilla para suelos tiras de goma resis. al aceite. 220 mm	68	9.981-923.0	Labio de goma con listón de plástico para boquilla para suelos, 220 mm de ancho.	☐
Boquilla para suelos tiras de goma 370 mm	69	9.981-914.0	Labio de goma con listón de perfil para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	☐
Boquilla para suelos tiras de goma 500 mm	70	9.981-915.0	Labio de goma resistente al aceite con listón de perfil para boquilla para suelos, 500 mm de ancho.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



71-72



73



75



76-77



78-79



80



81-82, 84



83

		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos con listón de cepillos el. 370 mm	71	9.984-939.0	Labio de goma electroconductor para boquilla para suelos, 370 mm de ancho.	☐
Boquilla para suelos con listón de cepillos 500 mm	72	9.980-764.0	Juego de listones de cepillos para boquilla para suelos 500 mm, con listón de perfil.	☐
boquillas para calzada				
Boquilla para calzadas IVC 877 mm DN70	73	2.642-864.0	Boquilla para calzadas para la limpieza de grandes superficies. Regulable en altura hasta ±4 mm, ancho útil de 877 mm.	☐
Boquillas para ranuras				
Boquilla para ranuras PP 15 mm × 145 mm DN 50	74	9.988-117.0	Electroconductora, boquilla de ranuras multiuso plana de plástico, DN 52.	☐
Boquilla para ranuras PP 22 mm × 175 mm DN50	75	9.981-482.0	Boquilla para ranuras, de PU, DN 50.	☐
Boquilla para ranuras 18 mm × 120 mm DN50	76	9.981-442.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 17 milímetros.	☐
Boquilla para ranuras 25 mm × 120 mm DN50	77	9.981-465.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 25 milímetros.	☐
Boquillas para ranuras plegables				
Boquilla para ranuras flexible silicona FDA DN-F50 transparente	78	9.989-847.0		☐
Boquilla para ranuras flexible silicona FDA DN-F40 transparente	79	9.989-848.0		☐
Boquilla para ranuras flexible de silicona 65 mm DN 50	80	9.988-403.0	Boquilla para ranuras flexible, de silicona, DN 50.	☐
Boquilla para ranuras flexible 11 mm × 58 mm DN 40	81	9.989-681.0	Boquilla para ranuras electroconductora y flexible, 11 × 58 mm.	☐
Boquilla para ranuras flexible 20 mm × 45 mm DN40	82	9.981-423.0	Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 40.	☐
Boquilla para ranuras flexible 12 mm × 45 mm DN50	83	9.981-424.0	Boquilla para ranuras electroconductora de chapa de acero, DN 50, con ancho de ranura de 13 milímetros.	☐
Boquilla para ranuras flexible 20 mm × 45 mm DN50	84	9.981-425.0	Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 50.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para superficies				
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 azul	85	9.989-849.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 azul	86	9.989-850.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 verde	87	9.989-851.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 verde	88	9.989-852.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 roja	89	9.989-853.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 roja	90	9.989-854.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 transparente	91	9.989-855.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 transparente	92	9.989-856.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 blanca	93	9.989-857.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 blanca	94	9.989-858.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 amarilla	95	9.989-859.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F50 amarilla	96	9.989-860.0		☐
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN40	97	9.988-118.0	Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 40, apta para el contacto con alimentos.	☐
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN50	98	9.988-119.0	Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 50, apta para el contacto con alimentos.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para superficies				
Boquilla de aluminio para superficies 150 mm DN 40	99	9.989-666.0	Boquilla para superficies, 150 mm, de aluminio. DN 40.	☐
Boquilla de aluminio para superficies 150 mm DN50	100	9.989-665.0	Boquilla para superficies, 150 mm, de aluminio. DN 50.	☐
Boquillas para líquidos				
Boquillas para líquidos 900 mm DN50	101	9.981-427.0	Boquilla de bypass, DN 50, longitud total: 1000 mm.	☐
Boquillas para perforaciones				
Boquilla para agujeros ciegos DN 40	102	9.989-671.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro.	☐
Boquilla para agujeros ciegos acodada 60° DN 40	103	9.989-669.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	☐
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° DN 40	104	9.989-667.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro. DN 40.	☐
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° 200 mm prolongación DN 40	105	9.989-670.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	☐
CEPILLOS				
Cepillos estándar				
Cepillo estándar 40 mm DN 40	106	9.981-431.0	Boquilla de cepillo plana DN 40.	☐
Cepillo estándar 40 mm DN50	107	9.981-432.0	Boquilla de cepillo plana DN 50.	☐
Cepillos de pincel				
Pincel FDA blue ø 75 mm DN-F40	108	9.989-873.0		☐
Pincel FDA blue ø 75 mm DN-F50	109	9.989-874.0		☐
Cepillo de pincel FDA ø 75 mm DN-F40 verde	110	9.989-875.0		☐
Pincel FDA green ø 75 mm DN-F50	111	9.989-876.0		☐
Pincel FDA red ø 75 mm DN-F40	112	9.989-877.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS				
Cepillos de pincel				
Pincel FDA red ø 75 mm DN-F50	113	9.989-878.0		☐
Pincel FDA white ø 75 mm DN-F40	114	9.989-879.0		☐
Pincel FDA white ø 75 mm DN-F50	115	9.989-880.0		☐
Pincel FDA yellow ø 75 mm DN-F40	116	9.989-881.0		☐
Pincel FDA yellow ø 75 mm DN-F50	117	9.989-882.0		☐
Cepillo de pincel Ø 82 mm DN40	118	9.989-609.0	Cepillo de pincel electroconductor con 82 mm de diámetro. DN 40.	☐
Cepillo de pincel Ø 82 mm DN50	119	9.989-608.0	Cepillo de pincel electroconductor con 82 mm de diámetro. DN 50.	☐
Cepillos para superficies				
Cepillo de polipropileno para superficies, 24 mm DN40	120	9.989-610.0	Cepillo electroconductor para superficies. DN 40.	☐
Cepillo para superficies, 300 mm DN40	121	9.981-911.0	Boquilla de suelos de 300 mm con conexión 45° con tornillo en estrella, cerdas de crin.	☐
Cepillo para superficies, 300 mm DN50	122	9.981-912.0		☐
Cepillos de cilindro				
Cepillo cilíndrico ø 100 mm DN-F40	123	9.989-922.0		☐
Cepillo cilíndrico ø 200 mm DN-F40	124	9.989-923.0		☐
Cepillo cilíndrico ø 100 mm DN-F50	125	9.989-925.0		☐
Cepillo cilíndrico ø 200 mm DN-F50	126	9.989-926.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0



	Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS			
ME-Schläuche			
Manguera ME DN40 3 m	127	9.989-976.0	☐
Manguera ME DN40 5 m	128	9.989-977.0	☐
Manguera sin conexión ME DN40 15 m	129	9.989-978.0	☐
Manguera ME DN50 3 m	130	9.989-979.0	☐
Manguera ME DN50 5 m	131	9.989-980.0	☐
PVC			
Manguera PVC DN40 1 m	132	9.989-626.0	☐
Manguera PVC DN40 3 m	133	9.989-962.0	☐
Manguera PVC DN40 5 m	134	9.989-963.0	☐
Manguera PVC DN50 3 m	135	9.989-964.0	☐
Manguera PVC DN50 5 m	136	9.989-965.0	☐
Manguera PVC DN40 3 m	137	9.989-647.0	☐
Manguera PVC DN40 5 m	138	9.989-614.0	☐
Manguera PVC DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	139	9.989-633.0	☐
Manguera PVC DN50 3 m	140	9.989-615.0	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



137-138, 140-141



139, 142



143-144, 146



145



147-148, 150



149, 152



151



153-154

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
PVC				
Manguera PVC DN50 5 m	141	9.989-616.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera PVC DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	142	9.989-634.0	Manguera de PVC sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 15 m.	☐
EVA				
Manguera EVA DN40 3 m	143	9.989-982.0		☐
Manguera EVA DN40 5 m	144	9.989-983.0		☐
Manguera EVA DN50 3 m	145	9.989-984.0		☐
Manguera EVA DN50 5 m	146	9.989-985.0		☐
Manguera EVA DN40 3 m	147	9.988-088.0	Manguera electroconductora con DN 40. Apta para temperaturas de hasta 65 °C, longitud: 3 m.	☐
Manguera EVA DN40 5 m	148	9.988-089.0	Manguera electroconductora de cinco metros de longitud con DN 40. Apta para temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera EVA DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	149	9.989-630.0	Manguera de EVA sin elemento de conexión, DN 40. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	☐
Manguera EVA DN50 3 m	150	9.988-090.0	Manguera electroconductora con DN50. Apta para temperaturas de hasta 65 °C, longitud: 3 m.	☐
Manguera EVA DN50 5 m	151	9.988-091.0		☐
Manguera EVA DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	152	9.989-631.0	Manguera de EVA sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 65 °C. Longitud: 15 m.	☐
Kits de montaje de manguera				
Kit de montaje de manguera DN 40	153	9.989-627.0	Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 40.	☐
Kit de montaje de manguera DN 50	154	9.989-628.0	Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 50.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
Kits de montaje de manguera				
Kit de montaje de manguera de acero inoxidable AISI 304 DN40	155	9.989-986.0	Juego de montaje de manguera en anchura nominal DN 40 de acero inoxidable. Contenido: 1 elemento de conexión de mangueras, 1 conexión de manguera (giratoria), 2 abrazaderas de mangueras, 2 terminales de manguera (negro), 1 bolsa plana de PE.	☐
Kit de montaje de manguera de acero inoxidable AISI 304 DN50	156	9.989-987.0	Juego de montaje de manguera en anchura nominal DN 50 de acero inoxidable. Contenido: 1 elemento de conexión de mangueras, 1 conexión de manguera (giratoria), 2 abrazaderas de mangueras, 2 terminales de manguera (negro), 1 bolsa plana de PE.	☐
PU				
Manguera PU DN40 3 m	157	9.989-966.0		☐
Manguera PU DN40 5 m	158	9.989-967.0		☐
Manguera PU DN50 3 m	159	9.989-968.0		☐
Manguera PU DN50 5 m	160	9.989-969.0		☐
Manguera PU FDA DN40 3 m	161	9.989-970.0		☐
Manguera PU FDA DN40 5 m	162	9.989-971.0		☐
Manguera PU FDA DN40 15 m	163	9.989-972.0		☐
Manguera PU FDA DN50 3 m	164	9.989-973.0		☐
Manguera PU FDA DN50 5 m	165	9.989-974.0		☐
Manguera PU FDA DN50 15 m	166	9.989-975.0		☐
Manguera PU DN40 3 m	167	9.989-617.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PU DN40 5 m	168	9.989-618.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
PU				
Manguera PU DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	169	9.989-637.0	Manguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 40. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 15 m.	☐
Manguera PU DN50 3 m	170	9.989-619.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PU DN50 5 m	171	9.989-620.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera PU DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	172	9.989-638.0	Manguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 50. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 15 m.	☐
ME-PU				
Manguera sin conexión ME DN50 15 m	173	9.989-981.0		☐
Manguera ME-PU DN40 3 m	174	9.989-621.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera de metal y poliuretano DN40 5 m	175	9.989-622.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera ME-PU DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	176	9.989-640.0	Manguera de metal y poliuretano, electroconductora y resistente al aceite sin elemento de conexión, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 15 m.	☐
Manguera ME-PU DN50 3 m	177	9.989-623.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera ME-PU DN50 5 m	178	9.989-625.0	Manguera de metal y poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera ME-PU DN 50 de 15 m sin elementos de conexión	179	9.989-641.0	Manguera de metal y poliuretano, electroconductora y resistente al aceite sin elemento de conexión, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 15 m.	☐
ASAS				
Codo aluminio 45° DN40	180	9.989-544.0	Asa de aluminio curva 45°, DN 40.	☐
Codo aluminio 45° DN50	181	9.989-547.0	Asa con curvatura de 45°. De aluminio, DN 50.	☐
Asa acero inoxidable AISI 304 curva DN40 a DN-F40	182	9.989-896.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP


1.576-114.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ASAS				
Asa acero inoxidable AISI 304 curva DN50 a DN-F50	183	9.989-897.0		☐
Asa acero inoxidable AISI 304 recta DN40 a DN-F40	184	9.989-898.0		☐
Asa acero inoxidable AISI 304 recta DN50 a DN-F50	185	9.989-899.0		☐
Asa carbono 45° DN-F40	186	9.989-916.0		☐
Asa carbono 45° DN-F50	187	9.989-917.0		☐
Asa de sujeción carbono 110° DN-F40	188	9.989-918.0		☐
Asa de sujeción carbono 110° DN-F50	189	9.989-919.0		☐
Asa DN 40	190	9.977-679.0	Asa curvada 45° y electroconductora de acero inoxidable. Cono interior DN 40.	☐
Asa DN50, curvo	191	9.977-678.0	Asa electroconductora y curvada 45° de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	☐
Asa de acero inoxidable DN40	192	9.989-036.0	Asa curva y electroconductora de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 40.	☐
Asa de acero inoxidable DN50	193	9.988-111.0	Asa curva y electroconductora de acero inoxidable. Ángulo de 45°, cono interior DN 50.	☐
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN40	194	9.989-552.0	Tubo de prolongación muy ligero de carbono, electroconductor, DN 40. Longitud: 1500 mm.	☐
Tubo de aspiración de carbono 1500 mm DN50	195	9.989-553.0	Tubo de prolongación electroconductor muy ligero, de carbono. Cono interior DN 50, 1500 mm de longitud.	☐
Tubo de aspiración acero inoxidable AISI 304 DN40 a DN-F40	196	9.989-912.0		☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0



		Ref. de pedido	Descripción	
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración acero inoxidable AISI 304 DN50 a DN-F50	197	9.989-913.0		☐
Tubo de aspiración carbono 1500 mm DN-F4	198	9.989-920.0		☐
Tubo de aspiración carbono 1500 mm DN-F5	199	9.989-921.0		☐
Tubo de aspiración alta temperatura aluminio DN-F40 1000 mm	200	9.989-928.0		☐
Tubo de aspiración alta temperatura aluminio DN-F50 1000 mm	201	9.989-929.0		☐
Tubo de aspiración alta temperatura aluminio DN-F40 2000 mm	202	9.989-930.0		☐
Tubo de aspiración alta temperatura aluminio DN-F50 2000 mm	203	9.989-931.0		☐
Tubo de aspiración alta temperatura aluminio DN-F40 3000 mm	204	9.989-932.0		☐
Tubo de aspiración alta temperatura aluminio DN-F50 3000 mm	205	9.989-933.0		☐
Tubo de aspiración 850 mm DN 40	206	9.977-525.0	Tubo de prolongación de acero, electroconductor, DN 40. Longitud: 850 mm.	☐
Tubo de aspiración 850 mm DN 50	207	9.977-531.0	Tubo de prolongación de acero de 850 mm. Electroconductor y con cono interior DN 50.	☐
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN40	208	9.989-038.0	Tubo de prolongación de aluminio, electroconductor, DN 40. Longitud: 1500 mm.	☐
Tubo de aspiración de aluminio 1500 mm DN50	209	9.989-035.0	Tubo de aspiración electroconductor (1500 mm) de aluminio con un diámetro de 50 mm.	☐
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN40	210	9.989-039.0	Tubo de prolongación de acero inoxidable, electroconductor, DN 40. Longitud: 850 mm.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



		Ref. de pedido	Descripción	
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración de acero inoxidable 850 mm DN50	211	9.988-114.0	Tubo de prolongación electroconductor de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	☐
OTROS ACCESORIOS				
Soporte para accesorios universal	212	9.989-789.0	Soporte de accesorios universal para guardar los tubos de aspiración de manera fácil y directa en aspiradores industriales de las líneas de productos IVC, IVM e IVS de Kärcher.	☐
ADAPTADORES / PIEZAS REDUCTORAS / DISTRIBUIDORES				
Adaptador - Accesorio				
Adaptador DN70 para bayoneta 2.0 electroconductor	213	9.990-874.0		☐
Adaptador de accesorios de DN50 a DN51	214	9.989-603.0	Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 51. Electroconductor.	☐
Adaptador de accesorios de DN51 a DN50	215	9.989-601.0	Adaptador de acero para conectar DN 51 a DN 50. Electroconductor.	☐
Adaptador de accesorios de DN50 a DN61	216	9.989-602.0	Adaptador de acero para conectar DN 50 a DN 61. Electroconductor.	☐
Adaptador Accesorio de DN61 a DN50	217	9.989-604.0	Adaptador de acero para conectar DN 61 a DN 50. Electroconductor.	☐
Piezas reductoras / ampliaciones				
Reductor acero inoxidable DN50 a DN40	218	9.989-893.0		☐
Reductor DN70 a DN50	219	9.977-772.0		☐
Reducción DN 70 a DN 40	220	9.989-690.0	Reductor electroconductor de acero para reducir de DN 70 a DN 40.	☐
Reducción DN 50 a DN 40	221	9.981-231.0	Reductor de DN 50 a DN 40. Material: Acero. Electroconductor.	☐
Reducción de acero inoxidable DN 70 a DN 50	222	9.989-712.0		☐
Reducción de acero inoxidable DN 70 a DN 40	223	9.989-713.0		☐
Expansores				
Ampliación DN50 a DN 70	224	9.981-921.0	Reductor de cono exterior DN 50 a cono interior DN 70. Material: Acero. Electroconductor.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVC 60/24-2 TACT² LP
1.576-114.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ADAPTADORES / PIEZAS REDUCTORAS / DISTRIBUIDORES				
Distribuidores				
Distribuidor en Y acero inoxidable AISI 304 DN70 a DN50	225	9.989-894.0		☐
Distribuidor en Y acero inoxidable AISI 304 DN70 a DN40	226	9.989-895.0		☐
Distribuidor en forma de Y de DN 70 a DN 50	227	9.989-611.0	Distribuidor electroconductor de acero, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐

☐ Accesorio opcional.