

BP 3 HOME

La potente central de abastecimiento de agua BP 3 Home con depósito compensador de la presión integrado bombea agua tratada por toda la casa de forma totalmente automática.



Ref. de pedido

1.645-365.0

Características técnicas

Código EAN		4054278031477
Máx. potencia del motor	W	800
Caudal máx.	l/h	3000
Altura de transporte / presión máx.	m / bar	36 / 3,6
Presión de trabajo	bar	1,7 - 2,8
Altura de aspiración máx.	m	7
Temperatura de transporte	°C	máx. 35
Rosca de empalme		G1
Cable de conexión	m	1
Clase de protección		IPX4
Tensión	V	230
Frecuencia	Hz	50
Peso sin accesorios	kg	11,3
Peso con embalaje incluido	kg	13,3
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	450 x 270 x 550

Equipamiento

Depósito compensador de la presión integrado	I	19
Indicador de presión integrado	■	
Posibilidad de fijación	■	
Interruptor de conexión y desconexión con protección contra salpicaduras	■	
Fusible térmico	■	
Brida y eje de acero inoxidable	■	
Incl. válvula de retención	■	
Incl. dos adaptadores de conexión para bombas G1	■	
19 I - depósito de presión	■	

■ Includido en el equipo de serie.



Fusible térmico integrado

- Protección de la bomba contra el sobrecalentamiento.



Brida y eje de acero inoxidable

- Los materiales resistentes garantizan una larga vida útil.



Empuñadura ergonómica

- Manejo cómodo y transporte sencillo.

ACCESORIOS PARA BP 3 HOME

1.645-365.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ADAPTADORES / CONECTORES				
Adaptador de conexión para bombas (axial/radial), G1	1	2.997-120.0	El adaptador de conexión para bombas PerfectConnect (axial/radial) conecta las bombas de Kärcher con rosca interior G1 a las conexiones de agua y accesorios de otros proveedores, así como a accesorios más antiguos de Kärcher.	■
Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña	2	6.997-359.0	Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".	□
Set de adaptador de conexión, Básico	3	6.997-358.0	Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 1/2"(12,7 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm).	□
Juego de empalmes, superior	4	6.997-340.0	Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 3/4"(19 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm). Para un caudal de agua más elevado.	□
Elemento de conexión para manguera de aspiración y de riego de 1" + 3/4"	5	2.997-113.0	Con el elemento de conexión puede instalarse una manguera de aspiración o de riego en los lados de presión y de aspiración de una bomba. El sistema de estanqueidad PerfectConnect garantiza un sellado perfecto.	□
Elemento de conexión para tuberías de aspiración de 1" (25 mm)	6	2.997-115.0	El elemento de conexión para la conexión resistente al vacío de las bombas en el lado de aspiración de las tuberías de aspiración sin rosca (compatible con un diámetro de la tubería PE de 1"). Incluye el principio de estanqueidad PerfectConnect.	□
Elemento de conexión para tuberías de aspiración de 1 1/4" (32 mm)	7	2.997-116.0	El elemento de conexión permite la conexión resistente al vacío de una tubería de 1 1/4" al lado de aspiración de una bomba. Incluye el principio de estanqueidad PerfectConnect para un sellado fiable.	□
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Manguera de aspiración, por metro	8	6.997-347.0	Manguera en espiral resistente al vacío. Por metros, para adaptar a la longitud deseada. En combinación con las piezas de empalme y los filtros de aspiración de KÄRCHER se puede emplear como kit de aspiración individual.	□
	9	6.997-346.0		□
Manguera de aspiración	10	6.997-348.0	Manguera en espiral completa, lista para acoplar, resistente a vacío, para acoplar directamente a la bomba. Para prolongar el kit de aspiración o usar con filtros de aspiración. Para bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).	□
Kit de aspiración, 3,5 m	11	6.997-350.0	Manguera en espiral completa, lista para acoplar, resistente al vacío, con filtro de aspiración y bloqueo antirretorno. Se puede usar también para prolongar el kit de aspiración. Para bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).	□
Kit de aspiración, 7 m	12	6.997-349.0		□
Manguera de aspiración para tuberías	13	6.997-360.0	Manguera de aspiración resistente al vacío y lista para la conexión de bombas en pozos o tuberías en el lado de aspiración. Para equipos para el suministro de agua domésticos y bombas de jardín.	□
Kit de aspiración 3,5 m	14	2.997-110.0	Listo para conectar y resistente al vacío: el kit de aspiración, con manguera de aspiración de 3,5 m, filtro de aspiración, válvula antirretorno y sistema de estanqueidad PerfectConnect. Ideal para bombas de jardín y para la alimentación de agua del hogar.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

ACCESORIOS PARA BP 3 HOME

1.645-365.0




15



16



17-18



19



20, 23



21-22



24, 26



25

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Kit de aspiración 7,0 m	15	2.997-111.0	Kit de aspiración ideal para bombas de jardín y para la alimentación de agua del hogar. Incluye manguera de aspiración de 7 m lista para conectar y resistente al vacío, con filtro de aspiración, válvula antirretorno y sistema de estanqueidad PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Kit de aspiración de 1,5 m para tuberías de 1" (25 mm)	16	2.997-112.0	Kit de aspiración de 1,5 m con manguera de aspiración lista para la conexión y resistente al vacío para conectar bombas a tuberías de 1" en el lado de aspiración. Ideal para bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y centrales de abastecimiento.	<input type="checkbox"/>
FILTROS				
Filtro de aspiración con bloqueo antirretorno, básico, 3/4"	17	6.997-345.0	Para conectar a las mangueras de aspiración de suministro por metros. El bloqueo anti-retorno reduce la duración hasta el nuevo ciclo de aspiración. Con abrazadera.	<input type="checkbox"/>
Filtro de aspiración con bloqueo antirretorno, básico, 1"	18	6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Filtro de aspiración con bloqueo antirretorno, superior	19	6.997-341.0	Robusta construcción de metal y plástico. Para acoplar a las mangueras de aspiración de suministro por metros. El bloqueo anti-retorno reduce la duración hasta el nuevo ciclo de aspiración. Con abrazadera.	<input type="checkbox"/>
Filtro previo para bomba, pequeño	20	6.997-343.0	Filtro previo de bomba para proteger las bombas de jardín, las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y las centrales de abastecimiento de agua de partículas de suciedad gruesa o arena.	<input type="checkbox"/>
Filtro previo para bomba, grande	21	6.997-344.0	Filtro previo para bombas, para todas las bombas corrientes sin filtro integrado. Protege la bomba contra las partículas de suciedad o arena contenidas en el agua. El filtro fino es lavable. Para bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Filtro previo de bomba grande	22	2.997-210.0	el filtro previo de bomba protege las bombas de jardín, las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y las centrales de abastecimiento contra las partículas gruesas y la arena. Con sistema de estanqueidad PerfectConnect para una hermetización fiable.	<input type="checkbox"/>
Filtro previo de bomba, pequeño	23	2.997-211.0	Filtro previo pequeño, gran efecto: el filtro previo de bomba protege las bombas de jardín, las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y las centrales de abastecimiento contra las partículas gruesas y la arena. Con sistema de estanqueidad PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS				
Seguro contra funcionamiento	24	6.997-355.0	En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm). Especialmente adecuado para centrales de abastecimiento de agua para hogares.	<input type="checkbox"/>
Kit de conexión doméstica para tuberías G3/4	25	2.997-125.0	Manguera de conexión entre bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar o centrales de abastecimiento de y sistemas de tuberías rígidas: el kit de conexión doméstica para tuberías (G3/4) incluye el sistema de estanqueidad PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Protección contra funcionamiento en seco *tipo E (CEE7/5)	26	6.997-546.0	La protección contra funcionamiento en seco evita daños en las bombas de jardín, las bombas sumergibles y bombas de agua domésticas. Si no fluye agua por la bomba, tiene lugar una desconexión automática.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.