

NT 75/1 ME EC H Z22

Certificado según la Directiva ATEX 2014/34/UE, el aspirador de seguridad H es NT 75/1 Me Ec H Z22 de categoría de polvo apto para su uso en áreas potencialmente explosivas de la zona 22.



Ref. de pedido **1.667-331.0**

- Depósito de acero inoxidable de 75 l, sistema antiestático completo, categoría de polvo H, asa de empuje
- Motor EC sin escobillas (5000 h), homologación para polvos inflamables Zona 22
- Accesorios electroconductores, filtro plegado plano Safety/HEPA, boquilla para ranuras

Características técnicas		
Código EAN		4054278878027
Tensión	V	220 - 240
Frecuencia	Hz	50 - 60
Caudal de aire	l/s	61
Vacío	mbar / kPa	220 / 22
Capacidad del depósito	l	75
Capacidad de absorción	W	máx. 1000
Ancho nominal estándar		DN 40
Longitud del cable	m	10
Material del cable		Goma
Nivel de presión acústica	dB/A	76
Color		plata
Peso sin accesorios	kg	25,1
Peso con embalaje incluido	kg	31,9
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	695 × 540 × 1012

Equipamiento		
Bolsa de filtro de seguridad	Unidad(es)	1
Longitud de la manguera de aspiración	m	4
Tipo de manguera de aspiración		electroconductora
Cantidad de tubos de aspiración	Unidad(es)	2
Longitud de los tubos de aspiración	mm	550
Material de los tubos de aspiración		Acero inoxidable
Codo		electroconductora
Material de la bolsa filtrante		Fieltro
Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca	mm	360
Boquilla para ranuras		■
Sistema antiestático		■
Depósito de acero inoxidable		■
Filtro plegado plano		Fibra de vidrio
Asa de empuje		■
Clase de protección		I
Rodillo de parada		■
Categoría de polvo		H
Material del depósito		Acero inoxidable

■ Incluido en el equipo de serie.



Certificado para la zona 22 según la Directiva ATEX 2014/34/UE (instituto de pruebas IBExU)

- Máxima seguridad para el usuario en áreas peligrosas de la zona 22.
- Adecuado para eliminar polvo de la categoría de polvo H peligroso para la salud.



Motor EC sin escobillas

- Alta resistencia al desgaste y larga vida útil (5000 horas).



Sistema antiestático

- Sistema antiestático continuo con accesorios conductores de electricidad.

ACCESORIOS PARA NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-331.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO T / NT				
Filtro plegado plano HEPA, categoría de polvo H				
Filtro plegado plano Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Filtro plegado plano Safety/HEPA realizado en material de fibra de PES/PTFE con etiqueta roja. Certificado para la categoría de polvo H. Para la aspiración de polvo nocivo para la salud, suciedad gruesa y líquidos.	■
Filtro plegado plano HEPA-14 (H14) de fibra de vidrio	2	6.904-242.0	Filtro plegado plano HEPA-14 (H14) para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Apto para la aspiración de polvo nocivo para la salud, suciedad gruesa y líquidos.	□
Kits/sacos de filtros de seguridad				
Bolsa de filtro de seguridad, 5 Unidad(es), NT 75/1	3	6.904-420.0	Para el vaciado sin polvo en combinación con el depósito 4.070-930.0, con bolsa para eliminación de residuos, conducción eléctrica. Comprobado y homologado para la categoría de polvo H.	□
CODOS				
Codo, plástico				
Codo, NT, DN 40, plástico, electroconductor, clip 2.0 en lado manguera, cono en lado accesorios, certificado para zona 22	4	2.889-366.0	Codo electroconductor fabricado en plástico en DN 40. Con clip 2.0 y conexión cónica y certificado para su uso con aspiradores en seco y húmedo a prueba de explosiones de la zona 22.	■
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquillas para suelos				
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 40, ancho de 360 mm, certificada para la zona 22	5	2.889-369.0	Boquilla para suelos de plástico con un ancho de 360 mm y un diámetro nominal de DN 40. Está certificada para su uso con aspiradores en seco y húmedo a prueba de explosiones de la zona 22, de conformidad con la directiva ATEX 2014/34/UE.	■
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, aluminio, DN 40, ancho de 450 mm, certificada para zona 22	6	2.889-390.0	Boquilla para suelos de aluminio en DN 40 con 450 mm de ancho. Está certificada para su uso con aspiradores en seco y húmedo a prueba de explosiones de la zona 22, de conformidad con la directiva ATEX 2014/34/UE.	□
Boquilla para ranuras				
Boquilla para ranuras, NT, DN 40, plástico, longitud 300 mm, certificada para zona 22	7	2.889-368.0	Para aspirar en juntas y esquinas: boquilla para ranuras de plástico de diámetro nominal DN 40 y 300 mm de longitud. Certificada para su uso con aspiradores en seco y húmedo a prueba de explosiones de la zona 22.	■
Cepillos multiuso				
Cepillo multiuso, DN 35, certificado para zona 22	8	2.889-411.0	Cepillo multiuso en DN 35 para aspirar superficies con suavidad y certificado para su uso con aspiradores en seco y húmedo a prueba de explosiones de la zona 22. Se requiere manguito reductor.	□
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración de acero inoxidable				
Tubo de aspiración, 2 uds., DN 40, longitud 550 mm, acero inoxidable, certificado para zona 22	9	2.889-367.0	Juego de tubos de aspiración Kärcher con 2 tubos de aspiración de acero inoxidable de diámetro nominal DN 40 y con 550 mm de longitud. El kit está certificado para su uso con aspiradores en seco y húmedo a prueba de explosiones de la zona 22.	■
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración zona 22				
Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, bayoneta 2.0, certificada para zona 22	10	2.889-364.0	Manguera de aspiración electroconductora con 4 m de longitud y diámetro nominal DN 40. Certificada para aplicaciones de limpieza con aspiradores en seco y húmedo a prueba de explosiones de la zona 22.	■
Manguera de aspiración, NT, DN 40, 8 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, bayoneta 2.0, certificada para zona 22	11	2.889-365.0	Manguera de aspiración electroconductora de diámetro nominal DN 40 para limpieza con aspiradores en seco y húmedo protegidas contra explosiones de la zona 22. La manguera tiene 8 m de longitud.	□
MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO				
Manguitos reductores				
Manguito reductor de DN 40 a DN 35, certificado para zona 22	12	2.889-410.0	Manguito reductor para el cepillo multiuso (DN 35) con codo y tubo de aspiración en DN 40. Está certificado para su uso con aspiradores en seco y húmedo a prueba de explosiones de la zona 22.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.