





BR 35/12 C Bp Pack

Ágil, ligera y silenciosa: la fregadora-aspiradora BR 35/12 C con una batería de iones de litio de alto rendimiento que se carga rápidamente, cabezal de cepillos giratorio, tecnología de cilindros, KART y nivel eco!efficiency.



1 Cabezal de cepillos regulable $\pm 200^\circ$ con tecnología KART. Así se puede dirigir el equipo. Para una mayor comodidad en las curvas

- Extremadamente manejable y eficaz, ideal para superficies estrechas.
- El cepillo siempre queda transversal respecto a la dirección de marcha. La tobera absorbe eficazmente el agua en cada curva.

2 Incluye una potente batería de iones de litio

- Totalmente sin mantenimiento, a pesar de ofrecer una vida útil tres veces más larga que las baterías corrientes.
- Puede cargarse de forma parcial o provisional sin problemas cuando sea necesario.

3 Modo eco!efficiency

- Ahorra recursos y alarga el tiempo de marcha hasta un 50 %.
- Nivel sonoro un 40 % más bajo.

4 Manillar plegable

- Almacenamiento compacto.
- Transportable incluso en vehículos pequeños.



BR 35/12 C Bp Pack

- Modo ecoeficiencia
- Incluye función de barrido
- Manillar de altura regulable

Características técnicas

Ref. de pedido	1.783-450.0	
Código EAN	4039784617278	
Ancho útil de los cepillos	mm	350
Ancho útil al aspirar	mm	450
Potencia absorbida	W	500
Capacidad de la batería	Ah	21
Tensión de la batería	V	25,2
Depósito de agua limpia/sucia	l	12 / 12
Presión de apriete de cepillos	g/cm ² / kg	80-150 / 6-12
Velocidad de rotación de cepillos	r.p.m.	700-1500
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	1400
Peso (con accesorios)	kg	35
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	930 × 420 × 1100

Equipamiento

Cepillo cilíndrico	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Presión de apriete variable	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■
Tipo de baterías	Li-Ion
Ruedas de transporte	■
Tobera recta	■

■ Incluido en el equipo de serie.

BR 35/12 C BP PACK 1.783-450.0



1


		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción
Baterías								
Batería de iones de litio.	1	6.654-294.0	1 unidades	25,2 V	21 Ah	no requiere mantenimiento		Batería extremadamente más ligera y duradera. En cualquier momento se puede realizar una carga parcial. Se carga rápidamente. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BR 35/12 C BP PACK

1.783-450.0


KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillo cilíndrico	1	4.037-031.0	medio	350 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 350 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para todas las tareas de limpieza habituales. Cerdas: polipropileno, 0,4 mm de grosor, 20 mm de longitud.	■
	2	4.037-036.0	muy blando	350 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico, muy blando, blanco. Longitud: 350 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para limpiar suelos delicados y para pulir. Cerdas: poliamida, 0,3 mm de grosor, 20 mm de longitud.	□
	3	4.037-037.0	alto-profundo	350 mm	naranja	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico, alto / profundo, semiduro, naranja. Longitud: 350 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. Cerdas: poliamida, 0,6 mm de grosor, 15-20 mm de longitud.	□
	4	4.037-038.0	duro	350 mm	verde	1 uni- dades		Cepillo cilíndrico, duro, verde. Longitud: 350 mm. Soporte de estrella resistente al desgaste. Para suelos muy sucios y limpieza a fondo. Cerdas: poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de grosor, 20 mm de longitud.	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BR 35/12 C BP PACK 1.783-450.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	1	4.037-035.0	450 mm	transparente	2 piezas		Ranurados, resistentes al aceite, poliuretano.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BR 35/12 C BP PACK

1.783-450.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja									
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-009.0		350 mm				Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 350 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo cilíndrico de esponja sobre casquillo	2	6.369-053.0	blando	350 mm	96 mm	amarillo		Para pulir y limpiar suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-009.0	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-047.0	medio	350 mm	96 mm	rojo		Para limpiar suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-009.0	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-052.0	duro	350 mm	96 mm	verde		Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no rugosos. En combinación con el eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-009.0	<input type="checkbox"/>
Eje de propulsión para cepillos de microfibra									
Cepillo cilíndrico de microfibras	5	4.037-066.0	Microfibra	350 mm	96 mm	verde claro		Incorpora las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. No se requiere eje de accionamiento de cepillo cilíndrico de esponja.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BR 35/12 C BP PACK

1.783-450.0

KÄRCHER



2



3

		Ref. de pedido	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Otros								
JDM eco!zero	1	5.388-133.0			1 unidades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	2	6.680-124.0	1,5 m		1 unidades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de detergente DS 3	3	2.641-811.0			1 unidades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.