



Carro portamangueras HT 4.520 Kit 1/2"

Carro portamangueras de gran movilidad con gancho de almacenamiento y soporte de accesorios. Con horquilla de desplazamiento de altura regulable, casquillo roscado de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado.



1 1 conector de mangueras estándar con Aqua Stop

3 3 conectores de mangueras estándar

2 Manguera de 20 m PrimoFlex® 1/2"

4 Conexión de mangueras doblada



Carro portamangueras HT 4.520 Kit 1/2"

Características técnicas

Ref. de pedido		2.645-168.0
Código EAN		4039784523470
Diámetro/longitud de manguera	m	máx. 20 (1/2") /
Presión de estallido	bar	24
Peso	kg	4,93
Peso con embalaje incluido	kg	5,02
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	440 × 485 × 857

-- Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.

Equipamiento

Chorro de cono	■
Neblina de pulverización	-
Chorro plano horizontal	-
Chorro de riego por goteo	-
Chorro concentrado	■
Aspersor	-
Chorro plano vertical	-

Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.