





## IVR-L 65/12-1 Tc

El aspirador para uso industrial IVR-L 65/12-1 Tc es un equipo base compacto con bastidor móvil basculante para aspirar líquidos o virutas en la industria de procesamiento de metales.



### 1 Características de conducción excelentes

- Diseño compacto y materiales resistentes para proporcionar las mejores características de conducción, una flexibilidad de uso máxima y una larga durabilidad.

### 2 Larga vida útil

- Los materiales de alta calidad y una robusta técnica de soldadura garantizan una larga vida útil.
- En el equipamiento estándar se incluye un cable de red resistente al aceite que prolonga aún más la durabilidad del equipo.

### 3 Flotador para interrupción de caudal

- Una bola de flotador en la cabeza del equipo interrumpe el caudal de aspiración en cuanto se alcanza el volumen de llenado máximo.
- Aplicación como desconexión de emergencia. En la nueva puesta en marcha, el filtro debe estar seco.

### 4 Radio de trabajo de 360°

- Un trabajo limpio en todas partes gracias al conector de mangueras regulable en el cabezal de aspiración. Sin nudos en la manguera de aspiración.



## IVR-L 65/12-1 Tc

- Bastidor móvil basculante
- Diseño compacto con una base reducida
- Indicador óptico del nivel de llenado

### Características técnicas

Ref. de pedido	9.986-055.0	
Código EAN	4054278029696	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Caudal de aire	l/s / m³/h	59 / 212,4
Vacío	mbar / kPa	230 / 23
Ancho nominal de la conexión	DN 50	
Ancho nominal de los accesorios	DN 40	

### Equipamiento

Accesorios incluidos en el equipo de serie	no
Desconexión automática por llenado máximo	■

■ Incluido en el equipo de serie.