

IVR-B 30/15

Potente aspirador auxiliar compacto IVR-B 30/15 con depósito colector de acero inoxidable y compresor de canal lateral. Uso versátil. Ideal para restos de troquelado, virutas o polvos gruesos.



Ref. de pedido **9.989-416.0**

- Dimensiones compactas
- Depósito colector de acero inoxidable independiente

Características técnicas		
Código EAN		4054278695105
Número de fases de corriente	Ph	3
Tensión	V	400
Frecuencia	Hz	50 - 60
Caudal de aire	l/s / m³/h	58 / 210
Vacío	mbar / kPa	200 / 20
Capacidad del depósito	l	30
Potencia absorbida	kW	1,5
Tipo de aspirado		Eléctrica
Ancho nominal de la conexión		DN 50
Ancho nominal de los accesorios		DN 50
Nivel de presión acústica	dB/A	77
Categoría de polvo para filtro principal		M
Superficie de filtrado del filtro principal	m²	1
Peso sin accesorios	kg	52
Peso con embalaje incluido	kg	52,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	810 × 575 × 520

Equipamiento	
Vaciado del depósito	Bastidor
■ Incluido en el equipo de serie.	



Dimensiones compactas

- Su tamaño reducido permite diferentes posibilidades de uso.
- Fácil de guardar y colocar entre las máquinas de producción o encima o debajo de ellas.
- El potente compresor de canal lateral permite múltiples aplicaciones.



Depósito colector de acero inoxidable independiente

- El depósito colector puede levantarse de la placa del suelo del equipo.
- Los clips de seguridad de la tapa permiten un transporte seguro.



Compresor de canal lateral sin desgaste

- Equipo compacto con una potencia de absorción de 1,5 kW para aspirar sólidos.
- Para una elevada potencia de aspiración y al menos 20 000 horas de vida útil.
- Óptimo para el uso móvil en operaciones de varios turnos.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15

9.989-416.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS				
Filtros de cartucho				
Cartucho filtrante 1,0m²,Kat. "M";ø240x1	1	9.989-531.0		■
BOQUILLAS				
Boquillas estándar				
Boquilla estándar de PVC DN50	2	9.989-673.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 50.	☐
Boquilla estándar de silicona DN 50	3	9.988-402.0		☐
Boquilla estándar goma recortable DN 50	4	9.989-675.0	Boquilla estándar electroconductora de goma fácil de cortar. DN 50.	☐
Boquilla estándar de aluminio DN50	5	9.980-749.0	Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductora, DN 50.	☐
Boquillas estándar plegables				
Boquilla estándar flexible PVC DN50	6	9.981-421.0	Boquilla redonda flexible electroconductora de acero galvanizado, DN 50, con boca de goma DN 30.	☐
Boquillas para ranuras				
Boquilla para ranuras PP 15 mm × 145 mm DN 50	7	9.988-117.0	Electroconductora, boquilla de ranuras multiuso plana de plástico, DN 52.	☐
Boquillas para superficies				
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN50	8	9.988-119.0	Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 50, apta para el contacto con alimentos.	☐
MANGUERAS				
PVC				
Manguera PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0	Manguera de PVC electroconductora, DN 50. Resistente a temperaturas de hasta 85 °C. Longitud: 5 m.	☐
EVA				
Manguera EVA DN50 3 m	11	9.988-090.0	Manguera electroconductora con DN50. Apta para temperaturas de hasta 65 °C, longitud: 3 m.	☐
Manguera EVA DN50 5 m	12	9.988-091.0		☐
PU				
Manguera PU DN50 3 m	13	9.989-619.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PU DN50 5 m	14	9.989-620.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 50. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-B 30/15
9.989-416.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ASAS				
Asa DN50, curvo	15	9.977-678.0	Asa electroconductora y curvada 45° de acero inoxidable. Cono interior DN 50.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.