

IVR-L 65/12-1

El IVR-L 65/12-1 es el aspirador industrial más pequeño de la familia IVR-L. Es especialmente adecuado para aspirar líquidos y virutas en la industria metalúrgica.



Ref. de pedido 9.990-900.0

- Radio de trabajo de 360°
- Plástico procedente en parte de material reciclado
- Seguridad contra sobrellenado e indicador del nivel de llenado

Características técnicas		
Código EAN		4066529163899
Número de fases de corriente	Ph	1
Tensión	V	220 - 240
Frecuencia	Hz	50 - 60
Caudal de aire	l/s / m³/h	72 / 260
Vacío	mbar / kPa	235 / 23,5
Capacidad del depósito	l	65
Material del depósito		Acero
Potencia absorbida	kW	1,2
Tipo de aspirado		Eléctrica
Ancho nominal de la conexión		DN 50
Ancho nominal de los accesorios		DN 40
Categoría de polvo para filtro principal		L
Superficie de filtrado del filtro principal	m²	0,25
Peso sin accesorios	kg	38
Peso (con accesorios)	kg	38,5
Peso con embalaje incluido	kg	39,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	718 × 526 × 1000

Equipamiento	
Filtro principal	Filtro de superficies
Accesorios incluidos en el equipo de serie	no
Vaciado del depósito	Contenedor móvil de recogida
■ Incluido en el equipo de serie.	



Gran robustez, flexibilidad y modularidad

- Equipo y bastidor muy robustos y equipados con paredes de gran grosor.
- Conexión de manguera giratoria con codo de tubo giratorio 360°.
- Disponible opcionalmente con protección contra sobrellenado, tamiz o soporte para accesorios.



Equipado con filtro de superficies compacto de categoría de polvo L

- Evita de forma fiable la entrada de partículas gruesas en las turbinas de aspiración.

Equipado con un motor del ventilador silencioso

- Equipo muy compacto y manejable con motor del ventilador.
- El cabezal de accionamiento muy silencioso garantiza que el aire de refrigeración se expulse uniformemente.

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1 9.990-900.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS				
Filtros de superficies				
Filtro de superficies PE L 0,25 m²	1	9.980-225.0	Filtro de superficies de la categoría de polvo L con 360 mm de diámetro. De poliéster, con superficie de filtrado de 0,25 m².	■
OTROS ACCESORIOS				
Chapa deflectora de Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Chapa deflectora de plástico de 420 mm de diámetro para depósito.	■
Enrollador de cables 25 m (3 × 1,5 ³)	3	9.982-080.0	Enrollador de cables de corriente alterna con 25 m de cable para la fijación en soporte para accesorios 6.415-930.0.	□
ASAS				
Asa acero inoxidable AISI 304 curva DN40 a DN-F40	4	9.989-896.0		□
Asa acero inoxidable AISI 304 recta DN40 a DN-F40	5	9.989-898.0		□
Asa DN 40	6	9.977-679.0	Asa curvada 45° y electroconductora de acero inoxidable. Cono interior DN 40.	□
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubo de aspiración 850 mm DN 40	7	9.977-525.0	Tubo de prolongación de acero, electroconductor, DN 40. Longitud: 850 mm.	□
KITS DE ACCESORIOS				
Juegos de accesorios para líquidos				
Juego de accesorios para líquidos/sólidos DN40 Expert	8	9.990-878.0	Juego de accesorios DN 40 para aspirador de líquidos: manguera PU de 3 m (9.989-617.0), asa (9.977-679.0), boquilla estándar (9.988-401.0), reductor (9.981-231.0), boquilla para superficies de 120 mm (9.988-118.0).	□
Juegos de accesorios para líquidos / virutas				
Juego de accesorios para aceites/virutas DN40 Expert	9	9.990-880.0	Juego de accesorios DN 40 para aspirador de líquidos/virutas: manguera ME-PU de 3 m (9.989-621.0), asa (9.977-679.0), boquilla estándar (9.989-674.0), reductor (9.981-231.0), boquilla de superficie (9.988-118.0).	□
Juego de limpieza de suelos para líquidos Advanced DN40	10	9.990-895.0	Juego de limpieza de suelos para líquidos Advanced: manguera EVA (9.990-925.0), asa (9.990-927.0), 2 tubos de aspiración (9.990-931.0), boquilla para suelos (9.990-937.0), boquilla estándar (9.980-773.0).	□
Juegos de accesorios para sólidos / polvo				
Juego de accesorios para alimentos DN40	11	9.989-940.0	Juego de accesorios DN40 para alimentos: manguera PU de 3 m (9.989-970.0), asa (9.989-898.0), boquilla estándar (9.989-838.0), cepillo (9.989-879.0), reductor (9.989-713.0), adaptador (9.993-012.0).	□
BOQUILLAS				
Boquillas estándar				
Mouth piece elastic nozzle DN 40	12	9.980-773.0		□
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 azul	13	9.989-835.0		□
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 verde	14	9.989-836.0		□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1

9.990-900.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas estándar				
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 roja	15	9.989-837.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 transparente	16	9.989-838.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 blanca	17	9.989-839.0		☐
Boquilla estándar silicona FDA DN-F40 amarilla	18	9.989-840.0		☐
Boquilla estándar de PVC DN40	19	9.989-674.0	Boquilla estándar electroconductora de PVC. DN 40.	☐
Boquilla estándar de silicona DN 40	20	9.988-401.0	Boquilla estándar elástica de silicona, cono interior DN 40.	☐
Boquilla estándar de goma recortable DN 40	21	9.989-677.0	Boquilla estándar electroconductora de goma fácil de cortar. DN 40.	☐
Boquilla estándar de aluminio DN40	22	9.980-748.0	Boquilla inclinada de aluminio anodizado, electroconductora, DN 40.	☐
Boquillas estándar plegables				
Boquilla estándar flexible PVC DN40	23	9.981-420.0	Boquilla redonda flexible electroconductora de acero galvanizado, con boca de goma DN 30.	☐
Boquilla estándar flexible acodada 90° PP DN 40	24	9.981-429.0	Boquilla acodada flexible, electroconductora, DN 40, longitud: 800 mm.	☐
Boquillas para suelos				
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 304 DN-F40 azul	25	9.989-861.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 304 DN-F40 verde	26	9.989-863.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F40 roja	27	9.989-865.0		☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F 40 transparente	28	9.989-867.0		☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1

9.990-900.0



	Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS			
Boquillas para suelos			
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F40 blanca	29	9.989-869.0	☐
Boquilla para suelos acero inoxidable AISI 316L DN-F40 amarilla	30	9.989-871.0	☐
Floor boquilla acero inoxidable AISI 304	31	9.989-914.0	☐
Boquilla para suelos acero inoxidable 400 mm DN-F40	32	9.989-934.0	☐
Floor boquilla aluminio 400 mm DN-F40	33	9.989-936.0	☐
Floor tool rubber lips oil resistant 370	34	9.990-937.0	☐
Boquilla para suelos de aluminio 370 mm DN40	35	9.989-683.0	☐
	36	9.989-682.0	☐
Boquillas para ranuras			
Boquilla para ranuras PP 15 mm × 145 mm DN 40	37	9.988-116.0	☐
Boquilla para ranuras 17 mm × 120 mm DN 40	38	9.989-680.0	☐
Boquilla para ranuras 25 mm × 120 mm DN 40	39	9.989-678.0	☐
Boquilla para ranuras de acero inoxidable 17 mm × 120 mm DN 40	40	9.989-193.0	☐
Boquillas para ranuras plegables			
Boquilla para ranuras flexible silicona FDA DN-F40 transparente	41	9.989-848.0	☐
Boquilla para ranuras flexible 11 mm × 58 mm DN 40	42	9.989-681.0	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1 9.990-900.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS				
Boquillas para ranuras plegables				
Boquilla para ranuras flexible 20 mm × 45 mm DN40	43	9.981-423.0	Boquilla para ranuras flexible y electroconductora de acero galvanizado con ancho de ranura de 20 mm, DN 40.	☐
Boquillas para superficies				
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 azul	44	9.989-849.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 verde	45	9.989-851.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 roja	46	9.989-853.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 transparente	47	9.989-855.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 blanca	48	9.989-857.0		☐
Boquilla para superficies silicona FDA DN-F40 amarilla	49	9.989-859.0		☐
Boquilla de silicona para superficies 120 mm DN40	50	9.988-118.0	Electroconductora, boquilla de goma, angular, DN 40, apta para el contacto con alimentos.	☐
Boquilla de aluminio para superficies 150 mm DN 40	51	9.989-666.0	Boquilla para superficies, 150 mm, de aluminio. DN 40.	☐
Boquillas para perforaciones				
Boquilla para agujeros ciegos DN 40	52	9.989-671.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro.	☐
Boquilla para agujeros ciegos acodada 60° DN 40	53	9.989-669.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	☐
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° DN 40	54	9.989-667.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 60 mm de diámetro. DN 40.	☐
Boquilla para agujeros ciegos acodada 90° 200 mm prolongación DN 40	55	9.989-670.0	Boquilla para agujero ciego con curvatura de 90° y 48 mm de diámetro. DN 40.	☐
CEPILLOS				
Cepillos de pincel				
Pincel FDA blue ø 75 mm DN-F40	56	9.989-873.0		☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1

9.990-900.0



	Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS			
Cepillos de pincel			
Cepillo de pincel FDA ø 75 mm DN-F40 verde	57	9.989-875.0	☐
Pincel FDA red ø 75 mm DN-F40	58	9.989-877.0	☐
Pincel FDA white ø 75 mm DN-F40	59	9.989-879.0	☐
Pincel FDA yellow ø 75 mm DN-F40	60	9.989-881.0	☐
Cepillo de pincel Ø 82 mm DN40	61	9.989-609.0	Cepillo de pincel electroconductor con 82 mm de diámetro. DN 40. ☐
Cepillos de cilindro			
Cepillo cilíndrico ø 100 mm DN-F40	62	9.989-922.0	☐
Cepillo cilíndrico ø 200 mm DN-F40	63	9.989-923.0	☐
MANGUERAS			
Kits de montaje de manguera			
Kit de montaje de manguera DN 40	64	9.989-627.0	Juego de conectores de mangueras de varias piezas, DN 40. ☐
Kit de montaje de manguera de acero inoxidable AISI 304 DN40	65	9.989-986.0	Juego de montaje de manguera en anchura nominal DN 40 de acero inoxidable. Contenido: 1 elemento de conexión de mangueras, 1 conexión de manguera (giratoria), 2 abrazaderas de mangueras, 2 terminales de manguera (negro), 1 bolsa plana de PE. ☐
Kit de montaje de manguera DN40 AISI 304 FDA	66	9.990-345.0	Kit de montaje de manguera en anchura nominal DN 40 de acero inoxidable aceptado por la FDA. Contenido: 1 elemento de conexión de mangueras, 1 conexión de manguera, 2 abrazaderas de mangueras, 2 terminales de manguera (blanco), 1 bolsa plana de PE. ☐
PU			
Manguera PU DN40 3 m	67	9.989-966.0	☐
Manguera PU DN40 5 m	68	9.989-967.0	☐
Manguera PU FDA DN40 3 m	69	9.989-970.0	☐
Manguera PU FDA DN40 5 m	70	9.989-971.0	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1 9.990-900.0



		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
PU				
Manguera PU FDA DN40 15 m	71	9.989-972.0		☐
Manguera PU DN40 3 m	72	9.989-617.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 3 m.	☐
Manguera PU DN40 5 m	73	9.989-618.0	Manguera de poliuretano electroconductora y resistente al aceite, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 5 m.	☐
Manguera PU DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	74	9.989-637.0	Manguera de poliuretano sin elemento de conexión, DN 40. Electroconductora y resistente a temperaturas de hasta 80 °C. Longitud: 15 m.	☐
ME-PU				
Manguera ME-PU DN 40 de 15 m sin elementos de conexión	75	9.989-640.0	Manguera de metal y poliuretano, electroconductora y resistente al aceite sin elemento de conexión, DN 40. Apta para sustancias abrasivas y resistente a temperaturas de hasta 110 °C. Longitud: 15 m.	☐
ADAPTADORES / PIEZAS REDUCTORAS / DISTRIBUIDORES				
Piezas reductoras / ampliaciones				
Reducción DN 70 a DN 40	76	9.989-690.0	Reductor electroconductor de acero para reducir de DN 70 a DN 40.	☐
Expansores				
Ampliación DN40 a DN50	77	9.981-936.0	Reductor de cono exterior DN 40 a cono interior DN 50. Material: Acero. Electroconductor.	☐
Ampliación DN50 a DN 70	78	9.981-921.0	Reductor de cono exterior DN 50 a cono interior DN 70. Material: Acero. Electroconductor.	☐
SOPORTES DE VACIADO				
Cestas de tamiz				
Tamiz de acero inoxidable Ø 400 mm 20 l	79	9.980-852.0	Tamiz de acero inoxidable con 20 l de volumen y diámetro de orificios de 1,5 mm. Para una separación eficiente de líquidos y virutas.	☐
Otros soportes de vaciado				
Dispositivo antidesbordamiento Ø 435 mm	80	9.982-118.0	Pieza de flotador de acero inoxidable que actúa como dispositivo antidesbordamiento con bola de flotador, aspiración en el centro.	☐
FILTROS PRELIMINARES				
Filtros preliminares				
Pre-separator station SB 100L	81	9.982-243.0		☐
Separador previo Tc Op líquidos 125 l DN70	82	9.989-686.0	Separador previo de 125 litros, DN 70.	☐
Separador previo Ef sustancias sólidas 100 l DN 70	83	9.982-238.0	Estación de separación previa portátil con 100 l de volumen y tapa de vaciado.	☐
Separador previo barril 200 l	84	9.989-685.0	Barril estándar normalizado conforme 15750-2.	☐

☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1
9.990-900.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTROS PRELIMINARES				
Tapas de filtro preliminar				
Tapa de separador previo Op líquidos ø 517 mm DN 70	85	9.981-666.0	Tapa de separador previo DN 70. Adecuada para depósitos de 517 mm de diámetro.	☐
Tapa de separador previo Op líquidos ø 575 mm DN 70	86	9.981-662.0	Tapa de separador previo DN 70 para barril estándar de 200 litros (9.989-685.0).	☐
Tapa de separador previo sustancias sólidas ø 517 mm DN 70	87	9.981-665.0	Tapa de separador previo DN 70. Adecuada para depósitos de 517 mm de diámetro.	☐
Tapa de separador previo sustancias sólidas ø 575 mm DN 70	88	9.981-661.0	Tapa de separador previo DN 70 para barril estándar de 200 litros (9.989-685.0).	☐

☐ Accesorio opcional.