KARCHER

PCL 4

La limpiadora de terrazas PCL 4 elimina la suciedad de las terrazas de madera a fondo y de manera uniforme gracias a los cepillos cilíndricos giratorios y a la distribución de agua integrada.



Ref. de pedido

1.644-000.0

- Cepillos cilíndricos intercambiables para una limpieza más versátil
 Borde de reposo que protege las cerdas

Características técnicas		
Código EAN		4054278505510
Presión máx.	bar	10
Área de presión		Baja presión
Consumo de agua a 4 bar	l/h	máx. 180
Capacidad de absorción	kW	0,6
Velocidad de rotación de cepillos.	rpm	600 - 800
Ancho útil del cilindro de cepillos	mm	300
Color		amarillo
Peso sin accesorios	kg	5
Peso con embalaje incluido	kg	6,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1281 × 307 × 350

Cepillos cilíndricos para superficies de madera Unidad(es)	2
2 boquillas de agua	
Válvula de regulación del caudal de agua	•
Borde de reposo	
Empuñadura y mango ergonómicos	•
Incluido en el equipo de serie.	

KARCHER





Dos cepillos cilíndricos giratorios de gran calidad (para superficies de madera, incluidos en el equipo de serie)

 Limpieza profunda y uniforme de superficies de madera en exteriores con un buen rendimiento en superficie.



Dos boquillas encima de los cilindros de cepillos

 Disolución y recogida de la suciedad en un solo paso de trabajo. Eliminación de suciedad resistente.



Caudal de agua regulable a través de una válvula

■ Limpieza con ahorro de agua.

KARCHER

ACCESORIOS PARA PCL 4 1.644-000.0























		Ref. de pedido	Descripción	
PATIO CLEANER		<u> </u>		Ė
Cepillos cilíndricos para superficies de piedra PCL 4	1	2.644-121.0	El complemento ideal para la limpieza de terrazas y balcones es el juego de rodillos de dos piezas para el limpiador de terrazas PCL 4. Puede eliminar sin esfuerzo el moho y el musgo de las baldosas de piedra lisas en exteriores.	
Rodillos cepilladores	2	2.644-226.0	Con los cabezales de cepillos del juego de rodillos de 2 piezas para la PCL 4 se elimina la suciedad del exterior de manera homogénea y sin dejar restos. Las superficies de madera y los revestimientos de WPC vuelven a resplandecer como nuevos.	
ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CAR	ROS PO	RTAMANGUE	RAS	
HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	El carro portamangueras compacto y móvil con un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, manguera Kärcher de 20 m, accesorios de riego y boquilla, así como asa ajustable en altura.	
HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	El carro portamangueras con soporte para boquilla entusiasma por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, asa ajustable en altura, manguera de riego de 20 m y accesorios de riego.	
HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	El kit del carro portamangueras móvil destaca por su pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura y está listo en todo momento, con una manguera de 20 m y accesorios.	
HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	El carro portamangueras destaca por su robusto enrollador metálico, pie de apoyo ancho para una elevada estabilidad, manguera de 20 m y, con sus accesorios de riego adjuntos, está listo en todo momento.	
HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Kit completo para un riego cómodo y almacenaje de la manguera en poco espacio. Con la manguera de riego de 10 m, los acoplamientos, el adaptador de grifo y la boquilla de Kärcher, está listo en todo momento.	
HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Un soporte portamangueras, dos funciones: el kit HR 3.20 con manguera de 20 m y accesorios sirvé tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín.	€ [
HR 4.30 Set	9	2.645-374.0	Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el kit HR 4.30 con manguera de 30 m, accesorios y soporte para boquilla ofrece ambos para un riego flexible.	
HBX 4.15 Automatic	10	2.645-377.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 15 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	5 [
HBX 4.20 Automatic	11	2.645-378.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 20 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.) [
HBX 5.25 Automatic	12	2.645-379.0	Agacharse, girar la manivela o ensuciarse las manos ya no es necesario: el soporte de manguera garantiza un riego cómodo y flexible. Con manguera de 25 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera.	
HBX 5.30 Automatic	13	2.645-380.0	El soporte de manguera para un riego cómodo, flexible y sin esfuerzo. Con manguera de 30 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	
HBX 5.35 Automatic	14	2.645-381.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 35 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	5 C

lacksquare Incluido en el equipo de serie. \qed Accesorio opcional.



ACCESORIOS PARA PCL 4 1.644-000.0













		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 30 m	15	2.645-248.0	Manguera para jardín de gran calidad PrimoFlex® (1/2") especialmente robusta y resistente a torsiones. 30 m de longitud. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	
Manguera PrimoFlex* 1/2" - 15 m	16	2.645-296.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex* (1/2") es una manguera de agua de 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 22 bar.	
PrimoFlex* 1/2" - 25 m	17	2.645-297.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex* (1/2") es una manguera de agua de 25 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	18	2.645-318.0	Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	
Manguera Performance Plus 1/2" de 50 m	19	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	20	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	
Manguera Performance Premium 1/2" de 50 m	21	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	
Manguera PrimoFlex* 1/2" - 20 m	22	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	
Manguera PrimoFlex® Plus 1/2®, 50 m	23	2.645-139.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex * (1/2 *). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 $^\circ$ C.	

 $[\]hfill \square$ Accesorio opcional. $\hfill \bigcirc$ Detergente.