


BP 2 CISTERNA

La bomba de presión sumergible BP 2 cisterna es idónea para utilizar el agua subterránea procedente de pozos (profundos). Con una resistente carcasa de acero inoxidable, un pie distanciador como ayuda para la instalación y un interruptor de conexión / desconexión independiente.



Ref. de pedido 1.645-420.0

- Carcasa de la bomba, tubuladura roscada y cómoda asa de transporte de acero inoxidable
- Elemento de conexión de mangueras de ¾ y 1 in; incluye válvula de retención y abrazadera para mangueras
- Interruptor flotador con altura de conexión ajustable

Características técnicas		
Código EAN		4039784873292
Máx. potencia del motor	W	800
Caudal máx.	l/h	< 5700
Altura de impulsión	m	32
Presión	bar	máx. 3,2
Profundidad de inmersión	m	máx. 7
Temperatura de transporte	°C	máx. 35
Rosca de empalme		G1
Cable de conexión	m	10
Tensión	V	230
Frecuencia	Hz	50
Color		plata
Peso sin accesorios	kg	9,9
Peso con embalaje incluido	kg	11,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	130 × 130 × 475

Equipamiento		
Válvula de retención integrada		■ ■
Carcasa de la bomba y racor roscado de acero inoxidable		■
Elemento de conexión de mangueras de 1", ¾" con abrazadera para mangueras		■
Interruptor flotador		■ ■
Asa de transporte resistente de acero inoxidable		■
Filtro previo integrado		■
Fácil definición de la altura de conexión		■
■ incluido en el equipo de serie.		■



Carcasa de la bomba, racor roscado y asa de transporte de acero inoxidable

- Vida útil más larga y mayor resistencia a golpes, así como un transporte más seguro y un manejo sencillo.



Incluye un elemento de conexión de bombas y una válvula de retención

- Conexión rápida de mangueras de 3/4" y 1" a la bomba.



Filtro previo integrado

- Protege la bomba de la suciedad y aumenta así su vida útil y la seguridad de funcionamiento.

ACCESORIOS PARA BP 2 CISTERNA

1.645-420.0



		Ref. de pedido	Descripción	
ADAPTADORES / CONECTORES				
Adaptador conexión	1	6.997-473.0	Con ayuda del adaptador de conexión para bombas se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a una conexión de agua.	■
Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña	2	6.997-359.0	Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".	■
Adaptador de conexión de dos vías para bombas, G1	3	6.997-474.0	Con ayuda del adaptador de conexión de dos vías se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a dos conexiones de agua.	□
Set de adaptador de conexión, Básico	4	6.997-358.0	Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 1/2"(12,7 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm).	□
Juego de empalmes, superior	5	6.997-340.0	Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 3/4"(19 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm). Para un caudal de agua más elevado.	□
OTROS ACCESORIOS				
Protección contra funcionamiento en seco *tipo E (CEE7/5)	6	6.997-546.0	La protección contra funcionamiento en seco evita daños en las bombas de jardín, las bombas sumergibles y bombas de agua domésticas. Si no fluye agua por la bomba, tiene lugar una desconexión automática.	□
Interruptor de presión electrónico con protección contra funcionamiento en seco *tipo E (CEE7/5)	7	6.997-549.0	El interruptor de presión electrónico conecta y desconecta automáticamente la bomba en función de las necesidades de agua. Una protección adicional contra funcionamiento en seco evita daños en la bomba al desconectarla automáticamente cuando no fluye agua por ella.	□
Seguro contra funcionamiento	8	6.997-355.0	En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm). Especialmente adecuado para centrales de abastecimiento de agua para hogares.	□
Presostato electrónico con seguro contra funcionamiento en seco	9	6.997-357.0	Ideal para transformar la bomba de riego del jardín en una bomba automática para la alimentación de agua del hogar. La bomba se conecta y desconecta automáticamente en función de la cantidad de agua que se necesite. En caso de no circular agua por la bomba, el seguro contra funcionamiento en seco la protege contra daños, desconectándola automáticamente. Con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.