

HD 6/15 G ENTRY CLASS *EU

Limpiadora de alta presión de agua fría compacta y móvil HD 6/15 G Classic con motor de gasolina y robusta bomba de cigüeñal. Ideal para su uso en municipios, en el sector de la construcción y en los talleres.



No. de parte. 1.187-010.0

- Limpieza a alta presión autónoma e independiente de fuentes de corriente externas
- Robusta bomba de cigüeñal con pistón cerámico
- Compacta y ligera, elevada movilidad

Características técnicas		
Código EAN		4054278731643
Caudal de agua	l/h	600
Presión de trabajo	bar / MPa	150 / 15
Presión máx.	bar / MPa	200 / 20
Entrada de agua		R 3/4"
Tipo de accionamiento		Gasolina
Tipo de motor		G200FA
Cantidad de usuarios simultáneos		1
Color		Antracita
Peso (con accesorios)	kg	34,5
Peso con embalaje incluido.	kg	42,2
Dimensiones (l x a x h).	mm	878 x 538 x 702

Equipamiento		
Pistola pulverizadora		Standard
Longitud de la manguera de alta presión	m	10
Boquilla de alto rendimiento		■
Modelos Cage - con bastidor tubular protector		■
Bomba de cigüeñal con émbolos cerámicos		■
■ Incluido en el equipo de serie.		



Autonomía

- Permite la independencia de fuentes de corriente externas.
- Cumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE.
- Cómodo arranque manual por cable.



Alta movilidad

- Grandes ruedas neumáticas para terrenos irregulares.
- El equipo compacto y estrecho se puede maniobrar fácilmente incluso en espacios reducidos.
- Para lograr una buena movilidad, un transporte cómodo y un almacenamiento ocupando poco espacio: cabe en cualquier turismo normal sin problemas.



Gran durabilidad y resistencia

- Un resistente bastidor de tubos de acero protege el equipo contra daños de forma segura.
- Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
- Bomba de cigüeñal con émbolos cerámicos.