

MISSING PICTURE: M:\print\1280105_std_1_29393.tif

KM 100/100 R LPG

Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores de 8000 a 10 400 m²/h.



1 MISSING PICTURE:
w:\print\1280112_
det_2502x502_114723.tif

2 MISSING PICTURE:
w:\print\1280112_
det_1502x502_114727.tif

3 MISSING PICTURE:
w:\print\1280112_
det_3502x502_114720.tif

4 MISSING PICTURE:
w:\print\1511101_
det_17502x502_126627.tif

1 Protección contra impactos

- Para proteger la barredora mecánica y el entorno que debe limpiarse.

2 Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.

3 Fácil mantenimiento

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.

4 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.



KM 100/100 R LPG

- Limpieza automática del filtro
- Concepto de funcionamiento ergonómico
- Totalmente hidráulica, reducido mantenimiento

Características técnicas

No. de parte.	1.280-107.0	
Código EAN	4039784468597	
Tracción	Motor de 4 tiempos	
Accionamiento - Potencia	kW	6,7
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	8000
Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales	m²/h	10400
Ancho útil	mm	700
Ancho útil con 1 cep. lateral	mm	1000
Ancho útil con 2 cep. laterales	mm	1300
Depósito para la suciedad	l	100
Capacidad de subida de pendientes	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	8
Superficie de filtrado	m²	6
Peso	kg	340
Dimensiones (l × a × h).	mm	2006 × 1005 × 1343

Equipamiento

Filtro redondo de poliéster	■	Aplicación en interiores	■
Limpieza manual del filtro	■	Contador de las horas de servicio	■
Limpieza automática del filtro	■	Función de barrido, desconectable	■
Cepillo cilíndrico principal oscilante	■	Ruedas, neumáticas	■
Regulación del flujo de aspiración	■		
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal	■		
Accionamiento hacia delante	■		
Accionamiento hacia atrás	■		
Sistema de aspiración	■		
Aplicación en exteriores	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 100/100 R LPG

1.280-107.0

MISSING PICTURE:
M:\print\6654052_
std_01_3670_acc.
tif

1

		No. de parte.	Montaje de fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías de arranque y cargadores									
Batería	1	7.654-001.0		12 V	50 Ah	de escaso mantenimiento		Batería de arranque.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 100/100 R LPG

1.280-107.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE: M:\print\6414576_ dd_1_18986_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\6905578_ dd_1_100603_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6905870_ dd_1_3693_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\4762443_ dd_1_19772_acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\6906950_ dd_1_18657_acc.tif
1	2	3	4	5

	No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro circular							
Filtro poliéster KM	1	6.414-532.0				Filtro redondo lavable y resistente a la humedad para barridoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico de barrido estándar							
Cepillo cilíndrico de barrido, estándar	2	6.906-375.0	700 mm	285 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando							
Cepillo central blando natural KM	3	6.906-533.0	700 mm	285 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro							
Cepillo central duro KM	4	6.906-532.0	700 mm	285 mm		Para la eliminación de la suciedad fuertemente adherida en las áreas exteriores	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático							
	5	6.906-534.0	700 mm	285 mm		Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 100/100 R LPG

1.280-107.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\6906879_
std_2_30985_acc.
tif

1

MISSING PICTURE:
M:\print\6905626_
std_1_18993_acc.
tif

2, 4

MISSING PICTURE:
M:\print\6906022_
std_1_81906_acc.
tif

3

		No. de parte.	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillo lateral estándar	1	6.905-986.0			450 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral duro	2	6.906-065.0			450 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	□
Cepillo lateral duro								
Cepillo lateral con cerdas de acero	3	6.906-022.0			450 mm		Para eliminar capas de pintura y musgo, abrasivo, solo para exteriores.	□
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral suave	4	6.906-133.0			450 mm		Barre el polvo fino de todas las superficies, resistente a la humedad, para interiores y exteriores.	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 100/100 R LPG

1.280-107.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE: M:\print\2640551_ std_01_191047_ acc.tif	MISSING PICTURE: M:\print\2641689_ std_1_33530_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2640504_ std_1_56893_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\2851049_ std_1_32894_acc. tif	MISSING PICTURE: M:\print\6906879_ dd_1_17561_acc.tif
1	3	4	5	6

		No. de parte.	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
Iluminación								
Juego de montaje iluminación de trabajo	1	2.640-551.0	2.640-551.7				Para un alumbrado adicional, p. ej., en garajes subterráneos o almacenes.	<input type="checkbox"/>
Techo protector con luz omnidireccional								
Techo protector para el operario con sistema luminoso de advertencia	2	2.640-468.7	2.640-468.7				Necesario para trabajar con las barredoras en zonas con estanterías altas. Cumple las exigencias de la norma IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar								
Manguera de aspiración	3	2.641-689.0	2.641-689.7				Para la aspiración de la suciedad en esquinas.	<input type="checkbox"/>
Sistema luminoso de advertencia								
Juego de montaje lámpara omnidireccional	4	2.643-886.0	2.643-886.7				Aumenta la seguridad durante el trabajo	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo								
Cepillo lateral izquierdo	5	2.851-049.0	2.851-049.7				Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7				Completo, incluye cepillo lateral estándar para incrementar el rendimiento de superficie (hasta el número de fábrica 11857).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 100/100 R LPG

1.280-107.0

MISSING PICTURE:
M:\print\4040801_
std_01_17058_acc.
tif
1

		No. de parte.	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Neumáticos a prueba de pinchazos									
Neumáticos seguros contra pinchazos (juego), rued. macizas de goma	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Se aconsejan en caso de trabajar en áreas en donde existan virutas de metal o fragmentos de vidrio, etc.	<input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.